

NOME: pedro nº27 2ºA

```
1- 1 SELECT t.telefone AS 'Telefone do Cliente'
    2 FROM Telefones AS t
    3 JOIN Clientes AS c ON t.cliente_id = c.cliente_id
    4 WHERE c.nome = 'Cesar Augusto Pascali Rago';
```

Telefone do Cliente

1930031664

1930025914

1930029833

1930030615

```
2- 1 SELECT COUNT(t.telefone) AS 'Quantidade de Telefones'
    2 FROM Telefones AS t
    3 JOIN Clientes AS c ON t.cliente_id = c.cliente_id
    4 WHERE c.nome = 'Cesar Augusto Pascali Rago';
```

Quantidade de Telefones

4

3-

```
DELETE FROM Telefonos
WHERE cliente_id = (SELECT cliente_id FROM Clientes WHERE nome = 'Cesar Augusto Pascali Rago');
```

✓ 4 linha(s) afectadas. (A consulta demorou 0,0002 segundos.)

```
DELETE FROM Telefonos WHERE cliente_id = (SELECT cliente_id FROM Clientes WHERE nome = 'Cesar Augusto Pascali Rago');
```

```
INSERT INTO Telefonos (cliente_id, telefone)
VALUES ((SELECT c.cliente_id FROM Clientes AS c WHERE c.nome = 'Cesar Augusto Pascali Rago'), '19991865503');
```

✓ 1 linha inserida. (A consulta demorou 0,0003 segundos.)

```
INSERT INTO Telefonos (cliente_id, telefone) VALUES ((SELECT c.cliente_id FROM Clientes AS c WHERE c.nome = 'Cesar Augusto Pascali Rago'), '19991865503');
```

4-

```
1 SELECT p.pedido_id AS 'ID do Pedido', p.valor AS 'Valor do Pedido', p.data AS 'Data do pedido'
2 FROM Pedidos AS p
3 JOIN Clientes AS c ON p.cliente_id = c.cliente_id
4 WHERE c.nome = 'Cesar Augusto Pascali Rago'
5 ORDER BY p.data DESC, p.hora DESC
6 LIMIT 1;
```

✓ A mostrar registos de 0 - 0 (1 total, A consulta demorou 0,0003 segundos.)

```
SELECT p.pedido_id AS 'ID do Pedido', p.valor AS 'Valor do Pedido', p.data AS 'Data do pedido' FROM Pedidos AS p JOIN Clientes AS c ON p.cliente_id = c.cliente_id WHERE
c.nome = 'Cesar Augusto Pascali Rago' ORDER BY p.data DESC, p.hora DESC LIMIT 1;
```

5-

```
1 SELECT SUM(I.quantidade) AS 'Total de Pizzas',
2       COUNT(DISTINCT I.pizza_id) AS 'Sabores Diferentes'
3 FROM Itens_Pedido I
4 WHERE I.pedido_id = (
5     SELECT P.pedido_id AS 'ID do Pedido'
6     FROM Pedidos P
7     JOIN Clientes C ON P.cliente_id = C.cliente_id
8     WHERE C.nome = 'Cesar Augusto Pascali Rago'
9     ORDER BY P.data DESC LIMIT 1
10 );
```

Total de Pizzas	Sabores Diferentes
11	4

6-

7-

```
1 SELECT LENGTH(c.nome) AS 'Tamanho do Nome'
2 FROM Clientes AS c
3 WHERE c.cliente_id = 5;
```

Tamanho do Nome

31

8-

```
1 SELECT AVG(valor) AS 'Média dos Pedidos'
2 FROM pedidos;
```

Média dos Pedidos

355.290588

9-

```
1 SELECT AVG(valor) AS 'Média de Pizzas'
2 FROM pizzas;
```

Média de Pizzas

32.290000

10-

```
1 SELECT MAX(valor) AS 'Pedido mais Caro'
2 FROM pedidos;
```

Pedido mais Caro

2243.21

11-

```
1 SELECT MIN(valor) AS 'Menor valor Pizza'
2 FROM pizzas;
```

Menor valor Pizza

29.09

12-

```
SELECT c.*
FROM Clientes AS c
WHERE c.cliente_id = 59;
```

	cliente_id	nome	logradouro	numero	complemento	bairro	referencia
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Apagar	59	Giovani Bertolla Sampaio	Rua Ewerton José da Silva	1917	NULL	Zambom	NULL

13-

```
UPDATE Clientes AS c
SET c.logradouro = 'Novo Endereço', c.numero = 456, c.complemento = 'Casa Nova', c.bairro = 'Bairro Novo', c.referencia = 'Perto da Praça'
WHERE c.cliente_id = 59;
```

✓ 1 linha afectada. (A consulta demorou 0,0002 segundos.)

```
UPDATE Clientes AS c SET c.logradouro = 'Novo Endereço', c.numero = 456, c.complemento = 'Casa Nova', c.bairro = 'Bairro Novo', c.referencia = 'Perto da Praça' WHERE c.cliente_id = 59;
```

14-

```
SELECT c.*
FROM Clientes AS c
WHERE c.cliente_id = 59;
```

	cliente_id	nome	logradouro	numero	complemento	bairro	referencia
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Apagar	59	Giovani Bertolla Sampaio	Novo Endereço	456	Casa Nova	Bairro Novo	Perto da Praça

15-

```
SELECT UPPER(c.logradouro) AS 'Rua', UPPER(c.numero) AS 'Número', UPPER(c.complemento) AS 'Complemento', UPPER(c.bairro) AS 'Bairro'
FROM Clientes AS c
LIMIT 5;
```

Rua	Número	Complemento	Bairro
RUA WELLINGTON MARTINS	1204	FUNDOS	DOM BOSCO
RUA WALTER PAULO COSTENARO	1206	NULL	BELA VISTA
RUA VIVIANE MELLO BONADIA DOS	1208	NULL	ZAMBOM
RUA THAMIREZ DE CAMPOS LUZ	1210	NULL	SANTA CRUZ
RUA TAYNARA CERIGUELI DUTRA	1212	NULL	DOM BOSCO

16-

```
SELECT LOWER(c.nome) AS 'Nome', LOWER(c.logradouro) AS 'Rua', LOWER(c.numero) AS 'Número', LOWER(c.complemento) AS 'Complemento', LOWER(c.bairro) AS bairro,
LOWER(c.referencia) AS 'Referencia'
FROM Clientes AS c
WHERE c.cliente_id = 6;
```

Nome	Rua	Número	Complemento	bairro	Referencia
ana claudia maciel	rua suéllen rodolfo martinelli	1214	frente	dom bosco	campinho

17-

```
SELECT SUM(I.quantidade) AS 'Total de Pizzas'
FROM itens_pedido I
JOIN pedidos P ON I.pedido_id = P.pedido_id
WHERE P.cliente_id = 4;
```

Total de Pizzas
49

```
SELECT p.*
FROM Pedidos AS p
WHERE p.data BETWEEN '2024-04-09' AND '2024-04-11';
```

18-

pedido_id	cliente_id	data	hora	valor
-----------	------------	------	------	-------

19-

```

SELECT c.nome AS 'Nome do Cliente', COUNT(p.pedido_id) AS 'Quantidade de Pedidos'
FROM Clientes AS c
JOIN Pedidos AS p ON c.cliente_id = p.cliente_id
GROUP BY c.nome
HAVING COUNT(p.pedido_id) >= 2;

```

Nome do Cliente	Quantidade de Pedidos
Adriano da Silva Ferreira	2
Alisson Linhares de Carvalho	2
Amanda Cristina davi Resende	2
Carlos Roberto de Oliveira Caz	2
Carlos Roberto Do Nascimento C	5
Cesar Augusto Pascali Rago	2
Claudemir de Souza Freitas Jun	2
Joaquim Inácio Silva	8