



# atividade

Banco de Dados do Azure para servidor flexível do PostgreSQL



POSETTE: Um Evento para Postgres: um evento virtual e gratuito para desenvolvedores, que ocorrerá de 10 a 12 de junho, com 4 transmissões ao vivo exclusivas em fusos horários amigáveis para as Américas e EMEA. [Saiba mais e salve a data](#)



## ^ Fundamentos

[Exibição JSON](#)

Assinatura ([mover](#))

[Azure for Students](#)

ID da Assinatura

521f97cb-9a57-40cb-96ad-2110880d7b55

Grupo de recursos ([mover](#))

[Teste](#)

Nome do servidor

atividade

Localização

North Central US

Status

Ready

Criado em

2025-05-09 08:02:03.9279542 UTC

Marcações ([editar](#))

[Adicionar marcas](#)

Ponto de Extremidade

atividade.postgres.database.azure.com

Ponto de extremidade virtual

[Não habilitado](#)

Logon do administrador

adm

Configuração

[Intermitente, B2s, 2 vCores, 4 GiB RAM, 32 GiB stora...](#)

Versão PostgreSQL

16.8

Zona de disponibilidade

--

Alta disponibilidade

Não habilitado

## Introdução

Propriedades

Recomendações (1)

Monitoramento

Tutoriais

## Iniciar seu projeto

Conecte-se ao seu banco de dados pela primeira vez com algumas etapas simples.



**Permitir o acesso**



**Conectar**

Configurar o acesso à rede para seu banco de dados PostgreSQL

[Configurar Rede](#) 

Saiba como se conectar com o driver de aplicativo de sua preferência: .NET, PSQL, Python, JDBC, PHP, Node.js, Ruby, PHP, C++.

[Exibir cadeias de conexão](#) 



### Exemplos

Configurar um esquema de banco de dados de exemplo para começar

[Exemplos no Github](#) 

## Configurar seu banco de dados para uso em produção

Configure seu Banco de Dados do Azure para PostgreSQL servidor flexível agendando a manutenção, ajustando os parâmetros do servidor e configurando a alta disponibilidade.



### Manutenção

Selecione o tempo preferencial para que as atualizações de serviço sejam aplicadas no seu Banco de Dados do Azure para PostgreSQL flexível.

[Configurar](#) 



### Parâmetros do servidor

Ajuste os valores padrão do banco de dados do Azure para PostgreSQL de servidor flexível de acordo com as suas necessidades de carga de trabalho.

[Configurar](#) 



### Alta disponibilidade

A alta disponibilidade implanta uma réplica em espera com recurso de failover automático.

[Configurar](#) 