Relatório Técnico – Assimetric-Connect: Chat P2P com Criptografia RSA

Gabriel Buron, Gustavo Campos e Juan Fricke

1. Visão Geral

O **Assimetric-Connect** é um sistema de chat peer-to-peer (P2P) que utiliza criptografia RSA para proteger as mensagens em trânsito. Cada instância da aplicação opera simultaneamente como cliente e servidor, eliminando a necessidade de um servidor centralizado. A troca de chaves públicas ocorre no momento da conexão, e toda mensagem subsequente é cifrada com RSA-OAEP antes do envio.
O projeto foi desenvolvido em **Python** com **Flask** e **Flask-SocketIO**, utilizando a biblioteca `cryptography` para as operações criptográficas.

2. Arquitetura do Sistema

A aplicação segue um modelo **P2P híbrido**: cada peer executa um servidor Flask (HTTP + WebSocket) e se comunica com outros peers via requisições HTTP POST (webhooks).

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    PEER A (IP:5000)                      │
│   ┌──────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────┐      │
│   │ Browser  │◄►│ Flask +      │◄►│ security │      │
│   │ (UI)     │    │ SocketIO     │    │ (RSA)    │      │
│   └──────────┘    └──────────────┘    └──────────┘      │
└──────────────────────────┬──────────────────────────────┘
                           │ HTTP POST (webhooks)
                           ▼
┌──────────────────────────┴──────────────────────────────┐
│                    PEER B (IP:5000)                      │
│   ┌──────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────┐      │
│   │ Browser  │◄►│ Flask +      │◄►│ security │      │
│   │ (UI)     │    │ SocketIO     │    │ (RSA)    │      │
│   └──────────┘    └──────────────┘    └──────────┘      │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Camadas de comunicação:

Camada	Tecnologia	Função
UI ↔ Servidor local	WebSocket (Socket.IO)	Eventos em tempo real (enviar msg, notificações)
Servidor ↔ Servidor	HTTP POST (webhooks)	Troca de chaves, mensagens cifradas, controle de conexão

3. Stack Tecnológica

Componente	Tecnologia

Componente	Tecnologia
Backend	Python 3.12, Flask, Flask-SocketIO, eventlet
Criptografia	`cryptography` (RSA, OAEP, SHA-256)
Comunicação inter-peer	`requests` (HTTP POST)
Frontend	HTML, Bootstrap 5, jQuery, Socket.IO client, SweetAlert2
Deploy	Docker / Docker Compose (`network_mode: host`)

4. Parâmetros Criptográficos

O módulo `security.py` implementa as seguintes operações:

Parâmetro	Valor
Algoritmo	RSA
Tamanho da chave	2048 bits
Expoente público	65537 (F4)
Padding	OAEP
Função hash (OAEP)	SHA-256
MGF	MGF1 com SHA-256
Formato da chave privada	PKCS8, PEM, sem cifragem
Formato da chave pública	SubjectPublicKeyInfo, PEM
Codificação do ciphertext	Base64 (para transporte em JSON)

Geração de chaves

Na inicialização, o sistema gera um par de chaves RSA-2048 e armazena os arquivos PEM no diretório `keys/`:

```
keys/
├── private.pem      # Chave privada (nunca transmitida)
├── public.pem       # Chave pública própria
└── <peer_ip>.pem    # Chave pública de cada peer conectado
```

Cifragem e decifragem

A cifragem utiliza **RSA-OAEP** com MGF1/SHA-256. O texto claro é cifrado com a chave pública do destinatário, codificado em Base64, e enviado via HTTP POST. O destinatário decodifica o Base64, decifra com sua chave privada usando os mesmos parâmetros de padding, e obtém o texto original.

> **Limitação:** como o RSA-OAEP com chave de 2048 bits suporta no máximo ~190 bytes de plaintext por operação, o sistema é adequado para mensagens curtas.

> Para mensagens maiores, seria necessário um esquema híbrido (ex.: AES + RSA).

5. Protocolo de Conexão

O handshake entre dois peers segue o seguinte fluxo:

```
Peer A                                          Peer B
  |                                                |
  |  1. POST /webhook/connect_request              |
  |   { from_ip, to_ip }                           |
  |──────────────────────────────────────────────►|
  |                                                |
  |              2. UI exibe SweetAlert            |
  |              (aceitar / recusar)               |
  |                                                |
  |  3. POST /webhook/connect_confirm              |
  |   { allow: true, public_key: PEM_B, from_ip }  |
  |◄──────────────────────────────────────────────|
  |                                                |
  |  4. Response 200                               |
  |   { public_key: PEM_A }                        |
  |──────────────────────────────────────────────►|
  |                                                |
  |  ═══ Chaves trocadas, chat habilitado ═══      |
  |                                                |
```

1. **Peer A** envia um `connect_request` via webhook contendo seu IP.
2. **Peer B** recebe a solicitação e exibe um alerta interativo ao usuário.
3. Se aceito, **Peer B** envia sua chave pública no `connect_confirm`.
4. **Peer A** responde com sua própria chave pública no corpo da resposta HTTP.
5. Ambos armazenam a chave pública do outro em `keys/<ip>.pem` e são redirecionados para a interface de chat.

6. Protocolo de Mensagens

Após a troca de chaves, o envio de mensagens segue este fluxo:

```
Peer A (remetente)                              Peer B (destinatário)
  |                                                |
  |  1. Usuário digita mensagem M                  |
  |  2. C = RSA_OAEP_Encrypt(M, PubKey_B)          |
  |  3. C_b64 = Base64(C)                          |
  |                                                |
  |  4. POST /webhook/receive_message              |
  |   { message: C_b64, from_ip }                  |
  |──────────────────────────────────────────────►|
  |                                                |
  |                5. C = Base64_Decode(C_b64)     |
  |                6. M = RSA_OAEP_Decrypt(C,      |
  |                        PrivKey_B)              |
  |                7. Exibe M no chat              |
  |                                                |
```

Endpoints (Webhooks)

Rota	Método	Descrição
`/webhook/connect_request`	POST	Solicitar conexão a um peer
`/webhook/connect_confirm`	POST	Confirmar/rejeitar conexão e trocar chaves
`/webhook/receive_message`	POST	Receber mensagem cifrada
`/webhook/disconnect`	POST	Notificar desconexão

Eventos SocketIO

Evento	Direção	Função
`connect_to_peer`	Cliente → Servidor	Iniciar conexão com peer
`connect_confirmation`	Cliente → Servidor	Aceitar/rejeitar convite
`chat_send_message`	Cliente → Servidor	Enviar mensagem
`connect_request`	Servidor → Cliente	Notificar convite recebido
`goto_chat`	Servidor → Cliente	Redirecionar para tela de chat
`chat_receive_message`	Servidor → Cliente	Entregar mensagem decifrada

7. Interface e Execução

Chat conectado — interface vazia

Após a conexão ser estabelecida e as chaves trocadas, o usuário é redirecionado para a tela de chat. A interface exibe o IP do peer conectado e um checkbox para visualizar as mensagens cifradas.



A interface exibe o endereço do peer (10.80.15.206:5000), o botão de desconexão, o checkbox "Show Encrypted Messages" e o campo de entrada de mensagens.

Troca de mensagens em texto claro

As mensagens são exibidas com alinhamento visual de acordo com o remetente: mensagens recebidas à esquerda (cinza) e mensagens enviadas à direita (verde).



Mensagens recebidas ("teste aaa", "mande mensagens") exibidas à esquerda. Mensagem enviada ("MEnsagean") à direita. Toda a cifragem/decifragem ocorre de forma transparente ao usuário.

Visualização do ciphertext (RSA-OAEP)

Ao ativar o checkbox **"Show Encrypted Messages"**, o sistema exibe o ciphertext em Base64 que foi efetivamente transmitido pela rede. Isso permite verificar que os dados em trânsito são ilegíveis sem a chave privada correspondente.



Com o checkbox ativado, o bloco cinza exibe o ciphertext RSA-OAEP codificado em Base64. Abaixo, as mensagens em texto claro ("aaaaaaaaaaa", "legal") continuam visíveis após a decifragem local.

8. Deploy

O sistema suporta execução local e via Docker:

Execução local:

```
python app.py              # porta 5000 (padrão)
python app.py --port 5001  # porta alternativa
```

Docker Compose (instância única):

```
docker compose up
```

Simulação de dois peers (mesmo host):

```
docker compose -f two_peer_simulation.yml up
```

O `docker-compose.yml` utiliza `network_mode: host` para que os containers acessem a rede local diretamente, permitindo a descoberta por IP entre peers.

9. Considerações de Segurança

Aspecto	Estado atual	Melhoria possível
Confidencialidade	RSA-OAEP 2048-bit com SHA-256	Esquema híbrido (AES-256-GCM + RSA para key wrap)
Autenticação do peer	Nenhuma (confia no IP)	Assinatura digital das mensagens com chave privada
Integridade	Garantida pelo OAEP (detecção de tampering)	HMAC adicional ou uso de AEAD
Forward secrecy	Não presente (mesmas chaves RSA por sessão)	ECDHE para chaves de sessão efêmeras
Armazenamento de chaves	PEM sem cifragem em disco	Cifrar chave privada com passphrase (PKCS8 + scrypt)
Tamanho de mensagem	Limitado a ~190 bytes (RSA direto)	Cifragem híbrida para payload arbitrário
Transporte	HTTP plaintext entre peers	TLS mútuo (mTLS) para o canal de transporte

10. Casos de Uso

O Assimetric-Connect é aplicável a cenários onde a privacidade da comunicação é prioritária e a infraestrutura centralizada é indesejável ou indisponível.

10.1 Chat em Rede Local (LAN)

Em ambientes de rede local — como laboratórios, residências ou eventos — o sistema permite comunicação direta entre dispositivos sem depender de servidores externos ou acesso à internet. Como cada peer opera por IP local, basta que os dispositivos estejam na mesma rede para que a troca de mensagens cifradas funcione. Isso é especialmente útil em cenários com restrições de conectividade ou onde se deseja evitar o tráfego de dados por serviços de terceiros.

Exemplo: alunos em um laboratório de informática trocam mensagens cifradas ponto-a-ponto sem que o tráfego passe por nenhum servidor externo, garantindo privacidade dentro da rede da instituição.

10.2 Chat de Jogo (Game Chat)

Em sessões de jogos multiplayer em rede local (LAN parties), a comunicação entre jogadores frequentemente ocorre por canais não cifrados ou por plataformas externas que exigem cadastro e conexão à internet. O Assimetric-Connect oferece um canal de comunicação leve, cifrado e sem dependências externas, ideal para coordenação entre jogadores durante partidas.
Exemplo: durante uma LAN party, jogadores utilizam o chat P2P para discutir estratégias em tempo real, com a garantia de que as mensagens não podem ser interceptadas por outros participantes da rede.

10.3 Comunicação Interna de Empresa

Em ambientes corporativos onde a confidencialidade das conversas é crítica, o sistema pode ser utilizado como canal de comunicação interna sem que os dados trafeguem por serviços em nuvem. A arquitetura P2P elimina o risco de vazamento em servidores intermediários, e a criptografia RSA garante que apenas os participantes da conversa tenham acesso ao conteúdo.
Exemplo: funcionários de um departamento financeiro trocam informações sensíveis (relatórios, dados contábeis) via chat cifrado dentro da rede corporativa, sem que os dados passem por servidores de terceiros como Slack ou Microsoft Teams.

11. Conclusão

O Assimetric-Connect demonstra uma implementação funcional de comunicação P2P com criptografia assimétrica. O sistema implementa o ciclo completo: geração de chaves RSA-2048, troca de chaves públicas via protocolo de handshake HTTP, cifragem RSA-OAEP com SHA-256, e decifragem local com a chave privada — tudo integrado a uma interface web em tempo real via WebSockets.
A arquitetura sem servidor central evidencia como dois nós podem estabelecer comunicação segura usando apenas criptografia de chave pública, seguindo o mesmo princípio fundamental do TLS handshake. As limitações identificadas (ausência de forward secrecy, cifragem direta sem esquema híbrido, transporte HTTP sem TLS) apontam caminhos naturais de evolução para um sistema de produção.