

Req.	Código SQL
1	<pre> SELECT CONCAT('El codigo del cargo ', CONCAT(JOB_TITLE, CONCAT(' es: ', JOB_ID))) AS "CARGO", MIN_SALARY AS "SUELDO MINIMO" FROM OEHR_JOBS WHERE UPPER(JOB_ID) LIKE 'S%' OR UPPER(JOB_TITLE) LIKE 'S%'; </pre>
2	<pre> SELECT JOB_ID AS "Oficio", COUNT(EMPLOYEE_ID) AS "Cantidad Empleados", AVG(SALARY) AS "Promedio de Sueldos", MAX(SALARY) - MIN(SALARY) AS "Diferencia Sueldos" FROM OEHR_EMPLOYEES GROUP BY JOB_ID HAVING MAX(SALARY) - MIN(SALARY) <> 0; </pre>
3	<pre> SELECT E.EMPLOYEE_ID AS "CODIGO TRABAJADOR", CONCAT(E.FIRST_NAME, CONCAT(' ', E.LAST_NAME)) AS "NOMBRE TRABAJADOR", D.DEPARTMENT_NAME AS "DEPARTAMENTO", CONCAT(J.FIRST_NAME, CONCAT(' ', J.LAST_NAME)) AS "JEFE DEPARTAMENTO" FROM OEHR_EMPLOYEES E JOIN OEHR_DEPARTMENTS D ON E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID JOIN OEHR_EMPLOYEES J ON D.MANAGER_ID = J.EMPLOYEE_ID; </pre>

Req.	Código SQL
4	<pre> SELECT JOB_ID AS "CODIGO OFICIO", AVG(MIN_SALARY) AS "PROMEDIO SUELDO MINIMO" FROM OEHR_JOBS GROUP BY JOB_ID HAVING AVG(MIN_SALARY) > 3000; </pre>
5	<pre> SELECT E.EMPLOYEE_ID AS "CODIGO EMPLEADO", CONCAT(E.FIRST_NAME, CONCAT(' ', E.LAST_NAME)) AS "NOMBRE EMPLEADO", D.DEPARTMENT_NAME AS "DEPARTAMENTO" FROM OEHR_EMPLOYEES E JOIN OEHR_DEPARTMENTS D ON E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID WHERE E.DEPARTMENT_ID IN (SELECT DEPARTMENT_ID FROM OEHR_EMPLOYEES WHERE UPPER(LAST_NAME) IN ('WHALEN', 'KING')); </pre>
6	<pre> SELECT CONCAT(E.FIRST_NAME, CONCAT(' ', E.LAST_NAME)) AS "NOMBRE EMPLEADO", CONCAT(SUBSTR(E.FIRST_NAME, 1, 1), CONCAT(SUBSTR(E.LAST_NAME, 2, 1), CONCAT(E.JOB_ID, '@pruebasql.cl'))) AS "NUEVO CORREO", E.COMMISSION_PCT AS "COMISION" FROM OEHR_EMPLOYEES E WHERE E.COMMISSION_PCT IS NOT NULL AND E.SALARY NOT BETWEEN 5000 AND 10000 AND E.DEPARTMENT_ID IN (SELECT DEPARTMENT_ID FROM OEHR_EMPLOYEES WHERE UPPER(FIRST_NAME) = 'NEENA' AND UPPER(LAST_NAME) = 'KOCHHAR'); </pre>

Req.	Código SQL
7	<pre>SELECT E.EMPLOYEE_ID AS "CODIGO EMPLEADO", CONCAT(E.FIRST_NAME, CONCAT(' ', E.LAST_NAME)) AS "NOMBRE EMPLEADO", TO_CHAR(SYSDATE, 'FMDD "de" Month "de" YYYY, HH24:MI', 'NLS_DATE_LANGUAGE=SPANISH') AS "FECHA ACTUAL", TO_CHAR(E.SALARY, 'FM\$999G999G990D00', 'NLS_NUMERIC_CHARACTERS=','.') AS "SALARIO FORMATEADO" FROM OEHR_EMPLOYEES E WHERE E.HIRE_DATE <= ADD_MONTHS(SYSDATE, -120) ORDER BY E.SALARY DESC;</pre>

Formatos principales de fecha para TO_CHAR(SYSDATE, formato)			
DD	Día del mes en número: 01–31	D	Día de la semana en número: 1–7
DY	Nombre abreviado del día: LUN	DAY	Nombre completo del día: LUNES
DDD	Día del año: 001–366	MM	Mes en número: 01–12
MON	Nombre abreviado del mes: SEP	MONTH	Nombre completo del mes: SEPTIEMBRE
RM	Mes en números romanos: I–XII	Q	Trimestre del año: 1–4
W	Semana del mes: 1–5	WW	Semana del año: 01–53
IW	Semana ISO del año: 01–53	YYYY	Año con cuatro dígitos: 2026
YY	Últimos dos dígitos del año: 26	RR	Año de dos dígitos con ajuste de siglo
RRRR	Año de dos o cuatro dígitos	CC	Número del siglo
HH12	Hora en formato de 12 horas: 01–12	HH24	Hora en formato de 24 horas: 00–23
MI	Minutos: 00–59	SS	Segundos: 00–59
SSSS	Segundos transcurridos desde medianoche	AM/PM	Indicador antes o después del mediodía
J	Número de día juliano	FM	Elimina ceros y espacios de relleno
"texto"	Inserta texto literal dentro de la fecha	/ : - ,	Separadores que se muestran en el resultado
Formatos principales de números para TO_CHAR(numero, formato)			
9	Dígito opcional; deja un espacio si falta	0	Dígito obligatorio; completa con cero
G	Separador de miles definido por NLS	D	Separador decimal definido por NLS
\$	Símbolo de dólar	L	Símbolo monetario local definido por NLS
S	Signo positivo o negativo	MI	Signo negativo colocado al final
PR	Negativos entre ángulos	FM	Elimina espacios y ceros de relleno
EEEE	Notación científica	V	Multiplica por una potencia de diez