FIAP

Mobile App Development

Entendendo o Projeto

NPM

Node Package Manager

É um projeto open source que auxilia desenvolvedores Javascript a compartilharem packages de maneira simples.

NPM

Arquivos importantes:

package.json

Determina as dependências e os scripts para o seu app. Podemos determinar versões exatas ou apenas major

package-lock.json

Arquivo onde ficam registradas as versões que de fato foram adicionadas ao seu projeto. Não devemos alterar esse arquivo.

NPM

Arquivos importantes:

node_modules
Pasta onde ficam os packages instalados e suas dependências. Também não deve ser alterada.

NPM

Principais comandos:

npm ci (clean install)

Deleta a pasta node_modules e reinstala os packages. Costuma ser necessário ao baixar um projeto.

npm i (install)

Deleta a pasta node_modules e reinstala os packages, alterando o package-lock.js. Esse comando provavelmente irá alterar versões de alguns packages que não foram declaradas especificamente

NPM

Principais comandos:

npm install <package-spec>
Roda o npm install, adicionando ao seu package.js o package passado ao comando e instalando-o. Se nenhuma versão for passada, instala a mais recente

ex: npm install react-native-screens
ex2: npm install react-native-screens@3.0.0

app.json

É a configuração geral do seu aplicativo mobile. Nele podemos alterar as imagens como splash, icon e favicon. Também contém o nome, slug e versão do seu aplicativo.

app.json

```
{
  "expo": {
    "name": "bleble",
    "slug": "bleble",
    "version": "1.0.0",
    "orientation": "portrait",
    "icon": "./assets/icon.png",
    "userInterfaceStyle": "light",
    "splash": {
      "image": "./assets/splash.png",
      "resizeMode": "contain",
      "backgroundColor": "#ffffff"
    },
    "updates": {
      "fallbackToCacheTimeout": 0
    },
    "assetBundlePatterns": [
      "**/*"
    ],
    "ios": {
      "supportsTablet": true
    },
    "android": {
      "adaptiveIcon": {
        "foregroundImage": "./assets/adaptive-icon.png",
        "backgroundColor": "#FFFFFF"
      }
    },
    "web": {
      "favicon": "./assets/favicon.png"
    }
}
```

.gitignore

É um arquivo especial que define ao git os arquivos e pastas que devem ser ignorados por ele. Mudanças nesses arquivos não aparecem no git.

Algumas pastas e arquivos devem permanecer local, como node_modules e dist

App.tsx

É o “início” do seu aplicativo. Esse é o arquivo que será lido ao rodar. Atualmente ele possui uma tela simples, mas a convenção é que apenas componentes que precisam encapsular todo o aplicativo fiquem aqui, e telas estejam em outra pasta.

Ex: Store, Navigation, Intl

App.tsx

```
export default function App() {
  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text>Open up App.js to start working on your app!</Text>
      <StatusBar style="auto" />
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#fff',
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
  },
});
```

View

É o componente básico do react-native. Funciona como um container (div) com layout flex-box, utilizado para a criação de telas

View

```react-native
import React from 'react';
import {View, Text} from 'react-native';

const ViewBoxesWithColorAndText = () => {
  return (
    <View
      style={{
        flexDirection: 'row',
        height: 100,
        padding: 20,
      }}>
      <View style={{backgroundColor: 'blue', flex: 0.3}} />
      <View style={{backgroundColor: 'red', flex: 0.5}} />
      <Text>Hello World!</Text>
    </View>
  );
};

export default ViewBoxesWithColorAndText;
```

Links

https://reactnative.dev/docs/view

https://docs.npmjs.com/cli/v8/commands/npm-install

https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/

FIAP