


Lista de Exercícios – Princípios da Linguagem C

1. Receber dois valores, calcular o seu produto e exibir o resultado. Desenvolva o programa utilizando uma função chamada `produto(int a, int b)` que retorne o resultado da multiplicação.
2. Dado o preço do produto em reais, converta esse valor para o equivalente em dólares. O programa deverá ler o valor em reais e a taxa de conversão para dólar será de R\$ 5,44. Crie uma função que receba o valor em reais e retorne o valor em dólares.
3. Implemente um programa em C que calcule o volume (V) de um cilindro através dos valores da altura (h) do cilindro e do raio (r) da base.
O volume é calculado através da seguinte fórmula:
 $V = \pi * r^2 * h$, com $\pi = 3.14159$.
Crie uma função `calculaVolume(float r, float h)` que retorne o volume.

4. Escreva um programa que leia um número inteiro e exiba a sua tabuada de 1 a 10. Crie uma função `tabuada(int n)` que imprima os resultados usando laço `for`.
5. Escreva um programa que leia números inteiros até que o usuário digite um número negativo. O programa deve calcular e exibir a soma apenas dos números positivos digitados. Crie uma função que realize a leitura e retorne o valor da soma. Utilize laço `while`.
6. Escreva um programa que leia um número inteiro positivo e informe quantos dígitos ele possui. Crie uma função `contaDigitos(int n)` que retorne a quantidade de dígitos. Exemplo: entrada 12345 → saída 5 dígitos.
7. Elabore um programa que solicite um número inteiro ao usuário e crie um novo número inteiro com os dígitos em ordem inversa. Caso o número digitado seja 0 retorne o valor 0. Crie a função `int inverteNumero(int n)` que retorna o número invertido. Exemplo: entrada 5382 → saída 2835.
8. Desenvolva um programa que leia as notas de um conjunto de alunos, armazene-as em um vetor e calcule a média aritmética. Crie uma função `mediaNotas(float notas[], int n)` que receba o vetor e a quantidade de notas e retorne a média.
9. Escreva um programa em C que leia n valores inteiros e armazene em um vetor. Crie uma função `maiorValor(int v[], int n)` que percorra o vetor e retorne o maior valor encontrado.