campuslands

GUÍA DEV REDACCIÓN DE CONTRATOS

</Contract Perfectionist

<= Insumos, cláusulas, script de montaje y gates del contrato =>

DIRIGIDA A	CARPETA DEL AGENTE	FECHA
Developers	contract-perfectionist	Noviembre 2026

</Contratos listos para *firma*

Redacta el **contrato final** de un proyecto a partir de tres insumos, sin ambigüedad para ninguna de las partes.

- **Nunca inventa:** partes, NIT, representante, alcance, valores y plazos salen literalmente de `recursos/` ; si falta, `[PENDIENTE: ...]` .
- El Contrato Madre es **inspiración estructural**, no texto a copiar a ciegas.
- El `.docx` se monta siempre sobre la plantilla corporativa y pasa un gate antes de entregarse.

3

insumos: alcances, cotización y contrato madre

</Arquitectura de *carpetas*

- **contract-perfectionist/**
  - CLAUDE.md `AGENTE` reglas duras y flujo
  - **recursos/** `SOLO LECTURA` insumos de entrada
    - **alcances/<cliente>/ · cotizaciones/<cliente>/**
    - **contrato-madre/** plantilla estructural y cláusulas estándar
    - Contrato - Plantilla Base.docx membrete corporativo
  - **scripts/**
    - build_contract.py build y check
  - **contratos/<cliente-slug>/**
    - Contrato - <Cliente> - <fecha>.docx `GENERADO`
    - datos.json · verificacion-cruzada.md `GENERADO`
  - **wiki/** index · log · datos-empresa · glosario-clausulas · clientes/

Datos sensibles

`recursos/` trae NIT, representantes y cifras: confirmar antes de subir el repo a un remoto.

Siempre sobre la plantilla

Un documento nuevo desde cero, sin membrete, es un defecto de entrega.

Memoria por cliente

`wiki/clientes/<slug>.md` evita repetir preguntas ya resueltas.

</Flujo de *seis pasos*

PASO	QUÉ OCURRE	SALIDA
1 · Ingesta	Lee alcances, cotización, contrato madre y la wiki (`index` , `datos-empresa` , ficha del cliente).	Contexto
2 · Checklist de datos	Lista razón social, NIT, representante, objeto, alcance, cronograma, valor, pago, soporte y garantías; pregunta lo faltante.	Preguntas al usuario
3 · Borrador	Redacta con la arquitectura del contrato madre y ensambla con `build_contract.py build` .	`.docx` + `datos.json`
4 · Verificación cruzada	Cada cifra, plazo y alcance se compara con cotización y alcances, con rastro.	`verificacion-cruzada.md`
5 · Gate de calidad	`build_contract.py check` ; si falla, corregir y repetir.	Gate aprobado
6 · Entrega	Guarda en `contratos/<cliente>/` ; actualiza índice, log y ficha del cliente.	Contrato final

</Arquitectura de *cláusulas*

05

Se ajustan a alcances y cotización

- Consideraciones y objeto
- Alcance funcional y cronograma
- Valor y forma de pago
- Mantenimiento y soporte
- Garantías
- Obligaciones y aceptación de entregables

Protección estándar: se mantiene

- Propiedad intelectual
- Reserva de información y terceros
- Fuerza mayor
- Suspensión y terminación
- Cláusula penal
- Vigencia y ley aplicable

<= Excepción Las cláusulas de protección solo cambian si el usuario lo indica para ese proyecto =>

</Script de *montaje* y gate

06

CONSTRUIR

```
python scripts/build_contract.py build --data contratos/<cliente>/datos.json --out "contratos/<cliente>/Contrato - <Cliente> - <YYYY-MM-DD>.docx"
```

Monta sobre la plantilla corporativa y corre los mismos gates que `check`.

VERIFICAR

```
python scripts/build_contract.py check --file "contratos/<cliente>/Contrato - <Cliente> - <YYYY-MM-DD>.docx"
```

Falla (código ≠ 0) si queda un `[PENDIENTE …]` o se perdió el membrete o la línea de firma.

OPCIONES

```
--skip-check · pip install python-docx
```

`--skip-check` solo para borradores incompletos, nunca para entrega. El script monta; las cláusulas las redacta el agente.

</Esquema del *datos.json*

07

CAMPO	DESCRIPCIÓN
`titulo`	Título del contrato.
`secciones[].encabezado` · `nivel`	Nombre de la cláusula y nivel de título (1 = Heading 1).
`secciones[].parrafos`	Lista de textos ya redactados, un string por párrafo.
`secciones[].tabla`	Opcional: `encabezados` y `filas` para cronogramas y formas de pago.
`firmantes[]`	`rol`, `nombre`, `cargo` e `identificacion` (opcional) de cada parte.

<= Registro El `datos.json` queda junto al `.docx` como rastro de qué se generó y para reconstruir una versión posterior =>

</Ocho reglas *no negociables*

01 **Nunca inventar información**
Todo dato específico viene de `recursos/` ; si no, placeholder explícito.

02 **Consultar ante ambigüedad**
No se asume la interpretación más probable.

03 **Madre = estructura**
El contenido de cada cláusula sigue a alcances y cotización.

04 **Discreción y claridad**
Sin lenguaje comercial ni mezclar clientes: qué, cuándo, cuánto y qué si falla.

05 **Diseño corporativo obligatorio**
Sobre `Contrato - Plantilla Base.docx` , nunca en blanco.

06 **Líneas de firma físicas**
Línea sobre cada nombre, con espacio para firmar.

07 **Gate de entrega**
Sin `check` aprobado no hay versión de entrega.

08 **Datos sensibles en el repo**
Preguntar antes de compartir o subir a un remoto.

</Convención de *nombres*

09

CASO	PATRÓN
Contrato final	`contratos/<cliente-slug>/Contrato - <Cliente> - <YYYY-MM-DD>.docx`
Revisión sin firmar	`Contrato - <Cliente> - <YYYY-MM-DD> (v2).docx` , `(v3)` …; el anterior se conserva hasta la versión definitiva.
Otrosí o adenda a un contrato firmado	`Otrosi 1 - <Cliente> - <YYYY-MM-DD>.docx` , numerados; nunca se sobrescribe el original.
Slug de cliente	Minúsculas, sin espacios ni tildes (`casa-blanca`).
Estado en `wiki/index.md`	Siempre uno de los valores estandarizados de su leyenda.

</Al terminar *cada contrato*

Gate aprobado
`check` sin placeholders y con membrete y firma intactos.

Verificación cruzada completa
Cero discrepancias con cotización y alcances.

`wiki/index.md` **al día**
Entrada del cliente con el Estado estandarizado.

`wiki/log.md` **con la línea**
Fecha, cliente, qué se generó y confirmación de verificación y gate.

Ficha del cliente
Datos legales y condiciones particulares confirmadas.

Cláusula reutilizable
Si surgió una, se documenta en `glosario-clausulas.md` previa validación.

</Síntomas *frecuentes* y qué hacer

El gate falla por un `[PENDIENTE ...]`

Resolver el dato con el usuario o la fuente y regenerar; no se entrega con placeholders.

El `.docx` perdió el membrete

Se montó fuera de la plantilla: volver a construir con `build`, no editar el documento a mano.

Una cláusula admite dos lecturas

Detenerse y preguntar al usuario antes de redactar esa parte.

Reemplazaron el Contrato Madre

Registrar el cambio en `glosario-clausulas.md`, sección Historial de versiones.

<= Siguiente paso =>

</Un contrato que *nadie* tiene que interpretar

1. Corre el gate antes de entregar.
2. Deja el rastro en wiki y log.
3. Nunca sobrescribas un contrato firmado.



campuslands