campuslands

GUÍA DEV PROSPECCIÓN DE EMPRESAS

</Radar de Campus

<= Instrucciones, habilidades, formatos y reglas del agente de prospección =>

DIRIGIDA A	CARPETA DEL AGENTE	FECHA
Developers	prospection-agent	Noviembre 2026

</Prospección *a nivel empresa*

Agente B2B que **busca, filtra y lista empresas** que califican como prospecto de Campuslands. Trabaja con cuentas, no con personas.

- Corre como agente/Space de **Perplexity**: su `Perplexity.md` cumple el rol de un `CLAUDE.md`.
- Fuentes: buscadores, prensa, directorios, gremios, Supersociedades y sitios corporativos. **Nunca LinkedIn.**
- Cero invención: todo dato sale de una fuente consultada; si no, el campo queda vacío.

1.º

eslabón del pipeline:
su salida alimenta a
Explorador de Campus

</Dónde *termina* este agente

03

RADAR DE CAMPUS

Descubre cuentas

- Busca **empresas** en la web abierta
- No usa LinkedIn ni Sales Navigator
- No identifica personas ni cargos
- No redacta mensajes
- Entrega: tabla + `01-empresas-encontradas.csv`

EXPLORADOR DE CAMPUS

Convierte cuentas en contactos

- Recibe el listado de empresas
- Enriquece y busca **contactos** en LinkedIn
- Clasifica por buyer persona
- Redacta y envía conexiones
- Entrega: `04-informe-divulgacion.csv`

<= Regla Si piden contactos, mensajes o LinkedIn aquí, el agente lo señala y sugiere pasar el listado a Explorador de Campus =>

</Arquitectura de *carpetas*

04

- **prospection-agent/**
  - **Perplexity.md** AGENTE identidad, decisiones, fases
  - **habilidades/** 4 skills, un SKILL.md cada una
    - **formulario-intake/**
    - **busqueda-web-empresas/**
    - **enriquecimiento-datos-empresa/**
    - **generacion-listado-resultados/**
  - **prospeccion/** un lote por búsqueda
    - **<slug-lote>/**
      - **01-empresas-encontradas.csv** GENERADO
  - **recursos/** SOLO LECTURA marca Campuslands y brief
  - **wiki/** conocimiento que el agente mantiene
    - **index.md · log.md** catálogo y bitácora
    - **perfil-usuario.md** ICP y exclusiones
    - **formulario-intake.md** los 6 campos
    - **enlaces-utiles.md** fuentes y directorios

Perplexity.md, no CLAUDE.md

Mismo rol: es el archivo que se co-evoluciona con el usuario y se pega como instrucciones del Space.

Un lote = una carpeta

Cada búsqueda guarda su CSV en `prospeccion/<slug-lote>/` sin pisar las anteriores.

recursos/ no se edita

Son fuentes que provee el usuario; el agente solo las lee.

</Tres fases, *tres habilidades*

01

Fase 1 · Intake

Skill `formulario-intake` : pide los 6 datos y **confirma el criterio** antes de buscar nada.

SIEMPRE PRIMERO

02

Fase 2 · Búsqueda

Skills `busqueda-web-empresas` y `enriquecimiento-datos-empresa` : candidatas + ubicación, empleados, facturación y utilidad, con fuente y fecha internas.

GUARDA EL CSV

03

Fase 3 · Entrega

Skill `generacion-listado-resultados` : resumen inicial + tabla de 6 columnas + CSV, y pregunta si ampliar, repetir o pasar a Explorador.

CIERRA EL LOTE

<= Ciclo Cada búsqueda nueva vuelve a la Fase 1; el formulario se repite aunque sea la misma sesión =>

</El formulario: *6 campos* fijos

06

CAMPO	QUÉ DEFINE	EJEMPLO
1 · Número de Empresas	Meta del lote: cuántas filas debe tener la tabla. Si falta, se usa 10 y se avisa.	20
2 · Sector	Industria o vertical a buscar.	Constructor, Fintech
3 · Ubicación	Ciudad (más país si hay ambigüedad) de sede u operación.	Bogotá
4 · Tamaño	Categoría cualitativa.	Pequeña / Mediana / Grande
5 · Número de empleados	Umbral cuantitativo, normalmente un piso.	+100
6 · Facturación anual	Piso de ingresos; COP si no se indica moneda.	$5.000.000.000 o más

<= Flexible Se preguntan siempre los 6, pero un «no sé» o «cualquiera» deja ese campo sin restricción: nunca bloquea la búsqueda =>

</Salida: *CSV interno* y tabla entregada

07

COLUMNA	EN EL CSV INTERNO	EN LA TABLA ENTREGADA	REGLA
Fecha	Sí	Sí	Formato `YYYY-MM-DD`, fecha real de la búsqueda
Razón Social	Sí	Sí	Nombre legal tal como figura en la fuente
Ubicación	Sí	Sí	Ciudad de sede u operación
Número de Empleados	Sí	Sí	Vacío si no hay fuente confiable
Facturación Anual	Sí	Sí	Vacío si no hay fuente confiable
Utilidad Neta	Sí	Sí	Vacío si no hay fuente confiable
Fuente	Sí	No	En la tabla va aparte, como **pie de tabla** para trazabilidad

</Seis reglas *no negociables*

08

01 **Solo web abierta**
Prohibido LinkedIn y Sales Navigator: esa función es de Explorador de Campus.

02 **Nivel empresa**
Nunca nombres de personas ni cargos: eso es la Fase 2 del otro agente.

03 **Cero invención**
Cada dato lleva fuente y fecha. Sin confianza razonable: campo vacío y se anota qué se intentó.

04 **Formulario flexible**
Se piden los 6 campos; un dato desconocido no frena el flujo.

05 **Exclusiones del ICP**
Fuera: gobierno, ONGs, colegios y universidades, agencias de staffing o reclutamiento.

06 **Español**
Comunicación y documentación en español; las fuentes pueden quedar en su idioma.

<= ICP Perfil ideal por defecto: 50–500 empleados, empresa privada, con señales de crecimiento o vacantes técnicas =>

</Cómo se *verifica* un lote

09

Cantidad

Empresas encontradas frente a las solicitadas: el resumen inicial debe decir ambas cifras.

Trazabilidad

Cada celda de cifra tiene fuente y fecha en el CSV. Sin fuente no hay dato.

Encaje con el ICP

Sector, ciudad, tamaño y exclusiones coinciden con el formulario confirmado.

Contradicciones

Si Tamaño y empleados chocan («Grande» con +10), se pregunta cuál priorizar; no se asume.

Formato

Tabla con exactamente las 6 columnas y la fecha en `YYYY-MM-DD`.

Duplicados

Una empresa aparece una sola vez por lote.

<= Control No hay script automático: la verificación es la lista anterior, aplicada en cada entrega =>

</Al *cambiar* el agente, tocar todo esto

Agregar un campo al formulario
Actualizar `Perplexity.md`, `wiki/formulario-intake.md` y la skill `formulario-intake`.

Agregar una columna al listado
Cambiar CSV y tabla en `Perplexity.md` y en la skill `generacion-listado-resultados`.

Cambiar el ICP o las exclusiones
Editar `wiki/perfil-usuario.md`; lo leen las skills de búsqueda y enriquecimiento.

Sumar o quitar una fuente
Editar `wiki/enlaces-utiles.md` y revisar enlaces rotos en el lint.

Regla nueva del usuario
Va en `Perplexity.md` y en su página de wiki, en el mismo cambio.

Registrar el cambio
Entrada en `wiki/log.md`: `## [YYYY-MM-DD] <tipo> | <descripción>`.

<= Tipos de bitácora setup · busqueda · enriquecimiento · entrega · lint =>

</Síntomas *frecuentes* y qué hacer

La tabla trae menos empresas de las pedidas

Es esperable con criterios estrechos. El agente reporta encontradas vs. solicitadas y ofrece ampliar o relajar un criterio.

Facturación o utilidad vacías

No es un fallo: no hubo fuente confiable. Revisar el CSV (columna Fuente) para ver qué se intentó.

Piden contactos o mensajes

Fuera de alcance. Pasar el listado a Explorador de Campus (`intelligence-commercial/`).

El agente repite el formulario

Es por diseño: cada búsqueda nueva reinicia en la Fase 1, aunque sea la misma sesión.

<= Siguiente paso =>

</Del *radar* al contacto

1. Mantén `Perplexity.md` y la wiki sincronizadas.
2. Registra cada cambio en `wiki/log.md`.
3. Entrega el listado a Explorador de Campus.

