



HTML e CSS Básico

Tag

Anatomia Tag

- Tag

As tag's (etiquetas) servem para marcarmos o conteúdo no HTML. Geralmente abrimos `<a>` e fechamos `` após o conteúdo.

case insensitive, mas é boa prática escrever com minúsculas `<html>`.

- Atributo

Os atributos dão informações extras sobre uma tag para o browser.

case insensitive o nome do atributo. case sensitive o valor do atributo.



Tag

- Conteúdo

As tags servem para inserirmos conteúdos como textos, imagens, vídeos e outros. Além de dar informações para o browser como o título do site, linguagem e outras.

- Semântica

Dar sentido ao conteúdo, a escrita de um documento semântico beneficia principalmente leitores de tela (acessibilidade) e leitores de códigos (robôs como o do Google).

- Interação com CSS e JavaScript

Através das marcações das tags que conseguimos selecionar elementos para mudarmos o seu estilo ou comportamento.

Dicas Iniciais

- Precisão

Um sinal de maior errado e o seu código para de funcionar.

- Espaços e Quebras de Linha

Geralmente são ignorados quando adicionados mais de um.

- Indentação

Serve para organizarmos o código alinhando a abertura de um elemento com o seu fechamento. Em algumas linguagens a indentação é essencial para o seu funcionamento. (pode ser com espaços ou tabs).

- Caracteres Especiais

Evite caracteres especiais (á, é, ç e outros) principalmente no nome de arquivos. Substitua espaços por traços (-) ou underlines (_).

