

QA10 - Redes de Computadores I:

Questões de aula (QA) para a aula 3 de "Camada de Transporte"

Total de pontos **5/7** 

Estas questões devem ser respondidas após o envio das questões QP, feitas em preparação para a aula 2 de "Camada de Transporte".

Você deverá:

* Responder individualmente as questões (submissão 1)

* Discutir com o seu colega de classe as respostas escolhidas. Você devera discutir com o PAR atribuído a você (veja na descrição da aula)

* Resubmeter a sua resposta.

Não há obrigação para seguir esses passos mas, a princípio, eles permitirão a você aproveitar melhor o aprendizado. Observe que nessas questões você não saberá, a priori, quais estão certas (diferentemente das questões QP). Apenas após o prazo é que você receberá algum feedback.

A sua nota será a proporção dos acertos das questões. Por isso, responda com cuidado e tempo.

Endereço de e-mail *

ramnsors1000@gmail.com

0 de 0 pontos

Nome *

Necessário para registro das respostas

RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE

Tipo de submissão QA *

☒ Primeira submissão (individual)

☐ Segunda submissão (discutida com outro aluno)

Identificação de par em discussão

0 de 0 pontos

Aluno com quem a questão foi discutida *

- ☐ ANDRE PARANHOS CHAUD
- ☐ CARLOS EDUARDO RODOVALHO SOUZA CRUZ
- ☐ CEDRICK DOS SANTOS BATISTA
- ☐ DAVI COELHO DE PAULO
- ☐ DAVID CARDOSO ARAGAO MESQUITA
- ☐ EDUARDO MELLO SAMPAIO BERNARDINO
- ☐ EDUARDO VELOSO MANHAES SEABRA
- ☐ EMILY SAFIRA DA SILVA ARAUJO
- ☐ ENZO BARBOSA FELISBERTO
- ☐ ERNESTO JOSE MENDANHA NETO
- ☐ FILIPE ANDRADE PERES
- ☐ GABRIEL ARRUDA PARANHOS NETTO
- ☐ GABRIELA FELIX DE SOUZA
- ☐ GIOVANNI DE OLIVEIRA FELISBERTO
- ☐ GUILHERME FREITAS DA SILVA
- ☐ GUSTAVO ROSSY GONÇALVES RIBEIRO
- ☐ IAN GOMES PORTO
- ☐ IGOR GABRIEL BATISTA REZENDE
- ☐ ISAIAS PATRICIO DOS SANTOS COSTA
- ☐ ITALO MATOS OLIVEIRA
- ☐ IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS
- ☐ JESSYCA BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA
- ☐ JOAO PEDRO PORTILHO SILVA
- ☐ LUCAS ANTONIO PAIVA REZENDE SOUSA
- ☐ LUCAS ELIAS DE ANDRADE CRUVINEL
- ☐ LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR
- ☐ MARCOS ANTONIO LOPES LIMA
- ☐ MATEUS BONFIM DE SOUZA
- ☐ MATEUS PEREIRA DA SILVA
- ☐ MOISÉS BERNARDES NORONHA TRISTÃO
- ☐ NICOLY REGIA RODRIGUES NEGRAO
- ☐ PABLO VINICIUS DA SILVA
- ☐ PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO DO NASCIMENTO SANTANA
- ☐ RAFAEL DE CARVALHO
- ☐ RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE
- ☐ RODRIGO FERREIRA BORGES
- ☐ VICTOR GONCALVES ESTRELA
- ☐ YANKARLOS DIAS E SANTOS

5 de 7 pontos

✓ QA10.1 - Um aluno implementou um protocolo TCP utilizando como 1/1
tempo de timeout a média de todos os RTTs computados até então. O
valor escolhido é atualizado a cada chegada de ACK. Se ocorre um pico
de valores de RTT durante um tempo, o que ocorrerá com a conexão?

- ☐ A janela de transmissão irá aumentar.
- ☒ A duplicação de pacotes irá aumentar. ✓
- ☐ A perda de pacotes irá aumentar.
- ☐ O desempenho do protocolo, em (bytes da aplicação)/s, irá aumentar.

✓ QA10.2 - Qual é o objetivo do controle de fluxo na camada de 1/1
transporte?

- ☐ Sincronizar a velocidade do TCP transmissor com o TCP receptor dos pacotes.
- ☐ Escolher uma janela de transmissão que ocupe todo o caminho entre origem e destino, melhorando desempenho da comunicação.
- ☐ Permitir que diversos pacotes possam ser enviados em sequência (janela de transmissão), sem a necessidade de recebimento de ACKs.
- ☐ Aumentar a velocidade do processo receptor de acordo com a velocidade do processo transmissor.

☒ Garantir que a velocidade em que o processo transmissor envia bytes para o 1/1
destinatário é compatível com a velocidade com que o destinatário lê os bytes
recebidos. ✓

✓ QA10.3 - Qual efeito do controle de fluxo na janela deslizante do Go- 1/1
Back-N?

- ☒ O controle de fluxo aumenta ou diminui a janela, de acordo com a disponibilidade 1/1
do processo receptor em receber bytes (espaço do buffer de recepção). ✓
- ☐ O controle de fluxo não influencia o tamanho da janela deslizante.
- ☐ O controle de fluxo usa o tamanho da janela deslizante para definir a velocidade dos processos transmissores e receptores.
- ☐ O controle de fluxo usa o tamanho da janela deslizante para definir a velocidade dos processos receptores.

✗ QA10.4 - Uma janela de transmissão está com o tamanho 0, devido ao 0/1
controle de fluxo. Em que situação a janela irá aumentar?

- ☐ Quando um processo transmissor solicitar o envio de bytes pelo TCP.
- ☐ Quando um processo destinatário consumir bytes que estiverem no buffer de recepção.
- ☐ Quando o Go-Back-N solicitar o aumento da janela.
- ☒ Quando os ACKs dos pacotes forem recebidos (ao menos de um pacote). ✗
- ☐ Quando os timeouts ocorrerem e ao menos um pacote for retransmitido.

Resposta correta

☒ Quando um processo destinatário consumir bytes que estiverem no buffer de 1/1
recepção.

✓ QA10.5 - Um firewall é um dispositivo (hardware ou software) que 1/1
analisa pacotes transmitidos ou recebidos e executa ações a partir dos
conteúdos dos pacotes. As ações que devem ser tomadas pelo firewall
são chamadas regras. Uma regra muito comum implementada em
firewalls é bloquear qualquer conexão externa com os serviços
(servidores) em uma estação. Para implementar essa regra, o
administrador poderia especificar

- ☐ Bloqueio de todos os pacotes TCP saindo da estação com bits SYN=1 e ACK=0.
- ☐ Bloqueio de todos os pacotes TCP chegando na estação com bit ACK=1.
- ☒ Bloqueio de todos os pacotes TCP chegando na estação com bits SYN=1 e 1/1
ACK=0. ✓
- ☐ Bloqueio de todos os pacotes TCP chegando na estação com Segment Number = 0.

✗ QA10.6 - Se uma aplicação decide utilizar TCP para transmitir as 0/1
mensagens, quanto tempo demora para os primeiros bytes chegarem
na aplicação (processo) destino, aproximadamente, desconsiderando
qualquer falha?

- ☐ RTT
- ☒ RTT/2 ✗
- ☐ 3*RTT/2
- ☐ 2*RTT
- ☐ 3*RTT

Resposta correta

☒ 3*RTT/2

✓ QA10.7 - Em uma conversa HTTP, um cliente fez uma requisição por um 1/1
conteúdo a um servidor (via requisição GET) e sabe que não irá enviar
nenhuma nova requisição àquele servidor. Em que momento o cliente já
pode solicitar o encerramento da conexão?

- ☐ Assim que receber os primeiros bytes da resposta.
- ☐ Assim que receber os últimos bytes da resposta.
- ☒ Assim que enviar os últimos bytes da requisição. ✓
- ☐ Em qualquer momento, mesmo antes de enviar a requisição.
- ☐ Em nenhum momento: o encerramento da conexão só pode ser solicitado pelo servidor.