

QA15 – Redes de Computadores I: Questões de aula (QA) para a aula 4 de "Camada de Rede"

Total de pontos 5/5 ?

Estas questões devem ser respondidas após o envio das questões QP, feitas em preparação para a aula 4 de "Camada de Rede".

- Você deverá:
- * Responder individualmente as questões (submissão 1)
 - * Discutir com o seu colega de classe as respostas escolhidas. Você devera discutir com o PAR atribuído a você (veja na descrição da aula)
 - * Resubmeter a sua resposta.

Não há obrigação para seguir esses passos mas, a princípio, eles permitirão a você aproveitar melhor o aprendizado. Observe que nessas questões você não saberá, a priori, quais estão certas (diferentemente das questões QP). Apenas após o prazo é que você receberá algum feedback.

A sua nota será a proporção dos acertos das questões. Por isso, responda com cuidado e tempo.

Endereço de e-mail *

ramnsores1000@gmail.com

0 de 0 pontos

Nome *

Necessário para registro das respostas

RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE

Tipo de submissão QA *

- ☒ Primeira submissão (individual)
- ☐ Segunda submissão (discutida com outro aluno)

Identificação de par em discussão

0 de 0 pontos

Aluno com quem a questão foi discutida *

- ☐ ANDRE PARANHOS CHAUD
- ☐ CARLOS EDUARDO RODOVALHO SOUZA CRUZ
- ☐ CEDRICK DOS SANTOS BATISTA
- ☐ DAVI COELHO DE PAULO
- ☐ DAVID CARDOSO ARAGAO MESQUITA
- ☐ EDUARDO MELLO SAMPAIO BERNARDINO
- ☐ EDUARDO VELOSO MANHAES SEABRA
- ☐ EMILY SAFIRA DA SILVA ARAUJO
- ☐ ENZO BARBOSA FELISBERTO
- ☐ ERNESTO JOSE MENDANHA NETO
- ☐ FILIPE ANDRADE PERES
- ☐ GABRIEL ARRUDA PARANHOS NETTO
- ☐ GABRIELA FELIX DE SOUZA
- ☐ GIOVANNI DE OLIVEIRA FELISBERTO
- ☐ GUILHERME FREITAS DA SILVA
- ☐ GUSTAVO ROSSY GONÇALVES RIBEIRO
- ☐ IAN GOMES PORTO
- ☐ IGOR GABRIEL BATISTA REZENDE
- ☐ ISAIAS PATRICIO DOS SANTOS COSTA
- ☐ ITALO MATOS OLIVEIRA
- ☐ IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS
- ☐ JESSYCA BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA
- ☐ JOAO PEDRO PORTILHO SILVA
- ☐ LUCAS ANTONIO PAIVA REZENDE SOUSA
- ☐ LUCAS ELIAS DE ANDRADE CRUVINEL
- ☐ LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR
- ☐ MARCOS ANTONIO LOPES LIMA
- ☐ MATEUS BONFIM DE SOUZA
- ☐ MATEUS PEREIRA DA SILVA
- ☐ MOISÉS BERNARDES NORONHA TRISTÃO
- ☐ NICOLY REGIA RODRIGUES NEGRAO
- ☐ PABLO VINICIUS DA SILVA
- ☐ PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO DO NASCIMENTO SANTANA
- ☐ RAFAEL DE CARVALHO
- ☐ RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE
- ☐ RODRIGO FERREIRA BORGES
- ☐ VICTOR GONCALVES ESTRELA
- ☐ YANKARLOS DIAS E SANTOS

5 de 5 pontos

✓ QA-15.1 - Quando uma estação envia uma requisição a um servidor de DHCP com endereço IP IP_DHCP, qual é o endereço IP de origem e destino do pacote IP que sai da estação? 1/1

- ☐ 0.0.0.0, IP_DHCP
- ☐ 255.255.255.255, 255.255.255.255
- ☐ 255.255.255.255, IP_DHCP
- ☒ 0.0.0.0, 255.255.255.255 ✓
- ☐ IP_estação, IP_DHCP
- ☐ IP_estação, 255.255.255.255

✓ QA-15.2 - Uma estação está ligada em uma rede local com mais 3 estações e um roteador, que possui uma interface de rede adicional ligada ao restante da Internet. Qual é o número máximo de resoluções ARP (ARPRequest) que esta estação poderá fazer? 1/1

- ☐ 1
- ☐ 5
- ☐ não há limite: será feita uma resolução por endereço IP com o qual a estação conversar (em teoria, infinitas)
- ☒ 4 ✓
- ☐ 6
- ☐ 3

✓ QA-15.3 - Considere uma estação A ligada a uma rede que se conecta ao restante da internet pelo roteador R, que possui uma interface (1) com a rede de A e interface (2) com o restante da internet. Da mesma maneira, uma estação B ligada a uma rede que se conecta ao restante da internet pelo roteador RJ, que possui uma interface (1) com a rede de B e interface (2) com o restante da internet. Os endereços IP e MAC de cada estação e roteador estão indicados na figura. Considere A enviando um pacote IP para B. Qual é o endereço MAC de ORIGEM do pacote de enlace que sai do roteador R rumo a B? 1/1

* A: {(IP_a='200.7.22.44', MAC_a='01-00-00-00-00-ab')},
* R: {(IP_r1='200.7.22.1', MAC_r1='02-00-00-00-00-ab'),
(IP_r1='200.7.44.1', MAC_r1='03-00-00-00-00-ab')},
* B: {(IP_b='90.4.66.15', MAC_b=04-'00-00-00-00-ab') } e
* RJ: {(IP_rj1='90.4.66.1', MAC_rj1='05-00-00-00-00-ab'),
(IP_rj2='94.222.0.1', MAC_rj2='06-00-00-00-00-ab') }.

- ☐ 01-00-00-00-00-ab
- ☐ 06-00-00-00-00-ab
- ☐ 02-00-00-00-00-ab
- ☐ indefinido (não é possível afirmar)
- ☒ 03-00-00-00-00-ab ✓
- ☐ 05-00-00-00-00-ab

✓ QA-15.4 - Para o mesmo cenário da questão anterior. Considere A enviando um pacote IP para B. Qual é o endereço IP de ORIGEM do pacote de enlace que chega no roteador RJ rumo a B? 1/1

- ☐ indefinido (não é possível afirmar)
- ☐ 90.4.66.1
- ☐ 90.4.66.15
- ☒ 200.7.22.44 ✓
- ☐ 200.7.44.1
- ☐ 94.222.0.1

✓ QA-15.5 - Para o mesmo cenário da questão anterior. Considere A enviando um pacote IP para B. Qual é o endereço MAC de ORIGEM do pacote de enlace que sai do roteador RJ rumo a B? 1/1

- ☐ 04-00-00-00-00-ab
- ☐ indefinido (não é possível afirmar)
- ☒ 05-00-00-00-00-ab ✓
- ☐ 06-00-00-00-00-ab
- ☐ 01-00-00-00-00-ab
- ☐ 03-00-00-00-00-ab