

QA17 - Redes de Computadores I: Questões de aula (QA) para a aula 6 de "Camada de Rede" (Roteamento dinâmico)

Total de pontos 3/7

Estas questões devem ser respondidas após o envio das questões QP, feitas em preparação para a aula 6 de "Camada de Rede".

Você deverá:
* Responder individualmente as questões (submissão 1)
* Discutir com o seu colega de classe as respostas escolhidas. Você deverá discutir com o PAR atribuído a você (veja na descrição da aula)
* Resubmeter a sua resposta.

Não há obrigação para seguir esses passos mas, a princípio, eles permitirão a você aproveitar melhor o aprendizado. Observe que nessas questões você não saberá, a priori, quais estão certas (diferentemente das questões QP). Apenas após o prazo é que você receberá algum feedback.

A sua nota será a proporção dos acertos das questões. Por isso, responda com cuidado e tempo.

Endereço de e-mail *
ramnsoures1000@gmail.com

0 de 0 pontos

Nome *
Necessário para registro das respostas
RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE

Tipo de submissão QA *
☒ Primeira submissão (individual)
☐ Segunda submissão (discutida com outro aluno)

Identificação de par em discussão 0 de 0 pontos

Aluno com quem a questão foi discutida *

☐ ANDRE PARANHOS CHAUD

☐ CARLOS EDUARDO RODOVALHO SOUZA CRUZ

☐ CEDRICK DOS SANTOS BATISTA

☐ DAVI COELHO DE PAULO

☐ DAVID CARDOSO ARAGAO MESQUITA

☐ EDUARDO MELLO SAMPAIO BERNARDINO

☐ EDUARDO VELOSO MANHAES SEABRA

☐ EMILY SAFIRA DA SILVA ARAUJO

☐ ENZO BARBOSA FELISBERTO

☐ ERNESTO JOSE MENDANHA NETO

☐ FILIPE ANDRADE PERES

☐ GABRIEL ARRUDA PARANHOS NETTO

☐ GABRIELA FELIX DE SOUZA

☐ GIOVANNI DE OLIVEIRA FELISBERTO

☐ GUILHERME FREITAS DA SILVA

☐ GUSTAVO ROSSY GONÇALVES RIBEIRO

☐ IAN GOMES PORTO

☐ IGOR GABRIEL BATISTA REZENDE

☐ ISAIAS PATRICIO DOS SANTOS COSTA

☐ ITALO MATOS OLIVEIRA

☐ IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS

☐ JESSYCA BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA

☐ JOAO PEDRO PORTILHO SILVA

☐ LUCAS ANTONIO PAIVA REZENDE SOUSA

☐ LUCAS ELIAS DE ANDRADE CRUVINEL

☐ LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR

☐ MARCOS ANTONIO LOPES LIMA

☐ MATEUS BONFIM DE SOUZA

☐ MATEUS PEREIRA DA SILVA

☐ MOISÉS BERNARDES NORONHA TRISTÃO

☐ NICOLY REGIA RODRIGUES NEGRAO

☐ PABLO VINICIUS DA SILVA

☐ PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO DO NASCIMENTO SANTANA

☐ RAFAEL DE CARVALHO

☐ RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE

☐ RODRIGO FERREIRA BORGES

☐ VICTOR GONCALVES ESTRELA

☐ YANKARLOS DIAS E SANTOS

Cenário de Roteamento 3 de 7 pontos

✓ QA-6.1 - Considere o cenário indicado na figura de interconexão entre 1/1 os roteadores de A a H. Considere o cálculo da menor distância entre D e H, utilizando o método do link-state (algoritmo de Dijkstra). Segundo o algoritmo, quais das sequências de 3 roteadores são válidos para os três primeiros roteadores computados pelo algoritmo? (Esclarecimento: A distância entre A e B é 14).

☐ D, B, E

☐ D, B, A

☐ D, E, F

☒ D, F, E

☐ quaisquer das sequências mencionadas

☐ quaisquer das sequências mencionadas, EXCETO { D, B, A }

✗ QA-6.2 - No mesmo cenário da questão anterior, e aplicando o link-state, você deverá determinar as linhas da tabela de distâncias e rotas de D. Qual é o valor de D(A).p(A) na quarta e na quinta iteração do algoritmo, considerando que ele inicia em 0? Coloque os valores no formato "numero","nó", e um por linha (exemplo: 4,g). Caso a distância seja infinita (não há caminho na interação), apenas escreva "infinito".

17,B
7,C

Feedback

17,b
7,c

✗ QA-6.3 - No mesmo cenário da questão anterior, e aplicando o link-state, você deverá determinar as linhas da tabela de distâncias e rotas de D. Qual é o valor de D(B).p(B) na quarta e na quinta iteração do algoritmo, considerando que ele inicia em 0? Coloque os valores no formato "numero","nó", e um por linha (exemplo: 4,g). Caso a distância seja infinita (não há caminho na interação), apenas escreva "infinito".

3, E
3, E

Feedback

3,e
3,e

✗ QA-6.4 - No mesmo cenário da questão anterior, e aplicando o link-state, você deverá determinar as linhas da tabela de distâncias e rotas de D. Qual é o valor de D(C).p(C) na quarta e na quinta iteração do algoritmo, considerando que ele inicia em 0? Coloque os valores no formato "numero","nó", e um por linha (exemplo: 4,g). Caso a distância seja infinita (não há caminho na interação), apenas escreva "infinito".

5, G
5, G

Feedback

5,g
5,g

✗ QA-6.5 - No mesmo cenário da questão anterior, e aplicando o link-state, você deverá determinar as linhas da tabela de distâncias e rotas de D. Qual é o valor de D(H).p(H) na quarta e na quinta iteração do algoritmo, considerando que ele inicia em 0? Coloque os valores no formato "numero","nó", e um por linha (exemplo: 4,g). Caso a distância seja infinita (não há caminho na interação), apenas escreva "infinito".

7, G
6, C

Feedback

7,g
6,c

✓ QA-6.6 - Considere o seguinte cenário de três roteadores 'u', 'v' e 'z', 1/1 conectados conforme indica a figura. Qual será o(s) vetor(es) distância entregue(s) para a estação Z na última iteração antes da estabilidade das rotas? Considere que entre um passo e outro, os nós computam e disseminam os vetores distância ao mesmo tempo.

```
/* VETORES 1 */  
v = {6,0,2}
```

```
/* VETORES 2 */  
u = {7,0,4}
```

☐ Option 1

☐ Option 2

```
/* VETORES 3 */  
v = {7,0,2}
```

```
/* VETORES 4 */  
u = {0,6,4}
```

☐ Option 3

☐ Option 4

```
/* VETORES 5 */  
u = {0,6,4}  
v = {6,0,2}
```

```
/* VETORES 6 */  
u = {7,0,4}  
v = {7,0,2}
```

☒ Option 5

☐ Option 6

✓ QA-6.7 - Qual as modificações nos links NÃO causará nova troca nos vetores distância?

☐ custo(z->v) = 1

☐ custo(z->v) = 3

☐ custo(u->z) = 3

☐ custo(u->z) = 5

☐ custo(u->v) = 5

☒ custo(u->v) = 6