

QA-3.1 – Linguagens de Programação I: Questões de aula (QA) para a aula 1 de "Nomes e Vinculação"

Total de pontos 1/4 ?

Estas questões devem ser respondidas após o envio das questões QP, feitas em preparação para a aula 1 de "Nomes e Vinculação".

- Idealmente, neste tempo você poderá:
- * Responder individualmente as questões
 - * Discutir com o seu colega de classe as respostas escolhidas.
 - * Resubmeter a sua resposta.

A sua nota será a proporção dos acertos das questões. Por isso, responda com cuidado e tempo.

E-mail *

ramonsoares@discente.ufcat.edu.br

0 de 0 pontos

Nome *

RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE

Tipo de Submissão de QA *

- ☒ Primeira submissão (individual)
- ☐ Segunda submissão (discutida com outro aluno)

Identificação de par em discussão

0 de 0 pontos

Procure na descrição da aula (Google Classroom) qual é a pessoa alocada para discutir com você essa questão.

Aluno com quem a questão foi discutida

- ☐ ANDRE LUIZ DE PAULA MACHADO
- ☐ ANDRE PARANHOS CHAUD
- ☐ ANDRE TONI FOGUEL
- ☐ BRUNO GOMES
- ☐ DANILO BORGES DUTRA
- ☐ EDUARDO MELLO SAMPAIO BERNARDINO
- ☐ EZEQUIEL PIRES E SILVA
- ☐ FILIPE ANDRADE PERES
- ☐ GABRIEL ARRUDA PARANHOS NETTO
- ☐ GABRIELA FELIX DE SOUZA
- ☐ GIOVANNI DE OLIVEIRA FELISBERTO
- ☐ IGOR ALVES RIBEIRO
- ☐ ITALO MATOS OLIVEIRA
- ☐ JOAO PEDRO PORTILHO SILVA
- ☐ KAIO BORGES NASCIMENTO
- ☐ LUCAS ELIAS DE ANDRADE CRUVINEL
- ☐ RAFAEL DE CARVALHO
- ☐ RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE

1 de 1 pontos

Considere o seguinte código C:

```
int SIZE = 9;
char s1[] = {'l','i','n','g','u','a','g','e','m'};
char s2[] = {'p','r','o','g','r','a','m','a','ç','o'};

void p(char *p, char *d) {
    int i = 0;
    for (i = 0; i < SIZE; i++) {
        if (p[i] == d[i]) {
            p[i] == 'X';
        }
    }
}
```

p(s1, s1);

✓ QA-3.1.1: No momento da avaliação da expressão 'p[i] == d[i]', considerando a chamada 'p(s1, s1)', é possível dizer sobre os valores L e R de 'p[i]' e 'd[i]': *

1/1

- ☒ Sempre o valor_r e o valor_l são iguais. ✓
- ☐ O valor_r e valor_l são sempre diferentes.
- ☐ O valor_r é sempre o mesmo, mas o valor_l é diferente.
- ☐ O valor_l é sempre o mesmo, mas o valor_r é diferente.

0 de 1 pontos

Considere o seguinte trecho de código C

```
int i = 0;

int f(int j) {
    if (j == 0) {
        i++;
        return 0;
    }
    return j % 2;
}
```

Considere os seguintes aspectos de 1 a 4:

1. Significado do operador '='
2. Implementação da operação '(j == 0)'
3. Amarração do endereço de 'j'
4. Amarração do endereço de 'i'

✗ QA-3.1.2: Qual é momento de amarração/vinculação de cada um dos aspectos de (1) a (4)? *

0/1

- ☐ (1) Definição da linguagem, (2) execução, (3) execução, (4) carga
- ☒ (1) Definição da linguagem, (2) compilação, (3) execução, (4) execução ✗
- ☐ (1) Definição da linguagem, (2) compilação, (3) carga, (4) carga
- ☐ (1) compilação, (2) compilação, (3) execução, (4) carga
- ☐ (1) Definição da linguagem, (2) compilação, (3) execução, (4) carga
- ☐ (1) Definição da linguagem, (2) definição da linguagem, (3) execução, (4) carga

Resposta correta

- ☒ (1) Definição da linguagem, (2) compilação, (3) execução, (4) carga

0 de 2 pontos

Considere o seguinte trecho de código C e o seguinte mapa em memória das variáveis 'v' e 'a'.

Considere também que o tipo 'int' utiliza 4 bytes, e que o tipo 'char' utiliza 1 byte. Cada endereço no mapa de memória representa 1 byte (a numeração está saltando de 4 em 4 bytes).

```
int v[] = {1, 2, 3}; // linha 1
char a[] = {'1', '2', '3', '4'}; // linha 2
a[1] = v[1]; // linha 3
```

	+	-----	+
v			0x0001
	+	-----	+
l			0x0005
	+	-----	+
l			0x0009
	+	-----	+
a			0x000D
	+	-----	+

✗ QA-3.1.3: Qual é o **valor_l** e o **valor_r** das variáveis 'v[1]' e 'a[1]', respectivamente, DEPOIS da execução da linha 3? *

0/1

- ☐ 0x0001, 2, 0x000E, 0x32
- ☐ 0x0001, 2, 0x000E, 0x00
- ☐ 0x0005, 2, 0x0005, 0x00
- ☐ 0x0005, 2, 0x000E, 0x32
- ☐ nenhuma das demais afirmativas está correta.
- ☒ 0x0005, 2, 0x000E, 0x00 ✗
- ☐ 0x0001, 2, 0x0005, 0x00
- ☐ 0x0005, 2, 0x000E, 0x02
- ☐ 0x0005, 2, 0x0005, 0x32

Resposta correta

- ☒ 0x0005, 2, 0x000E, 0x02

✗ QA-3.1.4: Uma certa linguagem permite amarração dinâmica de tipos e variáveis globais. Quanto ao amarração de armazenagem das variáveis globais, é possível dizer que *

0/1

- ☐ A amarração de armazenagem dependerá da linguagem de programação de escolhida, podendo ser estática ou dinâmica.
- ☐ A amarração de armazenagem será dinâmica, pois a amarração de tipos é dinâmica.
- ☐ A amarração de armazenagem será dinâmica, pois a amarração de armazenagem é sinônimo de amarração de tipos.
- ☒ A amarração de armazenagem será estática, pois variáveis globais, por definição, devem ter o endereço conhecido por todos os blocos do programa onde ela está incluída. ✗
- ☐ A amarração de armazenagem será estática, pois o espaço de armazenagem de variáveis globais pode ser especificado antes do programa executar.

Resposta correta

- ☒ A amarração de armazenagem será dinâmica, pois a amarração de tipos é dinâmica.