

QA-3.2 – Linguagens de Programação I: Questões de aula (QA) para a aula 2 de "Nomes e Vinculação"

Total de pontos 4/4 ?

Estas questões devem ser respondidas após o envio das questões QP, feitas em preparação para a aula 2 de "Nomes e Vinculação".

- Idealmente, neste tempo você poderá:
- * Responder individualmente as questões
 - * Discutir com o seu colega de classe as respostas escolhidas.
 - * Resubmeter a sua resposta.

A sua nota será a proporção dos acertos das questões. Por isso, responda com cuidado e tempo.

E-mail *

ramonsoares@discente.ufcat.edu.br

0 de 0 pontos

Nome *

RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE

Tipo de Submissão de QA *

- ☐ Primeira submissão (individual)
- ☒ Segunda submissão (discutida com outro aluno)

Identificação de par em discussão

0 de 0 pontos

Procure na descrição da aula (Google Classroom) qual é a pessoa alocada para discutir com você essa questão.

Aluno com quem a questão foi discutida

- ☐ ANDRE LUIZ DE PAULA MACHADO
- ☐ ANDRE PARANHOS CHAUD
- ☐ ANDRE TONI FOGUEL
- ☐ BRUNO GOMES
- ☐ DANILO BORGES DUTRA
- ☐ EDUARDO MELLO SAMPAIO BERNARDINO
- ☐ EZEQUIEL PIRES E SILVA
- ☒ FILIPE ANDRADE PERES
- ☐ GABRIEL ARRUDA PARANHOS NETTO
- ☐ GABRIELA FELIX DE SOUZA
- ☐ GIOVANNI DE OLIVEIRA FELISBERTO
- ☐ IGOR ALVES RIBEIRO
- ☐ ITALO MATOS OLIVEIRA
- ☒ JOAO PEDRO PORTILHO SILVA
- ☐ KAIO BORGES NASCIMENTO
- ☒ LUCAS ELIAS DE ANDRADE CRUVINEL
- ☐ RAFAEL DE CARVALHO
- ☐ RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE

1 de 1 pontos

Considere a implementação em C abaixo da função `soma\_vetores` que soma os elementos de dois vetores

```
int *soma_vetores(int v1[], int v2[], int dim) {
    int v_soma[dim];
    int i = 0;
    for (i = 0; i < dim; i++) {
        v_soma[i] = v1[i] + v2[i];
    }
    return v_soma;
}
```

✓ QA-3.2.1: Em qual área da memória feita a amarração de armazenagem dos vetores referenciados por `vet1`, `vet2` e `v\_soma`, respectivamente? *

1/1

- ☐ Depende do código que invoca `soma\_vetores` para todos os vetores.
- ☐ Ocorre na pilha para todos os vetores.
- ☐ Ocorre no heap para todos os vetores.
- ☒ Depende do código que invoca `soma\_vetores`, para `vet1`, `vet2`. Para `v\_soma` ocorre na pilha. ✓

1 de 1 pontos

Considere o seguinte código escrito em uma linguagem dinâmica com **escopo estático**.

```
x = 2
y = 1
function a(p):
    x = p + y
    print "a: x=" + str(x) + " | y=" + str(y)
    if x < 3:
        b(x)

function b(p):
    y = p + x
    print "b: x=" + str(x) + " | y=" + str(y)
    if y < 3:
        a(y)

a(0)
```

Considere as seguintes possíveis saídas do programa após a execução de `a(0)`:

+ **Saída 1**

a: x=1 | y=1
b: x=2 | y=3

+ **Saída 2**

a: x=1 | y=1
b: x=1 | y=2
a: x=2 | y=4
b: x=2 | y=4

+ **Saída 3**

a: x=1 | y=1
b: x=1 | y=2
a: x=3 | y=1

+ **Saída 4**

a: x=1 | y= 1
b: x=1 | y= 2
a: x=4 | y= 2

✓ QA-3.2.2: Qual das saídas de 1 a 4 corresponde à saída correta do programa? *

1/1

- ☒ Saída 1 ✓
- ☐ Saída 2
- ☐ Saída 3
- ☐ Saída 4
- ☐ Nenhuma das alternativas

1 de 1 pontos

Considere o seguinte código escrito em uma linguagem dinâmica com **escopo estático**.

```
x = 2
y = 1
function a(p):
    function b(p):
        y = p + x
        print "b: x=" + str(x) + " | y=" + str(y)
        if y < 3:
            a(y)
    x = p + y
    print "a: x=" + str(x) + " | y=" + str(y)
    if x < 3:
        b(x)

a(0)
```

Considere as seguintes saídas do programa após a execução de `a(0)`:

+ **Saída 1**

a: x=1 | y=1
b: x=2 | y=3

+ **Saída 2**

a: x=1 | y=1
b: x=1 | y=2
a: x=2 | y=4
b: x=2 | y=4

+ **Saída 3**

a: x=1 | y=1
b: x=1 | y=2
a: x=3 | y=1

+ **Saída 4**

a: x=1 | y= 1
b: x=1 | y= 2
a: x=4 | y= 2

✓ QA-3.2.3: Qual das saídas de 1 a 4 corresponde à saída correta do programa? *

1/1

- ☐ Saída 1
- ☐ Saída 2
- ☒ Saída 3 ✓
- ☐ Saída 4
- ☐ Nenhuma das alternativas

1 de 1 pontos

Considere o seguinte código escrito em uma linguagem dinâmica com **escopo dinâmico**.

```
x = 2
y = 1
function a(p):
    x = p + y
    print "a: x=" + str(x) + " | y=" + str(y)
    if x < 3:
        b(x)

function b(p):
    y = p + x
    print "b: x=" + str(x) + " | y=" + str(y)
    if y < 3:
        a(y)

a(0)
```

Considere as seguintes saídas do programa após a execução de `a(0)`:

+ **Saída 1**

a: x=1 | y=1
b: x=2 | y=3

+ **Saída 2**

a: x=1 | y=1
b: x=1 | y=2
a: x=2 | y=4
b: x=2 | y=4

+ **Saída 3**

a: x=1 | y=1
b: x=1 | y=2
a: x=3 | y=1

+ **Saída 4**

a: x=1 | y= 1
b: x=1 | y= 2
a: x=4 | y= 2

✓ QA-3.2.4: Qual das saídas de 1 a 4 corresponde à saída correta do programa? *

1/1

- ☐ Saída 1
- ☐ Saída 2
- ☐ Saída 3
- ☒ Saída 4 ✓
- ☐ Nenhuma das alternativas