

Linguagens de Programação: Questões pré-classe para a aula 1 de "Introdução: Motivação, Avaliação, Categorização de Linguagens"

Total de pontos 9/9 ?

Essas questões devem ser respondidas até 2 horas antes da respectiva aula na qual os conteúdos serão tratados, após assistir/ler o material deixado para aula.

0 de 0 pontos

Qual é o seu nome (para registro das respostas)

JOAO PEDRO PORTILHO SILVA ▼

9 de 9 pontos

✓ Se um linguagem de programação promove maior legibilidade que outra 1/1
linguagem de programação, então espera-se que um código construído
com essa linguagem seja *

- ☐ mais rápido do que com a outra linguagem, para resolver um mesmo problema.
- ☒ mais fácil de compreender do que com a outra linguagem. ✓
- ☐ mais rapidamente construído e corrigido, do que com a outra linguagem.
- ☐ menor (em tamanho) do que com a outra linguagem, para resolver um mesmo problema.



✓ Se um linguagem de programação promove maior redigibilidade que outra linguagem de programação, então espera-se que um código construído com essa linguagem seja *

1/1

- ☐ mais fácil de compreender do que com a outra linguagem.
- ☐ menor (em tamanho) do que com a outra linguagem, para resolver um mesmo problema.
- ☒ mais rapidamente construído do que com a outra linguagem. ✓
- ☐ mais rapidamente construído e corrigido, do que com a outra linguagem.
- ☐ mais rápido do que com a outra linguagem, para resolver um mesmo problema.

✓ A importância da redigibilidade em uma linguagem de programação é que *

1/1

- ☐ Ela diminui as chances que erros sejam cometidos pela repetição de códigos.
- ☐ Ela aumenta o desempenho do código.
- ☒ Ela aumenta a produtividade do programador. ✓
- ☐ Ela diminui o tamanho do código produzido.



✓ A estrutura de controle switch/case do C, permite o uso de inteiros, caracteres, tipos enumerados, mas não aceita tipos double ou strings. 1/1
Esse comportamento da linguagem C é um exemplo de *

- ☐ Ortogonalidade
- ☐ Redigibilidade
- ☐ Preocupação com desempenho no projeto da linguagem.
- ☐ Redigibilidade ruim
- ☐ Projeto de linguagem sem preocupação com a confiabilidade
- ☒ Falta de ortogonalidade
- ☐ Projeto de linguagem direcionado à confiabilidade



✓ Se um linguagem de programação promove maior confiabilidade que outra linguagem de programação, então espera-se que um código construído com essa linguagem seja * 1/1

- ☐ mais rápido do que com a outra linguagem, para resolver um mesmo problema.
- ☐ menor (em tamanho) do que com a outra linguagem, para resolver um mesmo problema.
- ☒ mais rapidamente construído do que com a outra linguagem.
- ☐ mais fácil de compreender do que com a outra linguagem.
- ☐ mais rapidamente construído e corrigido, do que com a outra linguagem.



✓ A importância da confiabilidade em uma linguagem de programação é que *

1/1

- ☐ Ela diminui o tamanho do código produzido.
- ☐ Ela aumenta a produtividade do programador.
- ☐ Ela aumenta o desempenho do código.
- ☒ Ela diminui as chances que erros sejam introduzidos nos códigos.



✓ Em Java, um código pode ser executável quando a classe ali declarada possui um método estático (que não depende de instância do objeto construído), público, sem valor de retorno, que recebe como parâmetro um vetor de Strings e de nome main (public static void main(String[])). Esse método contém o código que deve ser executado, propriamente dito. Por sua vez, C apenas exige que haja uma função main, podendo retornar qualquer tipo, e recebendo qualquer tipo de parâmetro. *

1/1

- ☒ Maior ortogonalidade de Java.
- ☐ Maior confiabilidade de C.
- ☐ Maior redigibilidade de C.
- ☐ Maior legibilidade de C.
- ☐ Maior confiabilidade de Java.
- ☐ Maior redigibilidade de Java.



✓ Em Python, as variáveis não possuem um tipo pré-definido, e assumem o 1/1 tipo do último dado nela armazenado. Assim, na atribuição `a = "nomw"` seguida da atribuição `a = 23`, a variável `a` é string na primeira, enquanto torna-se inteiro na segunda. Essa decisão da linguagem, permite *

- ☐ Diminui a redigibilidade.
- ☐ Diminui o desempenho.
- ☒ Diminui a confiabilidade.
- ☐ Aumenta o desempenho.
- ☐ Diminui a legibilidade.
- ☐ Aumenta a legibilidade.
- ☐ Aumenta a redigibilidade.
- ☐ Aumenta a confiabilidade.



✓ A linguagem C não armazena o tamanho de um vetor na própria 1/1 estrutura de dados, exigindo que o programador saiba por outros meios (outra variável) o tamanho do vetor para realizar operações ao longo da estrutura. *

- ☒ Diminui a legibilidade.
- ☐ Diminui o desempenho.
- ☐ Aumenta a confiabilidade.
- ☐ Aumenta a redigibilidade.
- ☐ Diminui a redigibilidade.
- ☐ Aumenta a legibilidade.
- ☐ Aumenta o desempenho.
- ☐ Diminui a confiabilidade.



Google Formulários

