

QA.5 – Redes de Computadores I:

Questões de aula (QA) para a aula 1 de "Camada de Aplicação"

Total de pontos 3/4 ?

Estas questões devem ser respondidas após o envio das questões QP, feitas em preparação para a aula 1 de "Camada de Aplicação".

Você deverá:

- * Responder individualmente as questões (submissão 1)
- * Discutir com o seu colega de classe as respostas escolhidas. Você devera discutir com o PAR atribuído a você (veja na descrição da aula)
- * Resubmeter a sua resposta.

Não há obrigação para seguir esses passos mas, a princípio, eles permitirão a você aproveitar melhor o aprendizado. Observe que nessas questões você não saberá, a priori, quais estão certas (diferentemente das questões QP). Apenas após o prazo é que você receberá algum feedback.

A sua nota será a proporção dos acertos das questões. Por isso, responda com cuidado e tempo.

Endereço de e-mail *

ramnsoures1000@gmail.com

0 de 0 pontos

Nome *

Necessário para registro das respostas

RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE

Tipo de submissão QA *

- ☐ Primeira submissão (individual)
- ☒ Segunda submissão (discutida com outro aluno)

Identificação de par em discussão

0 de 0 pontos

Aluno com quem a questão foi discutida

- ☐ ANDRE PARANHOS CHAUD
- ☐ CARLOS EDUARDO RODOVALHO SOUZA CRUZ
- ☐ CEDRICK DOS SANTOS BATISTA
- ☐ DAVI COELHO DE PAULO
- ☐ DAVID CARDOSO ARAGAO MESQUITA
- ☐ EDUARDO MELLO SAMPAIO BERNARDINO
- ☐ EDUARDO VELOSO MANHAES SEABRA
- ☐ EMILY SAFIRA DA SILVA ARAUJO
- ☐ ENZO BARBOSA FELISBERTO
- ☐ ERNESTO JOSE MENDANHA NETO
- ☒ FILIPE ANDRADE PERES
- ☐ GABRIEL ARRUDA PARANHOS NETTO
- ☐ GABRIELA FELIX DE SOUZA
- ☐ GIOVANNI DE OLIVEIRA FELISBERTO
- ☐ GUILHERME FREITAS DA SILVA
- ☐ GUSTAVO ROSSY GONÇALVES RIBEIRO
- ☐ IAN GOMES PORTO
- ☐ IGOR GABRIEL BATISTA REZENDE
- ☐ ISAIAS PATRICIO DOS SANTOS COSTA
- ☐ ITALO MATOS OLIVEIRA
- ☐ IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS
- ☐ JESSYCA BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA
- ☐ JOAO PEDRO PORTILHO SILVA
- ☐ LUCAS ANTONIO PAIVA REZENDE SOUSA
- ☒ LUCAS ELIAS DE ANDRADE CRUVINEL
- ☐ LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR
- ☐ MARCOS ANTONIO LOPES LIMA
- ☐ MATEUS BONFIM DE SOUZA
- ☐ MATEUS PEREIRA DA SILVA
- ☐ MOISÉS BERNARDES NORONHA TRISTÃO
- ☐ NICOLY REGIA RODRIGUES NEGRAO
- ☐ PABLO VINICIUS DA SILVA
- ☐ PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO DO NASCIMENTO SANTANA
- ☐ RAFAEL DE CARVALHO
- ☐ RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE
- ☐ RODRIGO FERREIRA BORGES
- ☐ VICTOR GONCALVES ESTRELA
- ☐ YANKARLOS DIAS E SANTOS

3 de 4 pontos

O protocolo da camada de aplicação do Whatsapp funciona, sem entrar em detalhes, da seguinte maneira:

> "WhatsApp segue um mecanismo de "store and forward" para trocar mensagens entre dois usuários. Quando um usuário (**U1**) envia uma mensagem, ela inicialmente é enviada para o servidor Whatsapp (**Wp**), onde é armazenada. Então, o servidor repetidamente tenta enviar a mensagem para o destinatário (**U2**) e receber a confirmação de recebimento. Assim que a mensagem é confirmada, o servidor elimina a mensagem e ela não fica mais disponível no banco de dados do servidor. O servidor Whatsapp mantém uma mensagem por apenas 30 dias no seu banco de dados enquanto ela não é entregue".

✗ QA-5.1.1 - Neste cenário, qual é o número mínimo de comunicações (conexões) estabelecidas pela rede e quais são clientes e quais são servidores? *

0/1

- ☐ 1 conversa: (cliente U1 -> servidor U2)
- ☐ 2 conversas: (cliente U1 -> Wp) e (cliente Wp -> servidor U2)
- ☐ 2 conversas: (cliente U1 -> servidor Wp) e (cliente U2 -> servidor Wp)
- ☐ 1 conversa: (cliente U1 -> cliente U2)
- ☒ 1 conversa: (cliente U1 -> servidor Wp -> cliente U2)

✗

Resposta correta

- ☒ 2 conversas: (cliente U1 -> servidor Wp) e (cliente U2 -> servidor Wp)

✓ QA-5.1.2 - Um provedor de acesso recebeu uma notificação judicial para bloquear os acessos ao servidor do Whatsapp. Qual(is) da(s) medida(s) abaixo terá efeito? *

1/1

- ☐ Bloquear todos acessos (mensagens) dos endereços IPs dos clientes dos servidores do whatsapp.
- ☐ Bloquear todos acessos aos nomes "c*.[whatsapp.net](https://www.whatsapp.net)" e equivalentes, que representam os servidores do whatsapp.
- ☐ Bloquear todos acessos (mensagens) destinadas às portas "5222", "5223" e "5228", usadas pelo whatsapp.
- ☒ Bloquear todos acessos aos endereços IP dos servidores do whatsapp.
- ☐ Todas as alternativas funcionam.

✓

✓ QA-5.1.3 - Em abril de 2009 o serviço de banda larga Speedy (Vivo) ficou fora do ar no estado de São Paulo, por 4 dias, deixando serviços públicos indisponíveis, além dos usuários finais. Segundo a Vivo, o problema foi causado por um ataque ao servidor de DNS da Vivo, que o deixou indisponível. Qual é a explicação da rede ficar indisponível em um ataque desse tipo? Há como contornar o problema? *

1/1

- ☐ Clientes só conseguem acessar a rede e enviar pacotes pelo serviço de DNS. Não há como contornar.
- ☐ Clientes só conseguem acessar a rede e enviar pacotes pelo serviço de DNS. Ele precisam utilizar como servidor de DNS outro servidor na rede.
- ☐ Clientes conseguem acessar a rede normalmente, só não conseguem resolver os nomes das estações que pretendem acessar. Não há como contornar.
- ☐ A explicação da Vivo é um factóide.

☒ Clientes conseguem acessar a rede normalmente, só não conseguem resolver os nomes das estações que pretendem acessar. Ele precisam utilizar como servidor de DNS outro servidor na rede.

✓

✓ QA-5.1.4 - Um ataque muito conhecido em servidores de DNS é chamado de envenenamento de cache. Em um ataque desse tipo, quem são os afetados (estações)? *

1/1

- ☐ Apenas o cliente que fez a requisição é atingido pelo ataque realizado.
- ☒ Todos os clientes do provedor de acesso (que usam seu servidor de DNS) são atingidos pelo ataque.
- ☐ Todos os servidores de DNS que entregam resoluções (para o endereço em questão) são atingidos pelo ataque.
- ☐ Todos os clientes e servidores de DNS que entregam resoluções (para o endereço em questão) são atingidos pelo ataque.
- ☐ O ataque só tem efeito no momento em que a requisição é realizada e a resposta é entregue.

✓