

QP-2.1 – Redes de Computadores I: Questões pré-classe para a aula 1 de "Modelos de Referência para Redes de Computadores"

Total de pontos 14/14

Estas questões devem ser respondidas em preparação para a aula 1 de "Modelos de Referência para Redes de Computadores", após assistir/ler o material da respectiva aula.

Endereço de e-mail *

ramnsores1000@gmail.com

0 de 0 pontos

Nome *

Necessário para o registro das suas respostas

RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE

14 de 14 pontos

QP-2.1-1: No modelo OSI, a camada que lida com o nível mais baixo de abstração de comunicação é a camada *

- transporte
- aplicação
- apresentação

física

QP-2.1-2: No modelo OSI, a camada de rede solicita a transmissão de suas mensagens e recebe as mensagens da rede, respectivamente pelas camadas de *

- enlace e transporte.
- enlace, em ambos os casos.
- rede na estação com a qual a comunicação está ocorrendo, em ambos os casos.
- transporte, em ambos os casos.
- transporte e enlace.

QP-2.1-3: No modelo OSI, a(s) camada(s) responsável(is) por resolver a transmissão de mensagens em um certo enlace de comunicação (ou seja, entre dispositivos que compartilham o mesmo enlace) é/são: *

- rede e enlace
- física
- enlace e física
- transporte
- enlace
- transporte, rede, enlace e física
- rede

QP-2.1-4: No modelo OSI, duas estações que se encontram em redes distintas, para trocar mensagens entre si precisam utilizar o protocolo da camada de *

- aplicação
- rede
- transporte
- enlace
- física

QP-2.1-5: No modelo OSI, dois processos que precisam trocar mensagens entre si, precisam utilizar o protocolo da camada de *

- transporte e todas as camadas acima.
- transporte ou qualquer camada acima.
- sessão e todas as camadas acima.
- transporte.
- transporte, rede, enlace e física.

QP-2.1-6: Ao mudar o meio de transmissão de dados, será necessário mudar os protocolos da camada *

- de enlace e física.
- de aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física.
- física.
- de rede e enlace.
- de rede, enlace e física.

QP-2.1-7: Assinale a alternativa FALSA. *

- duas estações em redes diferentes podem se comunicar e ter diferentes protocolos na camada física.
- é possível modificar um protocolo da camada de enlace sem interferir no protocolo da camada de rede, desde que a interface entre os protocolos permaneça a mesma.
- é possível modificar um protocolo da camada de enlace sem interferir no protocolo da camada de rede.
- é possível modificar um protocolo da camada de enlace sem interferir no protocolo da camada de transporte.
- duas estações em redes diferentes podem se comunicar e ter diferentes protocolos na camada de enlace.

QP-2.1-8: No modelo OSI, a camada responsável por transmitir pelo meio 1/1 seqüências de bits confiavelmente é *

- física
- transporte
- sessão
- aplicação
- rede
- enlace
- apresentação

QP-2.1-9: No modelo OSI, a camada responsável por permitir a comunicação entre os processos é *

- física
- enlace
- apresentação
- transporte
- sessão
- rede
- aplicação

QP-2.1-10: No modelo OSI, dois clientes do WhatsApp trocam mensagens entre si usando o protocolo da camada *

- de sessão
- de apresentação
- de rede
- de transporte
- de aplicação
- de enlace
- física

QP-2.1-11: No modelo OSI, para permitir que um cliente de banco de dados envie diversas operações para um servidor de banco de dados e, ao fim, solicite a execução de todas as operações - caso possível - ou nenhuma delas, cliente e servidor precisam usar funcionalidades da camada *

- de transporte
- de rede
- de aplicação
- de enlace
- de sessão
- física
- de apresentação

QP-2.1-12: Quem controla a velocidade em que os bytes são transmitidos 1/1 entre processos, é o protocolo da camada *

- de aplicação
- de enlace
- de rede
- de sessão
- de transporte
- de apresentação

QP-2.1-13: No modelo OSI, o protocolo responsável pela determinação do caminho por onde os pacotes devem circular até que eles cheguem na estação de destino é o protocolo da camada *

- de rede
- de sessão
- de apresentação
- de aplicação
- de enlace
- física
- de transporte

QP-2.1-14: Segundo o modelo OSI, um roteador possui minimamente o(s) 1/1 protocolo(s) da(s) camada(s) *

- de aplicação, rede, enlace e física.
- de rede.
- de rede e enlace.
- de rede, enlace e física.
- de aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física.