

QP.6 – Redes de Computadores I:

Questões pré-classe para a aula 2 de "Camada de Aplicação" (HTTP e serviço de email)

Total de pontos **11/11** ?

Estas questões devem ser respondidas em preparação para a aula 2 de "Camada de Aplicação", após assistir/ler o material da respectiva aula.

Endereço de e-mail *

filipeperes@discente.ufg.br

0 de 0 pontos

Nome *

FILIPE ANDRADE PERES

1 de 1 pontos

✓ QP-3.2-1: De alguma maneira, um hacker conseguiu alterar os registros de um servidor de DNS do domínio ufg.br, fazendo com que o endereço www.ufg.br fosse resolvido no endereço IP 193.25.185.36. Dessa maneira, desconsiderando qualquer cache DNS, se o usuário digitar no navegador web <http://www.ufg.br>, ele terá como resposta: *

- ☐ A resposta do servidor HTTP (porta 80) disponível no endereço 193.25.185.36, e a barra de endereços do navegador informará o endereço acessado como <http://193.25.185.36/>.
- ☐ Um erro, pois o navegador tentará acessar um servidor em 193.25.185.36 sem saber a priori a porta do processo servidor que deverá ser utilizada.
- ☐ A resposta do servidor HTTP (porta 80) disponível no endereço 193.25.185.36, e a barra de endereços do navegador informará o endereço acessado como <http://193.25.185.36/www.ufg.br/>.
- ☒ A resposta do servidor HTTP (porta 80) disponível no endereço 193.25.185.36, e a barra de endereços do navegador informará o endereço acessado como <http://www.ufg.br/>. ✓
- ☐ A página (originalmente) da UFG, independentemente do ataque e alteração do DNS realizada.

1 de 1 pontos

✓ QP-3.2-2: Considere que a página disponível no endereço <http://www.pequi.com.br> incorpora conteúdo (exemplo: imagens) do facebook.com, akamaihd.net, cxense.com e googlesyndication.com. Quando um usuário requisita ao navegador web a abertura da página <http://www.pequi.com.br>, qual é o número de requisições HTTP feitas pelo navegador? *

- ☐ no máximo, 4 requisições, para cada um dos endereços indicados.
- ☐ 4 requisições, para cada um dos endereços indicados.
- ☐ 5 requisições, para cada um dos endereços indicados.
- ☐ no mínimo, 4 requisições, para cada um dos endereços indicados.
- ☐ 1 requisição, para o endereço <http://www.pequi.com.br>.
- ☒ no mínimo, 5 requisições, para cada um dos endereços indicados. ✓
- ☐ no máximo, 5 requisições, para cada um dos endereços indicados.

1 de 1 pontos

✓ QP-3.2-3: Um servidor HTTP no endereço IP 200.137.218.130 está esperando conexões na porta 8080. Constitui URL válida para solicitar um acesso a conteúdo nesse servidor: *

- ☐ Não há URL válida, pois URL necessariamente precisam estar associadas a servidores que utilizam a porta 80.
- ☐ <http://200.137.218.130/index.html:8080>
- ☐ Não há URL válida, pois URL exigem nomes DNS na indicação do servidor (então é necessário descobrir o nome DNS da estação).
- ☐ <http://200.137.218.130/8080>
- ☒ <http://200.137.218.130:8080/> ✓
- ☐ <http://200.137.218.130/>

1 de 1 pontos

✓ QP-3.2-4: Quando o usuário solicita o acesso à página <http://www.ufg.br>, 1/1 qual é a requisição HTTP realizada pelo navegador (considere HTTP 1.1)? *

- ☐ GET HTTP/1.1 (dois espaços após o GET)
- ☐ GET index.html HTTP/1.1
- ☒ GET / HTTP/1.1 ✓
- ☐ GET /index.html HTTP/1.1
- ☐ GET HTTP/1.1

1 de 1 pontos

✓ QP-3.2-5: Por que o HTTP informa o número da versão do protocolo na própria requisição (e também na resposta)? *

- ☐ Para forçar o servidor a utilizar conexões persistentes.
- ☐ Para indicar qual porta deve ser utilizada para comunicação, de acordo com o protocolo do cliente, que no caso é 80, já que o protocolo é HTTP.
- ☐ Para indicar ao servidor que o cliente espera conversar utilizando o protocolo HTTP.
- ☐ Na verdade, a versão do protocolo é interpretada pelo TCP (HTTP usa TCP!) para que o TCP saiba para qual processo os pacotes recebidos devem ser entregues, que são processos que "falam" HTTP na versão indicada.
- ☒ Para indicar ao servidor a versão mais recente do HTTP que o cliente é capaz de compreender e então, ambos conversarem com a versão mais recente em que ambos são compatíveis. ✓

1 de 1 pontos

✓ QP-3.2-6: Observe a requisição HTTP completa indicada no link e indique no link, e marque a afirmativa correta. 1/1 <http://www.inf.ufg.br/~ricardo/rc1/pi/exemplos/reqhttp.1.txt> *

- ☐ A requisição foi feita ao servidor <http://www.inf.ufg.br/>.
- ☐ O cliente requisitou o conteúdo index.html.
- ☐ Pode ser a primeira vez que o cliente acessa esse servidor.
- ☒ O cliente que fez a requisição testou se o servidor possui uma versão mais nova do conteúdo armazenado no cache. ✓
- ☐ Todas as demais alternativas estão corretas.

1 de 1 pontos

✓ QP-3.2-7: Observe o cabeçalho da resposta HTTP indicada no link, e marque a afirmativa correta. 1/1 <http://www.inf.ufg.br/~ricardo/rc1/pi/exemplos/resphhttp.1.txt> *

- ☒ A resposta HTTP está incompleta, pois falta o conteúdo propriamente dito requisitado. ✓
- ☐ A conexão TCP do servidor está fechada.
- ☐ O conteúdo retornado pelo servidor está armazenado no cache do cliente.
- ☐ Todas as demais alternativas estão erradas.
- ☐ O conteúdo requisitado pelo cliente não existe.

1 de 1 pontos

✓ QP-3.2-8: Qual é a resposta HTTP à requisição HTTP ao endereço <http://www.google.com/>? *

- ☐ Resposta HTTP com código 404.
- ☐ Página existente em outro endereço (código 302).
- ☐ Google Brasil
- ☒ Acesso com sucesso (200) e o corpo da respectiva página /. ✓
- ☐ Acesso sem sucesso: página inexistente.

1 de 1 pontos

✓ QP-3.2-9: Um cliente precisa fazer várias requisições a um servidor para carregar todo o conteúdo de uma página. Assinale a afirmativa verdadeira. *

- ☐ Se o servidor ou cliente não permitirem conexões persistentes, então será possível realizar o carregamento simultâneo de conteúdo.
- ☒ Para permitir o carregamento mais rápido do conteúdo, o cliente HTTP precisará abrir diversas conexões TCP simultâneas com o mesmo servidor. ✓
- ☐ O cliente só poderá realizar as várias requisições se o servidor utilizar HTTP versão 1.1 ou em uma versão mais recente.
- ☐ Se o cliente precisar estabelecer diversas conexões TCP simultâneas com o mesmo servidor, será necessário que este possua diversas portas servidoras disponíveis, além da porta 80.
- ☐ Para permitir o carregamento mais rápido do conteúdo, o cliente HTTP precisará enviar diversas requisições em pipeline.

1 de 1 pontos

✓ QP-3.2-10: Um usuário com email aluno1@gmail.com envia uma mensagem de email para aluno2@hotmail.com. Por quais processos, em quais endereços e usando quais protocolos a mensagem passou? Considere C_x um processo cliente de email, usado pelo usuário x e S_d um processo servidor de email do domínio d. O símbolo --PROT--> indica a direção da mensagem e PROT o protocolo utilizado. *

- ☐ C_aluno1--POP3-->S_hotmail.com--SMTP-->C_aluno2.
- ☐ C_aluno1--POP3-->S_gmail.com--SMTP-->C_aluno2.
- ☐ C_aluno1--SMTP-->S_gmail.com--POP3-->C_aluno2.
- ☐ C_aluno1--SMTP-->S_hotmail.com--POP3-->C_aluno2.
- ☒ C_aluno1--SMTP-->S_gmail.com--SMTP-->S_hotmail.com--POP3-->C_aluno2. ✓
- ☐ C_aluno1--SMTP-->S_hotmail.com--SMTP-->C_aluno2.
- ☐ C_aluno1--POP3-->S_gmail.com--POP3-->C_aluno2.
- ☐ C_aluno1--POP3-->S_gmail.com--SMTP-->S_hotmail.com--POP3-->C_aluno2.
- ☐ C_aluno1--POP3-->S_gmail.com--SMTP-->S_hotmail.com--SMTP-->C_aluno2.

1 de 1 pontos

✓ QP-3.2-11: Atualmente, os clientes de email mais utilizados funcionam como aplicações web, consequentemente são acessados por navegadores web. Qual das afirmativas abaixo está correta? *

- ☐ Navegadores web se conectam à aplicação web cliente de email (exemplo: Gmail) usando SMTP que, por sua vez, transfere e recebe mensagens utilizando protocolo SMTP e POP3/IMAP, respectivamente.
- ☐ Navegadores web se conectam à aplicação web cliente de email (exemplo: Gmail) usando POP3/IMAP que, por sua vez, transfere e recebe mensagens utilizando protocolo SMTP e POP3/IMAP, respectivamente.
- ☐ Navegadores web se conectam à aplicação web cliente de email (exemplo: Gmail) usando HTTP que, por sua vez, transfere e recebe mensagens utilizando o protocolo SMTP.
- ☐ Nenhuma das demais afirmativas está correta.
- ☒ Navegadores web se conectam à aplicação web cliente de email (exemplo: Gmail) usando HTTP que, por sua vez, transfere e recebe mensagens utilizando protocolo SMTP e POP3/IMAP, respectivamente. ✓