

QP-3 – Redes de Computadores I:

Questões pré-classe para a aula 3 de "Introdução às Redes de Computadores"

Total de pontos 16/16 ?

Estas questões devem ser respondidas em preparação para a aula 2 de "Introdução às Redes de Computadores", após assistir/ler o material da respectiva aula.

As suas respostas só serão consideradas se submetidas até 1 hora antes da aula.

0 de 0 pontos

Qual é o seu nome? (para registro das respostas) *

RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE

16 de 16 pontos

✓ QP-1.3-1: São responsáveis por oferecer conexão à Internet de grandes provedores de acesso: *

1/1

- ☒ provedores de backbone ✓
- ☐ provedores de acesso regionais
- ☐ provedores de acesso locais
- ☐ pontos de acesso à rede
- ☐ pontos de troca de tráfego

✓ QP-1.3-2: São responsáveis por oferecer conexão à Internet de usuários finais: *

1/1

- ☐ pontos de troca de tráfego
- ☐ provedores de backbone
- ☐ provedores de acesso regionais
- ☐ pontos de acesso à rede
- ☒ provedores de acesso locais ✓

✓ QP-1.3-3: Podem possuir enlaces submarinos e intercontinentais conectando porções da rede em dois continentes: *

1/1

- ☒ provedores de backbone ✓
- ☐ provedores de acesso locais
- ☐ pontos de acesso à rede
- ☐ pontos de troca de tráfego
- ☐ provedores de acesso regionais

✓ QP-1.3-4: Se duas estações ligadas a um mesmo provedor na mesma cidade, trocam mensagens entre si pela Internet, então os pacotes provavelmente passarão por provedores de acesso *

1/1

- ☐ local - regional
- ☒ local ✓
- ☐ local - regional - backbone

✓ QP-1.3-5: Se duas estações de provedores de acesso diferentes trocam mensagens entre si pela Internet, então os pacotes provavelmente passarão por provedores de acesso *

1/1

- ☒ local - regional (no mínimo) ✓
- ☐ local - regional - backbone (necessariamente)
- ☐ local

✓ QP-1.3-6: Se duas estações em continentes diferentes trocam mensagens entre si pela Internet, então os pacotes provavelmente passarão por provedores de acesso *

1/1

- ☐ local
- ☐ local - regional
- ☒ local - regional - backbone ✓

✓ QP-1.3-7: Se o único enlace submarino que conecta um país à Internet sofre um ataque e é destruído, então: *

1/1

- ☐ estações fora do país poderão enviar mensagens para estações do país afetado, mas não conseguirão receber respostas.
- ☐ estações fora do país não poderão enviar mensagens para estações do país afetado, mas conseguirão receber mensagens das estações do país.
- ☒ estações no mesmo país poderão continuar trocando mensagens entre si. ✓
- ☐ as estações no país perderão comunicação com qualquer estação.

✓ QP-1.3-8: Se um roteador é substituído por outro mais rápido, então qual atraso poderá ser afetado? *

1/1

- ☐ apenas enfileiramento
- ☒ apenas processamento no nó ✓
- ☐ nenhum
- ☐ todos os atrasos
- ☐ apenas transmissão
- ☐ apenas propagação
- ☐ apenas enfileiramento e processamento no nó

✓ QP-1.3-9: Para um certo roteador, são os únicos atrasos tipicamente fixos: *

1/1

- ☒ transmissão e propagação ✓
- ☐ nenhum
- ☐ processamento
- ☐ transmissão
- ☐ transmissão, propagação e processamento
- ☐ todos

✓ QP-1.3-10: O atraso de processamento no nó é influenciado por *

1/1

- ☐ pelo número de pacotes que chegam no nó.
- ☐ pelo número de pacotes na fila de transmissão.
- ☐ pela velocidade de transmissão do nó.
- ☐ pelo endereço do destino dos pacotes.
- ☒ pelo algoritmo de roteamento utilizado pelo nó. ✓

✓ QP-1.3-11: O atraso de transmissão é influenciado *

1/1

- ☒ pela velocidade de transmissão no enlace de comunicação. ✓
- ☐ pelo número de pacotes na fila de transmissão.
- ☐ pelo número de pacotes a serem transmitidos.
- ☐ pelo distância pela qual o sinal será transmitido no enlace de comunicação.

✓ QP-1.3-12: O atraso de propagação é influenciado *

1/1

- ☐ pela velocidade de transmissão no enlace de comunicação.
- ☐ pelo número de estações transmitindo no mesmo enlace de comunicação.
- ☐ pelo número de canais no enlace de comunicação.
- ☒ pelo distância pela qual o sinal será transmitido no enlace de comunicação. ✓

✓ QP-1.3-13: O atraso de enfileiramento é influenciado *

1/1

- ☒ pelo número de pacotes na fila de transmissão. ✓
- ☐ pela quantidade de memória no nó.
- ☐ pelo número de caminhos entre os nós.
- ☐ pela velocidade do nó (roteador).

✓ QP-1.3-14: Um roteador ligado a dois enlaces de saída que usam a mesma tecnologia, terá para um mesmo pacote sofrerão *

1/1

- ☐ todos os atrasos serão iguais.
- ☐ um mesmo atraso de processamento e transmissão
- ☐ um mesmo atraso de processamento, transmissão e propagação
- ☒ o mesmo atraso de transmissão ✓
- ☐ os mesmos atrasos de transmissão e propagação

✓ QP-1.3-15: Um congestionamento na rede é indicativo de *

1/1

- ☐ **todos** os demais indicativos estão corretos.
- ☐ aumento da perda ou corrupção de pacotes transmitidos nos enlaces.
- ☐ diminuição das taxas de transmissão nos nós.
- ☐ aumento de qualquer tipo de atrasos nos nós.
- ☒ aumento de atrasos de enfileiramento em nós. ✓

✓ QP-1.3-16: Considere que cheguem pacotes sempre na **mesma** taxa de 10 pacotes/s em um roteador, por onde passam unicamente pacotes de streaming de multimídia. Considerando que os pacotes têm tamanho 64Kbytes, a largura de banda do enlace de saída que permite um atraso de enfileiramento nulo é *

1/1

- ☐ > 640 Kbps
- ☐ < 655 Kbps
- ☐ > 80 Kbps
- ☐ > 655 Kbps
- ☐ < 80 Kbps
- ☐ < 640 Kbps
- ☐ > 64 Kbps
- ☒ > 5 Mbps ✓
- ☐ < 5 Mbps
- ☐ < 64 Kbps