

1. Considere a *string* de referência: 7,0,1,2,0,3,0,4,2,3,0,3,0,3,2,1,2,0,1,7,0,1 (sl. 4). Apresente a paginação considerando a possibilidade de armazenar em memória 4 page frames.

Resposta:

Page fault: *

Page hit: h

	7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	0	3	2	1	2	0	1	7	0	1
	7	7	7	7		3		3				3				3	2		2			
		0	0	0		0		4			4				4	4		7				
			1	1		1		1			0				0	0		0				
				2		2		2			2				1	1		1				
	*	*	*	*	h	*	h	*	h	h	*	h	h	h	*	*	h	h	*	h	h	

Total de PFs: 10

2. Demonstre a ocorrência da anomalia de Belady na string 1,2,3,4,1,2,5,1,2,3,4,5. Mostre o número de page faults para a possibilidade de armazenamento de até 3 page frames e 4 page frames.

Resposta:

Page fault: *

Page hit: h

	1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5										
	1	1	1	4	4	4	5		5	5												
		2	2	2	1	1	1		3	3												
			3	3	3	2	2		2	4												
	*	*	*	*	*	*	*	h	h	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Total de PFs: 9

	1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5										
	1	1	1	1			5	5	5	5	4	4										
		2	2	2			2	1	1	1	1	5										
			3	3			3	3	2	2	2	2										
				4			4	4	4	3	3	3										
	*	*	*	*	h	h	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Total de PFs: 10

3. Demonstre a execução do algoritmo ótimo para a *string* de referência 1,2,3,4,1,2,5,1,2,3,4,5 usando 3 page frames.

Resposta:

Page fault: *

Page hit: h

	1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5										
	1	1	1	1			1			3	3											
		2	2	2			2			2	4											
			3	4			5			5	5											
	*	*	*	*	h	h	*	h	h	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Total de PFs: 7

4. Demonstre a execução do algoritmo LRU para a *string* de referência 1,2,3,4,1,2,5,1,2,3,4,5

Page hit: h

Total de PFs: 10

Resposta:

1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5
						5	1	2	3	4	5
			4	1	2	2	5	1	2	3	4
		3	3	4	1	1	2	5	1	2	3
	2	2	2	3	4	4	4	4	5	1	2
1	1	1	1	2	3	3	3	3	4	5	1