

LISTA DE EXERCÍCIOS 2.7

1. Forneça razões do por que SOs implementam múltiplos mecanismos de intertravamento. Descreva as circunstâncias sob as quais são usados *spinlocks*, semáforos, *mutexes* adaptativos e variáveis de condição. Em cada caso, explique por que o mecanismo é necessário.

Resposta: SOs oferecem diferentes mecanismos de inter-travamento dependendo das necessidades dos desenvolvedores de aplicação. *Spinlocks* são úteis para sistemas multiprocessados onde uma *thread* executa em um laço de espera ocupada (*busy-loop* – por um curto intervalo de tempo), ao invés de incorrer na sobrecarga de ser colocada em uma fila de pronto (*sleep*). *Mutexes* são úteis para o travamento de recursos. No Solaris, *mutexes* adaptativos são usados, significando que o *mutex* é implementado com um *spinlock* em máquinas multiprocessadas. Semáforos e variáveis de condição são ferramentas mais apropriadas para sincronização quando um recurso deve ser mantido por um longo período de tempo, considerando que espera ocupada (“*spinning*”) é ineficiente por um longo período de tempo.

2. Mostre que se as operações sobre semáforo `wait()` e `signal()` não são executadas atomicamente, então a exclusão mútua é violada.

Resposta: Uma operação `wait()` decrementa atomicamente o valor associado com um semáforo. Se duas operações `wait()` são executadas em um semáforo quando o seu valor for um, se as duas operações não são realizadas atomicamente, então é possível que ambas as operações devam proceder ao decremento do valor do semáforo, violando a condição de exclusão mútua.

3. Ilustre como um semáforo binário pode ser usado para implementar exclusão mútua entre n processos.

Resposta: Os n processos compartilham um semáforo, *mutex*, inicializado em 1. Cada processo P_i é organizado como segue:

```
do {  
wait(mutex);  
/* seção crítica */  
signal(mutex);  
/* restante da seção */  
} while (true);
```

4. Contextualize a questão de inversão de prioridade. Para tanto use como base a discussão sobre o problema de inversão de prioridade ocorrido no projeto Mars Pathfinder. Referência: <https://users.cs.duke.edu/~carla/mars.html>

Resposta:

A questão refere-se a verificação cíclica entre as tarefas `bc_sched` e `bc_dist`, as quais verificam a cada ciclo de execução entre elas, que a outra tarefa terminou. A tarefa `bc_sched` é a tarefa de maior prioridade no sistema (exceto pela tarefa `tExec` no SO `vxWorks`). A tarefa `bc_dist` é a terceira tarefa de prioridade maior (a tarefa que controla a entrada na atmosfera e o pouso é a segunda). Todas as tarefas que desempenham outras funções são mais baixas. Funções científicas, como o processamento e compressão de imagens e a tarefa `ASI/MET` possuem prioridades ainda mais baixas. A falha a qual

esta questão se refere foi identificada pela aeronave como uma falha da tarefa `bc_dist`, a qual não conseguia completar sua execução antes do início da tarefa `bc_sched`. O comportamento da aeronave ao detectar esta falha foi resetar o computador. Este reset reinicia todo o hardware e software. A aeronave também terminava a execução das atividades de solo correntes. Dados de atividades científicas ou de engenharia não são perdidos (os dados presentes na RAM são preservados desde que a energia não caia). Entretanto, as atividades previstas para o restante do dia eram completadas apenas no dia seguinte. A falha detectada foi identificada como um caso de inversão de prioridade. A tarefa `bc_dist` era bloqueada pela tarefa de menor prioridade ASI/MET, a qual estava mantendo um recurso compartilhado. A tarefa ASI/MET adquiriu este recurso e então era interrompida por outras tarefas de prioridade intermediária. Quando a tarefa `bc_sched` era ativada, para ajustar as transações para o próximo ciclo do barramento 1553, ela detectava que a tarefa `bc_dist` ainda não completou sua execução. O recurso que causava este problema foi um semáforo de exclusão mútua usado dentro do mecanismo `select()` para controlar o acesso à lista de descritores de arquivo (`wait()`). O mecanismo `select()` cria um semáforo de exclusão mútua para proteger a “lista de espera” dos descritores de arquivo para aqueles dispositivos que suportam a chamada `select()`. O mecanismo `pipe()` do `vxWorks` faz uso do `select()` e o IPC usado no projeto é baseado em pipes. A tarefa ASI/MET chama o `select()`, o qual chama `pipeIoctl()`, o qual, por sua vez, chama `selNodeAdd()`, que estava no processo de liberar o semáforo mutex. A tarefa ASI/MET era interrompida e a chamada `semGive()` não era completada. Com isso, várias tarefas de prioridade intermediária executavam até que a tarefa `bc_dist` fosse ativada. A tarefa `bc_dist` tentava enviar os dados mais recentes da tarefa ASI/MET pelo mecanismo de IPC, o qual chamava `pipeWrite()`. O `pipeWrite()` bloqueava, tomando o semáforo mutex. Mais tarefas de prioridade média executavam, ainda não permitindo que a tarefa ASI/MET executasse, até que `bc_sched` fosse acordada. Nesse ponto, a tarefa `bc_sched` determinava que a tarefa `bc_dist` não completou seu ciclo (deadline estrito no sistema) e declarava o erro que iniciava o reset.

5. Discuta brevemente cada um dos códigos-fonte fornecidos nesta unidade. Qual é a proximidade entre teoria e prática nesses casos? Caso tenha dúvidas específicas, registre em sua resposta para que sejam tratadas em aula síncrona.
6. Discuta brevemente a questão de *starvation* em monitores conforme apresentado em http://www.it.uom.gr/teaching/simulators/guides/sp/sp_doc.html

Resposta: o problema dos filósofos é discutido em muitos livros textos e é um problema clássico ilustrando os conceitos de regiões críticas e sincronização. Cinco filósofos sentam em uma mesa circular. Na frente de cada um há um prato de arroz ou macarrão, e entre cada prato há um hashi ou garfo. Para comer, um filósofo deve pegar ambos os hashis/garfos próximos ao prato. Cada filósofo está em um dos estados: *thinking*, *hungry* ou *eating*. Quando um filósofo está pensando (*thinking*) e fica com fome, ele muda o seu estado para *hungry* e tenta obter ambos os hashis/garfos necessários. Caso consiga, ele muda seu estado para *eating* por algum tempo, e então devolve os hashis/garfos e entra novamente no estado *thinking*.

Vários livros de SO fornecem essencialmente a mesma solução de monitor para este problema. A maioria das discussões do problema do jantar dos filósofos requerem que uma solução não permita que um filósofo morra de fome (*starve*). Em Silberschatz e Galvin:

“Finalmente, quaisquer soluções satisfatórias para o problema do jantar dos filósofos devem possuir salvaguardas contra a possibilidade de um dos filósofos morrer de fome (*starve*). Uma solução livre de *deadlock* não necessariamente elimina a possibilidade de *starvation*.”

O tratamento de *starvation* em uma solução baseada em monitores depende intrinsecamente da implementação do monitor. Isso pode depender da prioridade relativa das filas de espera e de entrada e da disciplina de acesso usada nessas filas (FIFO, LIFO, aleatória etc). Silberschatz e Galvin representam as filas como sendo FIFOs, mas não discutem explicitamente esta questão.

A maioria dos livros-texto apresenta uma solução similar para o problema do jantar dos filósofos. Cada filósofo está em um dos estados *thinking*, *hungry*, ou *eating*. Quando um filósofo termina de

comer, os vizinhos são verificados novamente. Um vizinho com fome (*hungry*) cujo vizinho não esteja comendo pode mudar seu estado para *eating*. Com este algoritmo, um filósofo pode morrer de fome (*starve*) se um de seus vizinhos está sempre comendo.

Em um contexto teórico, *starvation* significa geralmente um bloqueio indefinido, significando que não existe um tempo limite (ou mais precisamente, o número de vezes que outros filósofos comem) entre os estados *hungry* e *eating* para um dado filósofo. Na prática, seria interessante definir um tempo limite relativamente pequeno. Considerando que existem cinco filósofos, o limite deveria estar por volta de 5 e não 5000. O algoritmo educado (*polite algorithm*) evita *starvation*. Entretanto, paga-se um preço considerando que alguns dos filósofos permanecem com fome durante um tempo maior do que ocorreria normalmente. Outra forma de dizer isso é que a solução não permite tanto paralelismo quanto a tradicional.