

Atividade — Comandos SQL (FINTECH)

RM570791 · Gustavo Henrique · Banco de dados: Oracle · 28/09/2026

1. Modelo lógico/relacional (atualizado)

Esta seção apresenta o modelo lógico/relacional atualizado do sistema FINTECH. O modelo reflete a estrutura atual das tabelas do sistema, que evoluiu desde a Fase 3, e foi desenhado no Eraser. O modelo possui 19 tabelas e seus relacionamentos; na sequência estão descritas as decisões de modelagem e como elas influenciam os comandos SQL.

Decisões da modelagem

- **Nomenclatura:** Todas as tabelas seguem o padrão T_FIN_<ENTIDADE>. As colunas seguem o nome usado no sistema (por exemplo, usuario_id, conta_code, data_transacao).
- **Chaves:** Cada tabela tem um ID numérico gerado automaticamente pelo Oracle (IDENTITY), que é a chave primária, e um código alfanumérico de 6 caracteres (<entidade>_code), único. As chaves estrangeiras usam o par (id, code), por isso os comandos de cadastro recebem os dois valores.
- **Receitas e despesas:** As duas ficam na mesma tabela, T_FIN_TRANSACOES. O que define se um lançamento é receita ou despesa é o tipo da categoria (RECEITA ou GASTO). Nas categorias do tipo AMBOS, o sinal do valor decide: valor negativo é despesa, positivo é receita. Por isso as consultas de despesa fazem junção com T_FIN_CATEGORIAS.
- **Vínculo com o usuário:** Uma transação pertence a uma conta financeira, e a conta pertence ao usuário. Assim, para filtrar pelo código do usuário, os comandos passam pela tabela T_FIN_CONTAS_FINANCEIRAS.
- **Investimentos:** Para atender às operações de investimentos, foi criada a tabela T_FIN_INVESTIMENTOS, ligada ao usuário e à conta de onde o dinheiro foi aplicado. A tabela T_FIN_MOVIMENTACOES_ECONOMIA continua registrando apenas aportes e resgates do saldo de economias dentro de uma mesma conta.
- **Demais tabelas:** Extratos, jobs de processamento, versões do parser, consentimentos LGPD, notificações, sessões, auditoria, snapshots mensais e cancelamentos fazem parte do sistema e estão no modelo, mas não são usados diretamente nos comandos desta atividade.
- **Tipos:** Como o Oracle 19c não tem o tipo BOOLEAN, os campos lógicos são representados como CHAR(1) com os valores 'S' e 'N'. Textos longos utilizam VARCHAR2(4000).
- **Máscaras:** Nos comandos, valores de TEXTO aparecem como '[NOME DO CAMPO]' e valores NUMÉRICOS como [NOME DO CAMPO]. Datas são convertidas com TO_DATE('[DATA]', 'DD/MM/YYYY').
- **Valores de domínio:** Tipo da conta: corrente, poupanca, cartao, dinheiro, investimento. Tipo da categoria: RECEITA, GASTO, AMBOS. Tipo do investimento: CDB, LCI, LCA, TESOURO_DIRETO, ACOES, FII, FUNDO, CRIPTO, OUTRO. Status do investimento: ATIVO, RESGATADO.

T_FIN_CONSENTIMENTOS_LGPD	C
consentimento_lgpd_id	SERIE
consentimento_lgpd_codigo	V00000033 V00000034
usuario_codigo	S0000000133 P
tipo	V0000000336
versao_politica	V0000000230
consentido	O000000000
ip_origem	V0000000435
criado_em	T0000000000
navegado_em	T0000000000
navegado_motivo	S000000020000
usuario_id	SERIE

T_FIN_NOTIFICACOES		
notificacao_id	NUMBER (5)	pk
notificacao_code	VARCHAR2(4)	unique
usuario_code	VARCHAR2(3)	fk
canal	VARCHAR2(20)	
tipo	VARCHAR2(20)	
titulo	VARCHAR2(255)	
mensagem	VARCHAR2(4000)	
enviada	CHAR(1)	
enviada_em	TIMESTAMP	
ento	VARCHAR2(4000)	
tentativas	NUMBER(3)	
criado_em	TIMESTAMP	
usuario_id	NUMBER (5)	fk

T_FIN_SESSAO_TOKENS	
sessao_token_id	NUMBER 48
sessao_token_code	VARCHAR2(2) unique
token	VARCHAR2(255) unique
usuario_codigo	VARCHAR2(3) fk
criado_em	TIMESTAMP
expira_em	TIMESTAMP
usuario_id	NUMBER 48

T_FIN_USUARIOS	
usuario_id	NUMBER(4)
usuario_code	VARCHAR2(5) unique
cpf	VARCHAR2(255) unique
nome	VARCHAR2(255)
e-mail	VARCHAR2(255) unique
senha	VARCHAR2(255)
telefone	VARCHAR2(255)
telegram_chatid	NUMBER
whatsapp_chatid	NUMBER
email_verificado	CHAR(1)
dt_nascimento	DATE

T_FIN_AUDITORIA_EVENTOS	
usuario_id	NUMBER(4)
auditoria_evento_id	NUMBER(4)
auditoria_evento_codigo	VARCHAR2(50)
correlacion_id	NUMBER
usuario_codigo	VARCHAR2(50)
entidade	VARCHAR2(255)
entidade_id	NUMBER
acao	VARCHAR2(255)
dados_anteriores	VARCHAR2(4000)
dados_novos	VARCHAR2(4000)
ip_origem	VARCHAR2(40)
user_agent	VARCHAR2(4000)
origem	VARCHAR2(255)
created_at	TIMESTAMP

T_FIN.CONTAS_FINANCIERAS	
usuario_id	NUMBER 4*
conta_id	NUMBER 1*
conta_codigo	VARCHAR2(25) NOT NULL
usuario_codigo	VARCHAR2(10) *
banco_id	NUMBER 4*
banco_codigo	VARCHAR2(25) *
tipo	VARCHAR2(200)
saldo_inicial	NUMBER(15,2)
saldo_atual	NUMBER(15,2)
saldo_menorias	NUMBER(15,2)
podroa	CHAR(1)
ativa	CHAR(1)
criado_em	TIMESTAMP
atualizado_em	TIMESTAMP
ind_delete	VARCHAR2(1)
deleted_at	TIMESTAMP

T_FIN_BANCOS	
banco_id	NUMBER(4)
banco_codigo	VARCHAR2(6) unique
nome	VARCHAR2(100)
descricao	VARCHAR2(255)
cor_hex	VARCHAR2(7)
icone	VARCHAR2(50)

T_FIN.INVESTIMENTOS	
investimento_id	HIBER pk
investimento_desc	VARCHAR(50) nvlorg
usuario_code	VARCHAR(4) fk
conta_code	VARCHAR(4) fk
nome	VARCHAR2(100)
tipo	VARCHAR2(30)
usuario_id	HIBER fk
valor_aplicado	NUMBER(15,2)
rendabilidade_ao	NUMBER(7,4)
data_aplicacao	DATE
data_vencimento	DATE
status	VARCHAR2(30)
criado_em	TIMESTAMP
atualizado_em	TIMESTAMP
conta_id	HIBER fk

T_FIN_SNAPSHOTS_FINANCEROS	
usuario_id	NUMBER(4)
snapshot_financiero_id	NUMBER(4)
snapshot_financiero_codigo	VARCHAR2(4)
usuario_codigo	VARCHAR2(4)
conta_codigo	VARCHAR2(4)
ano	NUMBER(4)
mes	NUMBER(2)
saldo_inicial	NUMBER(15,2)
total_receitas	NUMBER(15,2)
total_gastos	NUMBER(15,2)
saldo_final	NUMBER(15,2)
fechado	CHAR(2)
fechado_em	TIMESTAMP
conta_id	NUMBER(4)

T_FIN_MOVIMENTACOES_ECONOMIA	
conta_id	NUMBER
movimentacao_economia_id	NUMBER
movimentacao_economia_code	VARCHAR2(4)
conta_code	VARCHAR2(4)
tipo	VARCHAR2
valor	NUMBER(12)
descricao	VARCHAR2(40)
data_movimentacao	TIMESTAMP
criado_em	TIMESTAMP

T_FIN_PARSER_VERSIONS		<>
parser_version_id	NUMBER(9)	
parser_version_code	VARCHAR2(4) unique	
banco	VARCHAR2(100)	
versao	VARCHAR2(20)	
atvto	CHAR(1)	
score_qualidade	NUMBER(4, 3)	
total_usos	NUMBER(10)	
total_atmos	NUMBER(10)	
descricao	VARCHAR2(4000)	
depreciacao_em	TIMESTAMP	

T_FN_TRANSACTIONS	
compa_id	NÚMERO (1)
transaccion_activada_id	NÚMERO (1)
transaccion_id	NÚMERO (1)
transaccion_codigo	VARCHAR(255) (1)
compa_codigo	VARCHAR(10) (1)
categoria_codigo	VARCHAR(10) (1)
int_estado	NUMERO (1)
descripcion	VARCHAR(1000) (1)
valor	NÚMERO(15, 2)
data_transaccion	DATE
establecimiento	VARCHAR(255) (1)
origen	VARCHAR(255) (1)
status_revista	NUMERO (1)
confianza_id	NÚMERO (1)
recomienda	CHAR(1) (1)
perfil_usuario_id	DATE
observacion	VARCHAR(255) (1)
detalle_id	TIME(100)
extranormal_id	TIME(100)
verano	TIME(100)
crisis_ano	TIME(100)
situacion_ano	TIME(100)
salto_aplicado	CHAR(1) (1)
categoria_id	NÚMERO (1)

T_FIN_CATEGORIA_THRESHOLDS		
categoria_id	NUMBER	pk
categoria_threshold_id	NUMBER	pk
categoria_threshold_code	VARCHAR2(6)	unique
categoria_code	VARCHAR2(6)	fk
threshold_auto	NUMBER(3)	
threshold_alerta	NUMBER(3)	
ambiguidade_ata	CHAR(1)	

T_FIN_CATEGORIAS		
categoria_id	NUMBER	pk
categoria_code	VARCHAR2(1)	unique
nome	VARCHAR2(100)	
tipo	VARCHAR2(10)	
icone	VARCHAR2(50)	
cor_hex	VARCHAR2(7)	
padrao	CHAR(1)	
criado_em	TIMESTAMP	

T_FIN_MOTIVOS_CANCELAMENTO	
motivo_id	INTEGER
motivo_code	VARCHAR(4) UNSIGNED
descricao	VARCHAR(255)
origem_permitida	VARCHAR(30)
ativo	CHAR(1)
criado_em	TIMESTAMP

T_FIN_TRANSACCIONES_CANCELADAS	
transacc_id	NÚMERO
transacc_cancelada_id	NÚMERO
transacc_cancelada_codigo	VARCHAR(40) CHAR
transacc_codigo	VARCHAR(40) CHAR
motivo_codigo	VARCHAR(40) CHAR
cancelado_por	VARCHAR(40) CHAR
valor_original	NÚMÉRICO
observacion	VARCHAR(40) CHAR
ip_origen	VARCHAR(40) CHAR
cancelado_en	TEMPORAL
motivo_id	NÚMERO

T_FIN_APRENDIZADO.CLASSIFICACAO	
aprendizado.classificacao_id	VARCHAR(36)
aprendizado.classificacao.code	VARCHAR(255) UNSIGNED
usuario_id	NUMERIC
chave	VARCHAR(255)
tipo	VARCHAR(255)
categoria_id	NUMERIC
categoria_code	VARCHAR(255)
acertos	NUMERIC(30)
erros	NUMERIC(30)
atualizado_em	TIMESTAMP

T_FIN.PROCESSAMENTO_JOBS	
processamento_job_id	NÚMERO (34)
processamento_job_code	VARCHAR2(12) VÍDEO
extrato_id	NÚMERO (34)
extrato_code	VARCHAR2(12) Fx
tipo	VARCHAR2(120)
status	VARCHAR2(30)
tentativas	NÚMERO(32)
max_tentativas	NÚMERO(32)
payload	VARCHAR2(10000)
errm_mensagem	VARCHAR2(10000)
worker_id	VARCHAR2(100)
lock_expires_at	DATE
correlacao_id	NÚMERO
entfocado_em	DATE
iniciado_em	DATE
concluido_em	DATE
proxima_retry	DATE

[illegible]

2. Cadastro

Nos cadastros, o ID de cada registro é gerado automaticamente pelo Oracle, portanto os comandos informam apenas o código e os demais dados. Receitas e despesas são registradas na conta do usuário, com a categoria correspondente.

2.1 Cadastrar os dados de um novo usuário

```
INSERT INTO t_fin_usuarios (usuario_code, cpf, nome, email, senha, telefone, dt_nascimento)
VALUES ('[CÓDIGO DO USUÁRIO]', '[CPF]', '[NOME]', '[E-MAIL]', '[SENHA]', '[TELEFONE]',
        TO_DATE('[DATA DE NASCIMENTO]', 'DD/MM/YYYY'));
```

2.2 Cadastrar os dados da conta bancária de um usuário

```
INSERT INTO t_fin_contas_financeiras (conta_code, usuario_id, usuario_code, banco_id, banco_code,
                                     tipo, saldo_inicial, saldo_atual, padrao)
VALUES ('[CÓDIGO DA CONTA]', [ID DO USUÁRIO], '[CÓDIGO DO USUÁRIO]', [ID DO BANCO], '[CÓDIGO DO BANCO]',
        '[TIPO DA CONTA]', [SALDO INICIAL], [SALDO INICIAL], '[CONTA PADRÃO (S/N)]]');
```

2.3 Cadastrar os dados de uma nova receita (entrada de dinheiro) para um usuário

```
INSERT INTO t_fin_transacoes (transacoes_code, conta_id, conta_code, categoria_id, categoria_code,
                              descricao, valor, data_transacao, estabelecimento, origem,
                              status_revisao, recorrente)
VALUES ('[CÓDIGO DA RECEITA]', [ID DA CONTA DO USUÁRIO], '[CÓDIGO DA CONTA DO USUÁRIO]',
        [ID DA CATEGORIA DE RECEITA], '[CÓDIGO DA CATEGORIA DE RECEITA]', '[DESCRIÇÃO DA RECEITA]',
        [VALOR DA RECEITA], TO_DATE('[DATA DA RECEITA]', 'DD/MM/YYYY'), '[FONTE PAGADORA]',
        'manual', 'CONFIRMADA', '[RECORRENTE (S/N)]]');
```

2.4 Cadastrar os dados de uma nova despesa (gasto) de um usuário

```
INSERT INTO t_fin_transacoes (transacoes_code, conta_id, conta_code, categoria_id, categoria_code,
                              descricao, valor, data_transacao, estabelecimento, origem,
                              status_revisao, recorrente)
VALUES ('[CÓDIGO DA DESPESA]', [ID DA CONTA DO USUÁRIO], '[CÓDIGO DA CONTA DO USUÁRIO]',
        [ID DA CATEGORIA DE GASTO], '[CÓDIGO DA CATEGORIA DE GASTO]', '[DESCRIÇÃO DA DESPESA]',
        [VALOR DA DESPESA], TO_DATE('[DATA DA DESPESA]', 'DD/MM/YYYY'), '[ESTABELECIMENTO]',
        'manual', 'CONFIRMADA', '[RECORRENTE (S/N)]]');
```

2.5 Cadastrar os dados de um novo investimento feito por um usuário

```
INSERT INTO t_fin_investimentos (investimento_code, usuario_id, usuario_code, conta_id, conta_code,
                                 nome, tipo, valor_aplicado, rentabilidade_aa, data_aplicacao,
                                 data_vencimento)
VALUES ('[CÓDIGO DO INVESTIMENTO]', [ID DO USUÁRIO], '[CÓDIGO DO USUÁRIO]', [ID DA CONTA],
        '[CÓDIGO DA CONTA]', '[NOME DO INVESTIMENTO]', '[TIPO DO INVESTIMENTO]', [VALOR APLICADO],
        [RENTABILIDADE AO ANO], TO_DATE('[DATA DA APLICAÇÃO]', 'DD/MM/YYYY'),
        TO_DATE('[DATA DE VENCIMENTO]', 'DD/MM/YYYY'));
```

3. Alteração

Todas as alterações filtram pelo ID do registro. Nas receitas e despesas, também é verificado se a conta da transação pertence ao usuário informado e se a categoria corresponde ao tipo do lançamento, para garantir que o comando afete somente o registro correto.

3.1 Alterar os dados de um usuário

```
UPDATE t_fin_usuarios
SET nome          = '[NOME]',
    email         = '[E-MAIL]',
    telefone      = '[TELEFONE]',
    dt_nascimento = TO_DATE('[DATA DE NASCIMENTO]', 'DD/MM/YYYY')
WHERE usuario_id = [ID DO USUÁRIO];
```

3.2 Alterar os dados de uma receita (código do usuário + código da receita)

```
UPDATE t_fin_transacoes t
SET t.descricao      = '[DESCRIÇÃO DA RECEITA]',
    t.valor          = [VALOR DA RECEITA],
    t.data_transacao = TO_DATE('[DATA DA RECEITA]', 'DD/MM/YYYY'),
    t.estabelecimento = '[FONTE PAGADORA]',
    t.recorrente     = '[RECORRENTE (S/N)]',
    t.versao         = t.versao + 1,
    t.atualizado_em  = SYSTIMESTAMP
WHERE t.transacoes_id = [ID DA RECEITA]
    AND t.deleted_at IS NULL
    AND EXISTS (SELECT 1
                FROM t_fin_contas_financeiras cf
                WHERE cf.conta_id = t.conta_id
                    AND cf.conta_code = t.conta_code
                    AND cf.usuario_id = [ID DO USUÁRIO])
    AND EXISTS (SELECT 1
                FROM t_fin_categorias c
                WHERE c.categoria_id = t.categoria_id
                    AND c.categoria_code = t.categoria_code
                    AND (c.tipo = 'RECEITA' OR (c.tipo = 'AMBOS' AND t.valor > 0)));
```

3.3 Alterar os dados de uma despesa (código do usuário + código da despesa)

```
UPDATE t_fin_transacoes t
SET t.descricao      = '[DESCRIÇÃO DA DESPESA]',
    t.valor          = [VALOR DA DESPESA],
    t.data_transacao = TO_DATE('[DATA DA DESPESA]', 'DD/MM/YYYY'),
    t.estabelecimento = '[ESTABELECIMENTO]',
    t.recorrente     = '[RECORRENTE (S/N)]',
    t.versao         = t.versao + 1,
    t.atualizado_em  = SYSTIMESTAMP
WHERE t.transacoes_id = [ID DA DESPESA]
    AND t.deleted_at IS NULL
    AND EXISTS (SELECT 1
                FROM t_fin_contas_financeiras cf
                WHERE cf.conta_id = t.conta_id
                    AND cf.conta_code = t.conta_code
                    AND cf.usuario_id = [ID DO USUÁRIO])
    AND EXISTS (SELECT 1
                FROM t_fin_categorias c
                WHERE c.categoria_id = t.categoria_id
                    AND c.categoria_code = t.categoria_code
                    AND (c.tipo = 'GASTO' OR (c.tipo = 'AMBOS' AND t.valor < 0)));
```

3.4 Alterar os dados de um investimento (código do usuário + código do investimento)

```
UPDATE t_fin_investimentos
SET nome          = '[NOME DO INVESTIMENTO]',
    tipo          = '[TIPO DO INVESTIMENTO]',
    valor_aplicado = [VALOR APLICADO],
    rentabilidade_aa = [RENTABILIDADE AO ANO],
    data_aplicacao = TO_DATE('[DATA DA APLICAÇÃO]', 'DD/MM/YYYY'),
    data_vencimento = TO_DATE('[DATA DE VENCIMENTO]', 'DD/MM/YYYY'),
    status         = '[STATUS]',
    atualizado_em  = SYSTIMESTAMP
WHERE usuario_id   = [ID DO USUÁRIO]
AND investimento_id = [ID DO INVESTIMENTO];
```

4. Consultas simples

A consulta de usuário não retorna a senha. A consulta de despesa faz junção com a conta (para chegar ao usuário) e com a categoria (para confirmar que o lançamento é um gasto e exibir o nome da categoria).

4.1 Consultar os dados de um usuário específico

```
SELECT usuario_id, usuario_code, cpf, nome, email, telefone,
       dt_nascimento, email_verificado
FROM t_fin_usuarios
WHERE usuario_id = [ID DO USUÁRIO];
```

4.2 Consultar os dados de uma despesa específica

```
SELECT t.transacoes_id, t.transacoes_code, t.descricao, t.valor, t.data_transacao,
       t.estabelecimento, t.recorrente, t.status_revisao, c.nome AS categoria,
       cf.conta_code, cf.tipo AS tipo_conta
FROM t_fin_transacoes t
JOIN t_fin_contas_financeiras cf
  ON cf.conta_id = t.conta_id AND cf.conta_code = t.conta_code
JOIN t_fin_categorias c
  ON c.categoria_id = t.categoria_id AND c.categoria_code = t.categoria_code
WHERE cf.usuario_id   = [ID DO USUÁRIO]
AND t.transacoes_id = [ID DA DESPESA]
AND t.deleted_at IS NULL
AND (c.tipo = 'GASTO' OR (c.tipo = 'AMBOS' AND t.valor < 0));
```

4.3 Consultar os dados de um investimento específico

```
SELECT investimento_id, investimento_code, conta_id, conta_code, nome, tipo,
       valor_aplicado, rentabilidade_aa, data_aplicacao, data_vencimento, status
FROM t_fin_investimentos
WHERE usuario_id   = [ID DO USUÁRIO]
AND investimento_id = [ID DO INVESTIMENTO];
```

5. Consultas ordenadas

A ordenação é feita pela data em ordem decrescente e, como critério de desempate para lançamentos do mesmo dia, pelo ID (o maior é o cadastrado por último).

5.1 Consultar todas as despesas de um usuário, da mais recente à mais antiga

```
SELECT t.transacoes_id, t.transacoes_code, t.descricao, t.valor, t.data_transacao,
       t.establishment, c.nome AS categoria, cf.conta_code
FROM t_fin_transacoes t
JOIN t_fin_contas_financeiras cf
  ON cf.conta_id = t.conta_id AND cf.conta_code = t.conta_code
JOIN t_fin_categorias c
  ON c.categoria_id = t.categoria_id AND c.categoria_code = t.categoria_code
WHERE cf.usuario_id = [ID DO USUÁRIO]
      AND t.deleted_at IS NULL
      AND (c.tipo = 'GASTO' OR (c.tipo = 'AMBOS' AND t.valor < 0))
ORDER BY t.data_transacao DESC, t.transacoes_id DESC;
```

5.2 Consultar todos os investimentos de um usuário, do mais recente ao mais antigo

```
SELECT investimento_id, investimento_code, nome, tipo, valor_aplicado,
       rentabilidade_aa, data_aplicacao, data_vencimento, status
FROM t_fin_investimentos
WHERE usuario_id = [ID DO USUÁRIO]
ORDER BY data_aplicacao DESC, investimento_id DESC;
```

6. Consulta para o dashboard

Essa consulta retorna uma única linha. A função ROW_NUMBER() numera as despesas e os investimentos de cada usuário do mais recente para o mais antigo e apenas o primeiro de cada é unido ao resultado (rn = 1). Com LEFT JOIN, a linha do usuário aparece mesmo que ele ainda não tenha despesa ou investimento. O resultado também inclui o saldo total das contas ativas.

6.1 Dados principais do usuário + última despesa + último investimento

```
SELECT u.usuario_id,
       u.usuario_code,
       u.nome,
       u.email,
       u.telefone,
       (SELECT SUM(cf.saldo_atual)
        FROM t_fin_contas_financeiras cf
        WHERE cf.usuario_id = u.usuario_id
          AND cf.ind_delete = 'N') AS saldo_total,
       d.transacoes_code          AS despesa_code,
       d.descricao                AS despesa_descricao,
       d.valor                    AS despesa_valor,
       d.data_transacao           AS despesa_data,
       d.categoria                AS despesa_categoria,
       i.investimento_code,
       i.nome                     AS investimento_nome,
       i.tipo                     AS investimento_tipo,
       i.valor_aplicado           AS investimento_valor,
       i.data_aplicacao           AS investimento_data
FROM t_fin_usuarios u
LEFT JOIN (SELECT cf.usuario_id, t.transacoes_code, t.descricao, t.valor,
                  t.data_transacao, c.nome AS categoria,
                  ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY cf.usuario_id
                                     ORDER BY t.data_transacao DESC, t.transacoes_id DESC) AS rn
          FROM t_fin_transacoes t
          JOIN t_fin_contas_financeiras cf
            ON cf.conta_id = t.conta_id AND cf.conta_code = t.conta_code
          JOIN t_fin_categorias c
            ON c.categoria_id = t.categoria_id AND c.categoria_code = t.categoria_code
          WHERE t.deleted_at IS NULL
            AND (c.tipo = 'GASTO' OR (c.tipo = 'AMBOS' AND t.valor < 0))) d
      ON d.usuario_id = u.usuario_id AND d.rn = 1
LEFT JOIN (SELECT inv.usuario_id, inv.investimento_code, inv.nome, inv.tipo,
                  inv.valor_aplicado, inv.data_aplicacao,
                  ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY inv.usuario_id
                                     ORDER BY inv.data_aplicacao DESC, inv.investimento_id DESC) AS rn
          FROM t_fin_investimentos inv) i
      ON i.usuario_id = u.usuario_id AND i.rn = 1
WHERE u.usuario_id = [ID DO USUÁRIO];
```