POWERMANAGER

Documentação dos DTOs

Contratos de entrada e saída, validações, responsabilidades e decisões de modelagem

Baseado no código-fonte e na especificação consolidada de 09/11/2026

Escopo: documentação do modelo atual de domínio e dos DTOs encontrados no projeto anexado. As regras de negócio consolidadas são descritas separadamente das validações já materializadas no código.

1. Objetivo, escopo e base

Este documento descreve os 30 DTOs encontrados no projeto anexado. A documentação considera os nomes, pacotes, atributos, tipos e anotações efetivamente presentes nos arquivos Java. Também explica a intenção de cada contrato conforme as decisões de domínio consolidadas.

Localização: src/main/java/com/powermanager/powermanager/dto. Os DTOs são records Java e usam Bean Validation em campos de entrada quando aplicável.

> Princípio: DTO é contrato de comunicação da API, não entidade JPA. Ele recebe ou devolve dados necessários ao caso de uso sem expor diretamente o grafo de entidades, relacionamentos LAZY ou campos internos como passwordHash.

2. Como ler os contratos

Tipo de DTO	Papel	Critério de desenho
Cadastro	Receber dados para criar um recurso.	Contém somente dados que o consumidor da API pode informar na criação; IDs relacionados são recebidos como UUID.
Atualização	Receber alterações permitidas.	Pode restringir campos imutáveis e reservar transições de estado para operações específicas.
Operação específica	Solicitar uma ação de domínio.	Ex.: gerar fatura, registrar pagamento ou trocar senha; não representa atualização genérica da entidade.
Response	Devolver dados ao consumidor da API.	Inclui identificador e dados públicos necessários; não deve expor senha/hash nem entidades JPA.

3. Inventário dos DTOs

Recurso	DTOs encontrados
Cliente	ClienteCadastroDTO; ClienteAtualizacaoDTO; ClienteResponseDTO
UnidadeConsumidora	UnidadeConsumidoraCadastroDTO; UnidadeConsumidoraAtualizacaoDTO; UnidadeConsumidoraResponseDTO
Medidor	MedidorCadastroDTO; MedidorAtualizacaoDTO; MedidorResponseDTO
Leitura	LeituraCadastroDTO; LeituraResponseDTO
Taxa	TaxaCadastroDTO; TaxaResponseDTO
BandeiraTarifaria	BandeiraTarifariaCadastroDTO; BandeiraTarifariaAtualizacaoDTO; BandeiraTarifariaResponseDTO
AcionamentoBandeira	AcionamentoBandeiraCadastroDTO; AcionamentoBandeiraAtualizacaoDTO; AcionamentoBandeiraResponseDTO
RegraTributaria	RegraTributariaCadastroDTO; RegraTributariaAtualizacaoDTO; RegraTributariaResponseDTO
Fatura	FaturaGeracaoDTO; FaturaPagamentoDTO; FaturaResponseDTO
FaturaTributo	FaturaTributoResponseDTO
Usuario	UsuarioCadastroDTO; UsuarioAtualizacaoDTO; UsuarioSenhaAtualizacaoDTO; UsuarioResponseDTO

4.1 Cliente

Os DTOs de Cliente tratam somente os dados cadastrais da pessoa física ou jurídica. Endereço e dados da instalação não aparecem aqui porque pertencem à UnidadeConsumidora.

Campos e validações

Campo	Tipo	Validação no DTO	Papel no contrato
nome	String	@NotBlank; @Size(max=100)	Nome do consumidor.
email	String	@NotBlank; @Email; @Size(max=150)	E-mail de contato com formato validado.
telefone	String	@NotBlank; @Size(max=20)	Telefone de contato.
id (response)	UUID	Sem validação de entrada	Identificador gerado pelo sistema.

Escolha de modelagem

Separar Cliente de UnidadeConsumidora evita duplicar endereço e evita transformar a resposta de Cliente em um agregado excessivamente grande.

Regras complementares do fluxo

- Cadastro e atualização possuem os mesmos três campos; o ID não é recebido pelo corpo do DTO.
- O Response devolve id, nome, email e telefone, sem carregar unidades consumidoras aninhadas.
- A entidade não declara e-mail único; não se deve assumir unicidade só pela validação @Email.

4.2 UnidadeConsumidora

Os DTOs representam a instalação e suas características cadastrais e tarifárias. O cadastro informa o cliente responsável por meio de clienteId; a atualização comum não permite trocar o titular.

Campos e validações

Campo	Tipo	Validação no DTO	Papel no contrato
codigo	String	@NotBlank; @Size(max=30)	Identificador externo da instalação.
endereco	String	@NotBlank; @Size(max=200)	Endereço físico da unidade.
cidade	String	@NotBlank; @Size(max=100)	Município.
estado	String	@NotBlank; @Size(2); @Pattern duas letras	UF; regex aceita letras maiúsculas ou minúsculas.
cep	String	@Size(max=9)	CEP opcional; não há regex de formato.
distribuidora	String	@NotBlank; @Size(max=120)	Distribuidora responsável.
classeConsumo	ClasseConsumo	@NotNull	Classificação de consumo.
subgrupoTarifario	SubgrupoTarifario	@NotNull	Subgrupo do Grupo B.
modalidadeTarifaria	ModalidadeTarifaria	@NotNull	Modalidade tarifária.
clienteId (cadastro)	UUID	@NotNull	Referência ao Cliente titular.
id (response)	UUID	Somente saída	Identificador interno.
ativa (response)	Boolean	Somente saída	Situação da unidade, controlada pelo domínio.

Escolha de modelagem

O clienteId é recebido como identificador simples em vez de uma entidade Cliente. Isso mantém o contrato desacoplado do modelo JPA. A associação do titular é protegida contra troca acidental em atualização comum.

Regras complementares do fluxo

- O cadastro contém todos os campos da unidade e clienteId. A atualização repete os dados da instalação, mas omite clienteId.
- O Response inclui id, todos os dados cadastrais, ativa e clienteId.
- O Service deve buscar o Cliente, garantir que exista e aplicar a regra de unicidade composta (distribuidora, codigo).
- A ativação/desativação deve ser operação específica; ativa não é campo do cadastro ou atualização.

4.3 Medidor

Os DTOs controlam o cadastro do equipamento, a atualização de suas características técnicas e a consulta do ciclo de vida.

Campos e validações

Campo	Tipo	Validação no DTO	Papel no contrato
numero	String	@NotBlank; @Size(max=30)	Número único do medidor.
tipoMedidor	TipoMedidor	@NotNull	Tecnologia do equipamento.
tipoLigacao	TipoLigacao	@NotNull	Configuração monofásica, bifásica ou trifásica.
dataInstalacao	LocalDate	@NotNull	Data de instalação.
unidadeConsumidoraId	UUID	@NotNull	Unidade à qual o medidor será associado.
ativo	Boolean	Somente response	Situação operacional.
dataRetirada	LocalDate	Somente response	Data de retirada, se houver.
id (response)	UUID	Somente response	Identificador interno.

Escolha de modelagem

A restrição dos campos de atualização protege o histórico de instalação e evita mover ou renumerar um medidor como se fosse uma simples edição cadastral. Substituição é fluxo de retirada do antigo e cadastro do novo.

Regras complementares do fluxo

- O cadastro recebe numero, tipoMedidor, tipoLigacao, dataInstalacao e unidadeConsumidoraId.
- A atualização comum contém somente tipoMedidor e tipoLigacao. Não permite alterar número, instalação, datas ou status.
- O Response inclui dados do equipamento, ativo, dataRetirada e unidadeConsumidoraId.
- O Service deve garantir que a unidade exista, controlar um medidor ativo por unidade e validar a coerência entre ativo e datas.

4.4 Leitura

Os DTOs registram e consultam medições. O conjunto atual não possui LeituraAtualizacaoDTO.

Campos e validações

Campo	Tipo	Validação no DTO	Papel no contrato
valorLeitura	BigDecimal	@NotNull; @DecimalMin(0); @Digits(9,3)	Valor acumulado registrado no medidor.
dataLeitura	LocalDateTime	@NotNull	Data e hora da leitura.
tipoLeitura	TipoLeitura	@NotNull	REAL ou ESTIMADA.
medidorId	UUID	@NotNull	Equipamento que originou a medição.
id (response)	UUID	Somente response	Identificador da leitura.

Escolha de modelagem

Leitura é um evento histórico. Por isso o contrato atual oferece cadastro e resposta, sem atualização convencional.

Regras complementares do fluxo

- O Service deve confirmar que o medidor existe e está apto a receber leitura.

- Deve respeitar a cronologia e a unicidade de (medidor, dataLeitura), também protegida por constraint no banco.
- Uma leitura menor que a anterior exige tratamento operacional; não se deve calcular consumo negativo automaticamente.
- Correção excepcional deve ser uma operação específica e rastreável, não um PUT genérico.

4.5 Taxa

Os DTOs representam o cadastro e a consulta dos registros TE/TUSD. Não existe TaxaAtualizacaoDTO no conjunto atual.

Campos e validações

Campo	Tipo	Validação no DTO	Papel no contrato
distribuidora	String	@NotBlank; @Size(max=120)	Distribuidora da tarifa.
subgrupoTarifario	SubgrupoTarifario	@NotNull	Subgrupo aplicável.
classeConsumo	ClasseConsumo	@NotNull	Classe aplicável.
modalidadeTarifaria	ModalidadeTarifaria	@NotNull	Modalidade aplicável.
tarifaEnergia	BigDecimal	@NotNull; @DecimalMin(0); @Digits(6,6)	TE unitária.
tarifaUsoDistribuicao	BigDecimal	@NotNull; @DecimalMin(0); @Digits(6,6)	TUSD unitária.
inicioVigencia	LocalDate	@NotNull	Início do período tarifário.
fimVigencia	LocalDate	Opcional	Fim do período, se conhecido.
id (response)	UUID	Somente response	Identificador do registro.

Escolha de modelagem

A ausência de atualização genérica é intencional: TE/TUSD são parâmetros históricos. Alteração de valor deve criar nova vigência, não sobrescrever o registro utilizado em faturas anteriores.

Regras complementares do fluxo

- O Response devolve todos os parâmetros tarifários, inclusive ID e datas de vigência.
- O Service deve validar fimVigencia posterior a inicioVigencia e impedir sobreposição para a mesma combinação de distribuidora, subgrupo, classe e modalidade.
- Reajuste deve encerrar o registro anterior e cadastrar outro. A tarifa aplicável à fatura é selecionada pela data definida na regra de competência.

4.6 BandeiraTarifaria

Os DTOs cadastram e consultam o valor adicional unitário por tipo de bandeira. O cadastro de valor não equivale ao acionamento oficial da bandeira.

Campos e validações

Campo	Tipo	Validação no DTO	Papel no contrato
tipoBandeira	TipoBandeira	@NotNull	Tipo de bandeira.
valorAdicional	BigDecimal	@NotNull; @DecimalMin(0); @Digits(6,6)	Acréscimo por kWh.
inicioVigencia	LocalDate	@NotNull	Início do valor.
fimVigencia	LocalDate	Opcional	Fim do valor.
fimVigencia (update)	LocalDate	@NotNull	Único campo alterável no DTO de atualização.
id (response)	UUID	Somente response	Identificador do registro.

Escolha de modelagem

A atualização restrita a fimVigencia preserva o valor histórico e evita que uma alteração administrativa modifique faturas antigas.

Regras complementares do fluxo

- O Service deve impedir vigências conflitantes para o mesmo tipo de bandeira e validar a sequência de datas.
- Alteração de valor oficial deve gerar novo registro de vigência; a atualização comum serve apenas para encerrar o período.
- O cálculo de uma fatura deve consultar tanto o valor cadastrado quanto o acionamento oficial que se aplicou ao período.

4.7 AcionamentoBandeira

Os DTOs registram qual bandeira foi oficialmente acionada em determinado período, com referência à divulgação oficial.

Campos e validações

Campo	Tipo	Validação no DTO	Papel no contrato
tipoBandeira	TipoBandeira	@NotNull	Tipo acionado.
inicioVigencia	LocalDate	@NotNull	Início do acionamento.
fimVigencia	LocalDate	Opcional	Fim do acionamento.
dataDivulgacao	LocalDate	@NotNull	Data de divulgação oficial.
referenciaOficial	String	@NotBlank; @Size(max=500)	Referência documental da fonte oficial.
fimVigencia (update)	LocalDate	@NotNull	Único campo alterável no DTO de atualização.
id (response)	UUID	Somente response	Identificador do acionamento.

Escolha de modelagem

A separação evita confundir a tabela de valores (BandeiraTarifaria) com o calendário oficial de acionamentos.

Regras complementares do fluxo

- O Service deve validar o período, evitar acionamentos conflitantes e preservar referência oficial.
- Uma fatura pode atravessar diferentes acionamentos; a composição deverá considerar os trechos de vigência.
- O Response devolve tipo, período, data de divulgação e referência oficial.

4.8 RegraTributaria

Os DTOs permitem cadastrar, encerrar e consultar regras tributárias com alcance federal, estadual ou municipal e cálculo percentual ou fixo.

Campos e validações

Campo	Tipo	Validação no DTO	Papel no contrato
tipoTributo	TipoTributo	@NotNull	ICMS, PIS, COFINS ou CIP_COSIP.
abrangencia	AbrangenciaTributaria	@NotNull	FEDERAL, ESTADUAL ou MUNICIPAL.
estado	String	@Size(2); @Pattern duas letras	UF, opcional no DTO; obrigatoriedade depende da abrangência.
municipio	String	@Size(max=100)	Município, opcional; obrigatoriedade depende da abrangência.
codigoIbge	String	@Pattern 7 dígitos	Código municipal, opcional no DTO.
tipoCalculo	TipoCalculoTributario	@NotNull	PERCENTUAL ou VALOR_FIXO.
aliquota	BigDecimal	@DecimalMin(0); @Digits(6,6)	Parâmetro percentual, condicional ao tipo de cálculo.
valorFixo	BigDecimal	@DecimalMin(0); @Digits(12,2)	Parâmetro monetário fixo, condicional ao tipo de cálculo.
inicioVigencia	LocalDate	@NotNull	Início da regra.
fimVigencia	LocalDate	Opcional	Fim da regra.
fimVigencia (update)	LocalDate	@NotNull	Único campo alterável no DTO de atualização.
id (response)	UUID	Somente response	Identificador da regra.

Escolha de modelagem

A atualização limitada ao fimVigencia protege os parâmetros históricos. Uma nova alíquota ou valor fixo gera novo registro.

Regras complementares do fluxo

- O Service deve exigir localização compatível com a abrangência: federal sem localização territorial; estadual com UF; municipal com UF, município e código IBGE.
- PERCENTUAL exige aliquota e não utiliza valorFixo; VALOR_FIXO exige valorFixo e não utiliza aliquota.
- Devem ser evitadas regras conflitantes para o mesmo tributo, alcance/localização e período.
- Fórmulas, bases tributáveis e arredondamento específico não são definidos pelo DTO; precisam de validação normativa.

4.9 Fatura

Os DTOs de Fatura não oferecem cadastro genérico. A geração é um caso de uso de domínio; o pagamento é outra operação específica.

Campos e validações

Campo	Tipo	Validação no DTO	Papel no contrato
unidadeConsumidoraId	UUID	@NotNull	Unidade que será faturada.
competencia	LocalDate	@NotNull	Mês de referência, representado pelo primeiro dia.
origemConsumo	OrigemConsumo	@NotNull	LEITURA ou MANUAL.
consumoKwh	BigDecimal	@DecimalMin(0); @Digits(9,3); não @NotNull	Consumo manual quando aplicável; obrigatório condicionalmente pelo Service.
dataPagamento	LocalDate	@NotNull em FaturaPagamentoDTO	Data do pagamento manual.
id (response)	UUID	Somente response	Identificador da fatura.
tributos (response)	List	Somente response	Detalhamento dos tributos aplicados.
status (response)	StatusFatura	Somente response	PENDENTE ou PAGO.

Escolha de modelagem

FaturaGeracaoDTO expressa uma solicitação de geração, não os valores finais. FaturaPagamentoDTO separa a transição de pagamento. Não existe FaturaAtualizacaoDTO genérico.

Regras complementares do fluxo

- Na origem LEITURA, o consumo é calculado a partir das medições; na origem MANUAL, consumoKwh deve ser informado. A coerência é condicional e deve ser validada no Service.
- O Service determina início/fim do período, tarifas aplicáveis, valores de bandeira e tributos; não se deve confiar em valores calculados enviados pelo cliente da API.
- A unicidade (unidadeConsumidoraId, competencia) é garantida também por constraint no banco.
- Pagamento: somente fatura pendente; registrar data; impedir duplicidade; atualizar status para PAGO em transação.
- O Response apresenta os snapshots de TE/TUSD, valores, bandeira agregada, subtotal, total, datas, lista de tributos e status.

4.10 FaturaTributo

É um DTO exclusivamente de resposta. Os registros são produzidos pelo processo interno de faturamento e não por cadastro público independente.

Campos e validações

Campo	Tipo	Validação no DTO	Papel no contrato
id	UUID	Saída	Identificador do item tributário.
regraTributariaId	UUID	Saída	Identifica a regra que originou o cálculo.
tipoTributo	TipoTributo	Saída	Tipo do tributo aplicado.
tipoCalculo	TipoCalculoTributario	Saída	Método utilizado.
aliquotaAplicada	BigDecimal	Saída, pode ser nulo	Snapshot da alíquota.
baseCalculo	BigDecimal	Saída, pode ser nulo	Snapshot da base.
valorFixoAplicado	BigDecimal	Saída, pode ser nulo	Snapshot do valor fixo.
valorTributo	BigDecimal	Saída	Valor monetário efetivamente lançado.

Escolha de modelagem

Não expor operações de criação/edição/exclusão isoladas evita que um consumidor altere manualmente componentes tributários de uma fatura já emitida.

Regras complementares do fluxo

- O Service gera os itens tributários junto com a fatura, na mesma transação.
- Os snapshots devem permanecer coerentes com o tipo de cálculo e com a regra de origem.
- O FaturaResponseDTO inclui List, embora a entidade Fatura não declare coleção inversa; a composição pode ser feita por consulta.

4.11 Usuario

Os DTOs separam criação de credenciais, edição cadastral, alteração de senha e resposta pública.

Campos e validações

Campo	Tipo	Validação no DTO	Papel no contrato
username	String	@NotBlank; @Size(max=50)	Identificador de login.
nome	String	@NotBlank; @Size(max=100)	Nome de identificação.
senha	String	@NotBlank; @Size(8,72)	Senha recebida no cadastro; deve ser convertida em hash seguro.
tipoUsuario	TipoUsuario	@NotNull	Perfil ADMINISTRADOR ou CLIENTE.
clienteId	UUID	Opcional no DTO	Obrigatório para perfil CLIENTE e nulo para ADMINISTRADOR, conforme regra condicional.
senhaAtual	String	@NotBlank	Credencial atual para troca de senha pelo próprio fluxo.
novaSenha	String	@NotBlank; @Size(8,72)	Nova senha informada.
id (response)	UUID	Saída	Identificador interno.
clienteId (response)	UUID	Saída, pode ser nulo	Cliente associado; nulo para administrador.

Escolha de modelagem

A separação dos fluxos reduz o risco de alteração acidental de perfil, associação ou credencial por um endpoint genérico.

Regras complementares do fluxo

- O Service deve verificar username único, Cliente existente e a regra de associação conforme tipoUsuario.
- A senha nunca deve ser armazenada em texto puro; usar PasswordEncoder/BCrypt e nunca incluir passwordHash no Response.
- UsuarioAtualizacaoDTO permite somente username e nome; perfil e associação não são alterados por edição genérica.
- UsuarioSenhaAtualizacaoDTO é fluxo independente; conferir senha atual, validar nova senha e armazenar novo hash.
- Autorização por titularidade deve garantir que usuário CLIENTE só acesse dados do próprio Cliente.

5. Contratos sem DTO público próprio

Entidade / caso	Tratamento no desenho atual	Motivo
FaturaBandeiraAplicada	Sem DTO público próprio no conjunto atual.	Registro interno de composição da fatura; o DTO da fatura expõe valorBandeira agregado.
Geração de FaturaTributo	Somente FaturaTributoResponseDTO.	O cálculo é interno e acompanha a geração da fatura.
Leitura	Sem DTO de atualização comum.	Leitura é histórico; correções devem ter fluxo específico e rastreável.
Taxa	Sem DTO de atualização comum.	Reajuste encerra vigência anterior e cria novo registro.
Fatura	Sem atualização genérica.	Geração e pagamento são operações de domínio distintas.

6. Fluxos de trabalho entre DTOs e domínio

- Cadastro de consumidor: ClienteCadastroDTO cria o cadastro. UnidadeConsumidoraCadastroDTO recebe clienteId e os dados da instalação. Response DTOs devolvem IDs e campos públicos.
- Instalação e medição: MedidorCadastroDTO recebe unidadeConsumidoraId. LeituraCadastroDTO recebe medidorId e o valor/data/tipo da leitura.
- Configuração: TaxaCadastroDTO, BandeiraTarifariaCadastroDTO, AcionamentoBandeiraCadastroDTO e RegraTributariaCadastroDTO alimentam os parâmetros administrativos. Os Services validam vigências e conflitos.

- Faturamento: FaturaGeracaoDTO solicita a geração. O Service reúne consumo, TE/TUSD, acionamentos e valores de bandeira, regras tributárias e cria snapshots. FaturaResponseDTO devolve o resultado.
- Pagamento: FaturaPagamentoDTO solicita o registro da data. O Service valida o estado atual e altera para PAGO.
- Acesso: UsuarioCadastroDTO cria credenciais e perfil; UsuarioResponseDTO nunca expõe senha/hash. A autorização restringe dados do cliente autenticado.

7. Validações: DTO versus Service versus Banco

Camada	Responsabilidade	Exemplos no PowerManager
DTO / Bean Validation	Validar formato, presença e limites simples do payload.	@NotNull, @NotBlank, @Email, @Size, @Pattern, @DecimalMin e @Digits.
Service / domínio	Validar existência de referências, regras condicionais, cronologia, vigência, conflitos e transições de estado.	clienteId existente; tipoUsuario x clienteId; origemConsumo x consumoKwh; não sobreposição de vigência; pagamento sem duplicidade.
Banco / JPA	Proteger integridade estrutural e concorrência em nível persistente.	FKs, NOT NULL, unique constraints, índices e @CheckConstraint.

8. Pontos de atenção identificados nos arquivos atuais

- AcionamentoBandeira: Cadastro DTO exige dataDivulgacao e referenciaOficial, mas a entidade JPA deixa as colunas nullable. A validação de entrada protege o endpoint se for usada; a constraint do banco ainda não expressa a mesma obrigatoriedade.
- RegraTributaria.municipio: o DTO limita a 100 caracteres, enquanto a entidade permite 120. Isso não quebra o mapeamento, mas cria um limite de API mais restritivo. Confirmar se é intencional.
- UsuarioCadastroDTO.username: DTO limita a 50 caracteres e a entidade aceita até 100. O limite efetivo da API é o menor. A diferença pode ser intencional, mas deve ser conhecida.
- FaturaGeracaoDTO.consumoKwh: possui validação de não negatividade e precisão, mas não @NotNull. Isso permite que seja ausente para origem LEITURA; para MANUAL, o Service deve exigir valor.
- Estado em UnidadeConsumidora: o padrão valida duas letras, não confirma se a sigla corresponde a uma UF existente.
- CEP: o DTO limita o tamanho, mas não valida o formato numérico ou hífen.
- FaturaResponseDTO: inclui lista de FaturaTributoResponseDTO, mas não inclui lista de FaturaBandeiraAplicada; a bandeira aparece apenas como valorBandeira agregado.
- UsuarioResponseDTO: possui imports de validação que não são usados nos componentes do record; isso é limpeza de código, não mudança do contrato.
- DTOs de resposta: são contratos de saída; as anotações de validação não substituem validação de entrada nem regras de Service.

9. Convenções para Mappers e Controllers

- Mappers convertem DTOs em entidades e entidades em DTOs, sem concentrar regras de negócio complexas.
- Relacionamentos recebidos por UUID devem ser resolvidos pelo Service/Repository antes de associar a entidade correspondente; não criar entidades parciais cegamente a partir do ID.
- Controllers recebem DTOs de entrada e retornam DTOs de resposta, nunca entidades JPA diretamente.
- DTOs de operação específica devem chamar métodos de Service específicos, por exemplo gerarFatura, registrarPagamento e atualizarSenha.
- O Response DTO deve refletir somente dados que o perfil autenticado tem autorização para consultar.

10. Conclusão

O conjunto atual contém 30 DTOs distribuídos por 11 recursos. A estrutura separa cadastros, atualizações controladas, operações específicas e respostas. As principais decisões de desenho são: não expor entidades JPA; usar UUID para referências; preservar históricos tarifários e tributários; tratar leitura e faturamento como processos rastreáveis; separar pagamento e troca de senha de atualizações genéricas; e nunca devolver hash de senha.

Nota de implementação: a presença de um DTO no código não significa que o endpoint, Mapper ou Service correspondente já esteja implementado. Esta documentação descreve os contratos encontrados e as responsabilidades previstas para as camadas que os utilizarão.