

Principais Métodos e Comandos do jQuery

\$(selector): Seleciona elementos HTML para aplicar ações. Exemplo: `$("#id")` seleciona o elemento com id específico.

.html(): Obtém ou define o conteúdo HTML de um elemento.

.text(): Obtém ou define apenas o texto de um elemento, sem tags HTML.

.val(): Obtém ou define o valor de campos de formulário (input, select, textarea).

.css(): Obtém ou define propriedades CSS de um elemento.

.attr(): Obtém ou define atributos de um elemento (como src, href, alt).

.prop(): Obtém ou define propriedades de elementos DOM (como checked, disabled).

.addClass(): Adiciona uma ou mais classes CSS a elementos.

.removeClass(): Remove uma ou mais classes CSS de elementos.

.toggleClass(): Alterna a presença de uma classe CSS (adiciona se não tiver, remove se tiver).

.hide(): Oculta os elementos selecionados (display: none).

.show(): Exibe elementos ocultos.

.toggle(): Alterna entre mostrar e ocultar elementos.

.fadeIn(): Exibe elementos gradualmente com efeito de transição.

.fadeOut(): Oculta elementos gradualmente com efeito de transição.

.slideUp(): Oculta elementos com efeito de deslizamento para cima.

.slideDown(): Exibe elementos com efeito de deslizamento para baixo.

.slideToggle(): Alterna entre slideUp() e slideDown().

.append(): Adiciona conteúdo HTML no final do elemento selecionado.

.prepend(): Adiciona conteúdo HTML no início do elemento selecionado.

.after(): Insere conteúdo imediatamente após o elemento selecionado.

.before(): Insere conteúdo imediatamente antes do elemento selecionado.

.remove(): Remove elementos selecionados do DOM.

.empty(): Remove o conteúdo interno de um elemento, mas mantém a tag.

.each(): Itera sobre os elementos selecionados executando uma função.

.on(): Adiciona eventos a elementos (exemplo: click, hover, keyup).

.off(): Remove eventos de elementos.

.ready(): Executa código quando o DOM está completamente carregado.

.animate(): Permite criar animações personalizadas em elementos.