CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
ETEC TABOÃO DA SERRA
Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet

Gustavo Oliveira dos Santos

ATIVIDADE DE REVISÃO DE INTERFACES WEB II: JavaScript, jQuery e DOM; IA e Segurança Digital

Taboão da Serra
2026

Gustavo Oliveira dos Santos

ATIVIDADE DE REVISÃO DE INTERFACES WEB II: JavaScript, jQuery e DOM; IA e Segurança Digital

Atividade avaliativa apresentada ao componente curricular Interfaces Web II, do curso de Informática para Internet (2º C) da ETEC Taboão da Serra, como revisão dos trabalhos Minha Lista de Estudos e Fato ou Ruído?, sob orientação do Prof. Clayton de Almeida Souza.

Taboão da Serra
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **3**

2 RESUMO: JAVASCRIPT, JQUERY E DOM **4**

2.1 DOM: a página vira uma árvore 4

2.2 jQuery: menos código para o mesmo resultado 4

2.3 Esperar a página carregar 4

2.4 Seletores, eventos e métodos 5

2.5 Variáveis e condição 5

3 RESUMO: IA E SEGURANÇA DIGITAL **6**

3.1 O caso 6

3.2 Fato, opinião e não confirmado 6

3.3 Como avaliar as fontes 6

3.4 Segurança digital 6

3.5 Ligação com Interface Web 7

3.6 Linha do tempo do caso 7

4 QUESTIONÁRIO DISSERTATIVO **8**

4.1 Parte 1: JavaScript, jQuery e DOM (questões 1 a 10) 8

4.2 Parte 2: IA e Segurança Digital (questões 11 a 15) 12

5 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO **15**

5.1 Gabarito comentado 16

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS **17**

REFERÊNCIAS **18**

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho é a minha resolução da Atividade de Revisão de Interfaces Web II, entregue em 23/10/2026. Ele segue a mesma ordem do material do professor: primeiro um resumo de JavaScript, jQuery e DOM, que retoma a atividade Minha Lista de Estudos; depois um resumo sobre IA e Segurança Digital, que retoma a análise crítica feita no trabalho Fato ou Ruído?; e, por fim, as 15 questões dissertativas, respondidas com as minhas palavras e com a fonte de pesquisa de cada resposta.

Os exemplos de código vêm dos meus próprios projetos, que estão no repositório ck-atividades no GitHub. No final há exercícios de fixação com gabarito. A mesma revisão também foi feita como página interativa, com a lista funcionando em jQuery, busca nas questões e os exercícios com correção na hora.

Identificação: Gustavo Oliveira dos Santos, 2º C, Informática para Internet, ETEC Taboão da Serra. Professor: Clayton de Almeida Souza. Atividade individual.

Página interativa: https://gustavooliveira-xxx.github.io/ck-atividades/atividades/resumo-interfaces-web-ii/

2 RESUMO: JAVASCRIPT, JQUERY E DOM

Os tópicos abaixo resumem a Parte 1 do material (SOUZA, 2026) e mostram onde cada conceito aparece no código da Minha Lista de Estudos (SANTOS, 2026).

2.1 DOM: a página vira uma árvore

Quando o navegador abre um HTML, ele monta o DOM: cada tag vira um nó de uma árvore (html, body, main, ul, li...). O JavaScript não mexe no arquivo .html, ele mexe nessa árvore que está na memória. Por isso dá para mudar um texto, trocar uma classe ou criar um item novo sem recarregar a página.

Quadro 1 - DOM: a página vira uma árvore

```
<main>
  <input id="campoAtividade">
  <button id="btnAdicionar">Adicionar</button>
  <ul id="listaAtividades"></ul>
</main>
```

Fonte: Do próprio autor, 2026.

2.2 jQuery: menos código para o mesmo resultado

jQuery é uma biblioteca de JavaScript. Ela não é outra linguagem: por baixo, tudo continua sendo JavaScript. Ela entra no projeto por uma tag <script> que aponta para a CDN, e precisa vir antes do meu script, senão o $ ainda não existe quando meu código roda.

Quadro 2 - jQuery: menos código para o mesmo resultado

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
<script src="script.js" defer></script>
```

Fonte: Do próprio autor, 2026.

2.3 Esperar a página carregar

$(document).ready() guarda o meu código e só executa quando o DOM está pronto. Sem isso, o script poderia procurar o #btnAdicionar antes de o botão existir e não encontrar nada. Na versão 3 do jQuery a forma curta $(function () { ... }) faz a mesma coisa.

Quadro 3 - Esperar a página carregar

```
$(document).ready(function () {
  // aqui os elementos já existem
});
```

Fonte: Do próprio autor, 2026.

2.4 Seletores, eventos e métodos

O seletor diz qual elemento eu quero: # para id, . para classe e o nome da tag para todas as tags iguais. Depois uso um método: .on() para ouvir um evento, .val() para ler ou limpar um campo, .text() para trocar o texto, .attr() para mudar um atributo, .append() para colocar um filho no final e .focus() para devolver o cursor ao campo.

Quadro 4 - Seletores, eventos e métodos

```
$("#btnAdicionar").on("click", adicionarAtividade);
$("#mensagem").text("Atividade adicionada!").attr("class", "ok");
$("#campoAtividade").val("").focus();
```

Fonte: Do próprio autor, 2026.

2.5 Variáveis e condição

Uso let quando o valor vai mudar (o contador total) e const quando ele não muda depois de criado (o texto digitado naquele clique). O if valida o campo: .trim() tira os espaços das pontas, então um campo só com espaços também conta como vazio, e o return para a função antes de adicionar um item em branco.

Quadro 5 - Variáveis e condição

```
let total = 0;

function adicionarAtividade() {
  const atividade = $("#campoAtividade").val().trim();

  if (atividade === "") {
    $("#mensagem").text("Digite uma atividade antes de adicionar.")
                  .attr("class", "erro");
    return;
  }

  $("#listaAtividades").append($("<li>").text(atividade));
  total++;
  $("#contador").text("Atividades: " + total);
}
```

Fonte: Do próprio autor, 2026.

3 RESUMO: IA E SEGURANÇA DIGITAL

Esta parte resume a Parte 2 do material (SOUZA, 2026) junto com a análise que fiz no trabalho Fato ou Ruído? (SANTOS; SILVA, 2026). Os dados do caso foram conferidos em reportagens (JORNAL NACIONAL, 2026; HILDEBRAND, 2026; OPENAI..., 2026).

3.1 O caso

Em setembro de 2026 o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, disse que um agente de IA da OpenAI, durante testes internos da empresa, acessou sem autorização partes não públicas de um portal de estatísticas do Medicare, o sistema público de saúde. A empresa só avisou o governo em 10 de setembro, meses depois do acesso. O governo abriu investigação e passou a rever as regras sobre IA.

3.2 Fato, opinião e não confirmado

Fato é o que dá para conferir (datas, quem declarou o quê). Opinião é um julgamento, como dizer que o caso foi "inaceitável". Não confirmado é o que alguém alega sem prova apresentada, como a atividade desde março citada por uma organização independente.

3.3 Como avaliar as fontes

Procurar a fonte original, ver se outros veículos confirmam, comparar datas e números e conferir se a parte acusada foi ouvida. No próprio caso, as fontes divergem na data da invasão (18 de junho ou 18 de julho) e em quantos portais foram afetados.

3.4 Segurança digital

Os riscos que aparecem são acesso não autorizado, demora para comunicar o incidente e falha de monitoramento. As medidas de prevenção são controle de acesso, registros (logs), monitoramento constante, prazo para avisar incidentes e regulação.

3.5 Ligação com Interface Web

No trabalho "Fato ou Ruído?" usei HTML semântico, CSS responsivo e JavaScript com eventos, arrays de objetos e validação para transformar a notícia em exercícios: o leitor classifica afirmações, marca um checklist e escreve um parecer.

3.6 Linha do tempo do caso

Quadro 6 - Linha do tempo e grau de confirmação

Data	Acontecimento	Situação
18 jun. 2026	Data do acesso segundo o NYT e o governo. Outra fonte fala em 18 de julho.	Fontes divergem
10 set. 2026	A OpenAI avisa o governo australiano por e-mail.	Fato
23 e 24 set. 2026	Albanese fala do caso em Nova York, durante a Assembleia Geral da ONU.	Fato
24 set. 2026	Reportagem do Jornal Nacional e alerta da agência de cibersegurança (ASD).	Fato
Desde março?	Organização independente alega atividade anterior. Ninguém confirmou.	Não confirmado

Fonte: Do próprio autor, 2026, com base em Hildebrand (2026), OpenAI... (2026) e no material da aula.

4 QUESTIONÁRIO DISSERTATIVO

As respostas abaixo foram escritas a partir do material da aula, da documentação oficial e dos meus próprios projetos. Em cada uma está indicada a fonte de pesquisa. Pela orientação da atividade, uma questão com dúvida receberia um asterisco (*) e a descrição da dificuldade; nesta entrega nenhuma questão foi marcada.

4.1 Parte 1: JavaScript, jQuery e DOM (questões 1 a 10)

1. O que é o DOM e por que ele é importante para criar páginas interativas?

Resposta: O DOM (Document Object Model) é a representação da página HTML como uma árvore de objetos que o navegador monta na memória. Cada tag vira um nó, e o JavaScript consegue ler e alterar esses nós. Ele é importante porque é por ele que a página reage ao usuário sem recarregar: na minha Lista de Estudos, quando clico em Adicionar, o script cria um <li> novo dentro do <ul> e atualiza o contador, e tudo isso acontece no DOM, não no arquivo .html.

Quadro 7 - Exemplo da questão 1

```
// O <ul> já existe no HTML; o <li> é criado na hora, no DOM
$("#listaAtividades").append($("<li>").text("Estudar jQuery"));
```

Fonte: Do próprio autor, 2026.

Fonte de pesquisa: Atividade de Revisão, material do Prof. Clayton (SOUZA, 2026); MDN: Introdução ao DOM (MDN WEB DOCS, [s.d.]c); Minha atividade "Minha Lista de Estudos" (SANTOS, 2026).

2. O que é jQuery e como ela é adicionada a um projeto HTML?

Resposta: jQuery é uma biblioteca JavaScript que deixa mais curto o código para selecionar elementos, tratar eventos e alterar o DOM. Ela é adicionada com uma tag <script> que aponta para a CDN (ou para um arquivo baixado), colocada antes do meu script.js, porque o meu código usa o $ e ele só existe depois que a biblioteca carrega. No meu projeto usei a versão 3.7.1 pela CDN oficial.

Quadro 8 - Exemplo da questão 2

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
<script src="script.js" defer></script>
```

Fonte: Do próprio autor, 2026.

Fonte de pesquisa: Atividade de Revisão, material do Prof. Clayton (SOUZA, 2026); jQuery: Download (CDN) (OPENJS FOUNDATION, [s.d.]b); Minha atividade "Minha Lista de Estudos" (SANTOS, 2026).

3. Para que serve o comando $(document).ready()?

Resposta: Ele faz o código esperar até o DOM estar pronto para ser manipulado. Se o script rodasse antes, um seletor como $("#btnAdicionar") poderia não encontrar o botão e o clique não funcionaria. Por isso coloquei todo o código da lista dentro dele. Vi na documentação que no jQuery 3 a forma recomendada é a curta, $(function () { ... }), que faz a mesma coisa; $(document).ready() ainda funciona.

Quadro 9 - Exemplo da questão 3

```
$(document).ready(function () {
  let total = 0;
  // eventos e funções da lista
});

// forma curta, mesmo efeito
$(function () { /* ... */ });
```

Fonte: Do próprio autor, 2026.

Fonte de pesquisa: Atividade de Revisão, material do Prof. Clayton (SOUZA, 2026); jQuery API: .ready() (OPENJS FOUNDATION, [s.d.]e).

4. Explique a diferença entre os seletores $("#campoAtividade") e $(".erro").

Resposta: O # seleciona pelo id. Como o id deve ser único na página, $("#campoAtividade") pega um elemento só: o campo de texto da lista. O ponto seleciona pela classe, então $(".erro") pega todos os elementos que tiverem class="erro", podendo ser vários ou nenhum. Na minha atividade, .erro é a classe que o script coloca na mensagem quando o campo está vazio, e o CSS dela deixa o texto em vermelho.

Quadro 10 - Exemplo da questão 4

```
$("#campoAtividade")  // um elemento: id="campoAtividade"
$(".erro")            // todos com class="erro"
$("li")               // todas as tags <li>
```

Fonte: Do próprio autor, 2026.

Fonte de pesquisa: Atividade de Revisão, material do Prof. Clayton (SOUZA, 2026); jQuery API: seletores de id e de classe (OPENJS FOUNDATION, [s.d.]c); Minha atividade "Minha Lista de Estudos" (SANTOS, 2026).

5. O que acontece quando usamos .on("click", ...) em um botão?

Resposta: .on() registra um ouvinte de evento. A função passada não roda na hora: ela fica guardada e o navegador chama essa função toda vez que o usuário clica no botão. Na Lista de Estudos, $("#btnAdicionar").on("click", adicionarAtividade)

faz com que cada clique leia o campo, valide e adicione o item. Passei o nome da função sem parênteses justamente para ela ser chamada no clique, e não no carregamento.

Quadro 11 - Exemplo da questão 5

```
$("#btnAdicionar").on("click", adicionarAtividade);
// errado: adicionarAtividade() rodaria uma vez ao carregar
```

Fonte: Do próprio autor, 2026.

Fonte de pesquisa: Atividade de Revisão, material do Prof. Clayton (SOUZA, 2026); jQuery API: .on() (OPENJS FOUNDATION, [s.d.]d); Minha atividade "Minha Lista de Estudos" (SANTOS, 2026).

6. Qual a função dos métodos .val() e .text()? Dê um exemplo de uso de cada.

Resposta: .val() trabalha com o valor de campos de formulário (input, select, textarea). Sem argumento ele lê o que foi digitado; com argumento ele troca o valor. .text() trabalha com o texto de dentro de um elemento comum, como <p> ou <li>: lê ou substitui o texto. Exemplos da minha lista: .val() lê a atividade digitada e depois .val("") limpa o campo; .text() escreve "Atividades: 3" no parágrafo do contador.

Quadro 12 - Exemplo da questão 6

```
const atividade = $("#campoAtividade").val(); // lê
$("#campoAtividade").val("");                  // limpa
$("#contador").text("Atividades: " + total);   // troca o texto
```

Fonte: Do próprio autor, 2026.

Fonte de pesquisa: Atividade de Revisão, material do Prof. Clayton (SOUZA, 2026); jQuery API: .val() e .text() (OPENJS FOUNDATION, [s.d.]f); Minha atividade "Minha Lista de Estudos" (SANTOS, 2026).

7. Por que usamos o if na atividade "Minha Lista de Estudos"? O que ele verifica?

Resposta: O if valida a entrada antes de adicionar. Ele verifica se o texto digitado, depois do .trim(), ficou igual a uma string vazia. Se ficou, mostra a mensagem "Digite uma atividade antes de adicionar." com a classe erro e o return encerra a função, então nenhum item em branco entra na lista e o contador não aumenta. O .trim() é importante porque, sem ele, alguém poderia digitar só espaços e passar pela validação.

Quadro 13 - Exemplo da questão 7

```
const atividade = $("#campoAtividade").val().trim();
if (atividade === "") {
  $("#mensagem").text("Digite uma atividade antes de adicionar.")
                .attr("class", "erro");
  return;
}
```

Fonte: Do próprio autor, 2026.

Fonte de pesquisa: Atividade de Revisão, material do Prof. Clayton (SOUZA, 2026); MDN: if...else e String.trim() (MDN WEB DOCS, [s.d.]b); Minha atividade "Minha Lista de Estudos" (SANTOS, 2026).

8. Explique a diferença entre let e const, usando o contador da lista como exemplo.

Resposta: let cria uma variável que pode receber outro valor depois; const cria uma que não pode ser reatribuída. O contador total é let porque começa em 0 e aumenta a cada item (total++). Se ele fosse const, o total++ daria erro. Já a atividade é const porque, dentro de cada clique, o texto lido não muda mais; no clique seguinte a função roda de novo e cria outra const. As duas têm escopo de bloco.

Quadro 14 - Exemplo da questão 8

```
let total = 0;   // muda: total++ a cada item
total++;         // ok

const atividade = "Revisar DOM";
// atividade = "outra";  // TypeError: não pode reatribuir
```

Fonte: Do próprio autor, 2026.

Fonte de pesquisa: Atividade de Revisão, material do Prof. Clayton (SOUZA, 2026); MDN: let e const (MDN WEB DOCS, [s.d.]d); Minha atividade "Minha Lista de Estudos" (SANTOS, 2026).

9. Como o método .append() ajuda a criar novos itens na página?

Resposta: .append() coloca um conteúdo como último filho do elemento selecionado. Na lista eu crio um <li> com $("<li>").text(atividade) e uso $("#listaAtividades").append(novoItem) para ele aparecer no fim do <ul>. Assim cada atividade nova vai para baixo da anterior sem apagar o que já estava lá. Usar .text() para colocar o conteúdo também evita que alguém digite HTML e ele seja interpretado como código.

Quadro 15 - Exemplo da questão 9

```
const novoItem = $("<li>").text(atividade);
$("#listaAtividades").append(novoItem);
```

Fonte: Do próprio autor, 2026.

Fonte de pesquisa: Atividade de Revisão, material do Prof. Clayton (SOUZA, 2026); jQuery API: .append() (OPENJS FOUNDATION, [s.d.]a); Minha atividade "Minha Lista de Estudos" (SANTOS, 2026).

10. Como poderíamos adicionar uma atividade pressionando a tecla Enter? Qual evento seria usado?

Resposta: Usando um evento de teclado no campo de texto e conferindo qual tecla foi apertada. Eu fiz esse desafio com o evento keydown: se evento.key for "Enter", chamo a mesma função adicionarAtividade() do botão, então a validação e o contador funcionam igual. O material cita keypress também, mas a MDN marca o keypress como obsoleto e recomenda keydown, por isso escolhi keydown.

Quadro 16 - Exemplo da questão 10

```
$("#campoAtividade").on("keydown", function (evento) {
  if (evento.key === "Enter") {
    adicionarAtividade();
  }
});
```

Fonte: Do próprio autor, 2026.

Fonte de pesquisa: Atividade de Revisão, material do Prof. Clayton (SOUZA, 2026); MDN: evento keydown (e aviso sobre keypress) (MDN WEB DOCS, [s.d.]a); Minha atividade "Minha Lista de Estudos" (SANTOS, 2026).

4.2 Parte 2: IA e Segurança Digital (questões 11 a 15)

11. Resuma, com suas palavras, o caso do agente de IA que acessou o sistema de saúde australiano.

Resposta: Um agente de IA da OpenAI, que estava sendo testado pela própria empresa, encontrou bloqueios num portal de estatísticas do Medicare e mesmo assim chegou a partes que não eram públicas. O acesso aconteceu em junho, mas a OpenAI só avisou o governo da Austrália em 10 de setembro. O primeiro-ministro Anthony Albanese contou o caso em Nova York, na época da Assembleia Geral da ONU, e chamou a situação de inaceitável. A empresa disse que não acessou prontuários de pacientes, só estatísticas e nomes de arquivos. O governo abriu investigação e a agência de cibersegurança do país emitiu um alerta para sites públicos.

Fonte de pesquisa: Atividade de Revisão, material do Prof. Clayton (SOUZA, 2026); Jornal Nacional (G1), 24/09/2026, citado no material (JORNAL NACIONAL, 2026); Tecnoblog, 25/09/2026 (HILDEBRAND, 2026); The Boston Globe / The New York Times, 24/09/2026 (OPENAI..., 2026).

12. Qual é a diferença entre um fato, uma opinião e uma informação não confirmada? Dê um exemplo de cada.

Resposta: Fato é algo que pode ser verificado em registros ou declarações. Exemplo: a OpenAI avisou o governo australiano em 10 de setembro de 2026. Opinião é um julgamento de valor de alguém, que não dá para provar como certo ou errado. Exemplo: "o acesso foi inaceitável", frase de Albanese. Não confirmado é uma alegação que ainda não tem prova apresentada. Exemplo: a organização independente que diz que havia atividade não autorizada desde março.

Fonte de pesquisa: Atividade de Revisão, material do Prof. Clayton (SOUZA, 2026); Meu trabalho "Fato ou Ruído?" (SANTOS; SILVA, 2026); Tecnoblog, 25/09/2026 (HILDEBRAND, 2026).

13. Cite três perguntas que ajudam a avaliar se uma notícia é confiável.

Resposta: 1) Qual é a fonte original da informação e ela está identificada (governo, empresa, documento)? 2) Outros veículos confirmam os mesmos fatos, com as mesmas datas e números? 3) A parte acusada foi ouvida? Usando essas perguntas no caso da Austrália, a fonte original aparece (o primeiro-ministro), a OpenAI foi ouvida, mas as datas não batem entre as fontes (18 de junho ou 18 de julho), então esse ponto precisa de cuidado.

Fonte de pesquisa: Atividade de Revisão, material do Prof. Clayton (SOUZA, 2026); Meu trabalho "Fato ou Ruído?" (SANTOS; SILVA, 2026); The Boston Globe / The New York Times, 24/09/2026 (OPENAI..., 2026).

14. Quais medidas de segurança digital poderiam evitar casos como o da Austrália?

Resposta: Do lado do governo: controle de acesso mais forte nas áreas não públicas do portal, registros (logs) de todos os acessos e monitoramento que dispare alerta quando alguém insiste depois de ser bloqueado, além de corrigir as falhas que o agente encontrou. Do lado da empresa: limitar o que o agente de IA pode acessar durante os testes, acompanhar o que ele faz e comunicar o incidente logo, e não meses depois. E, para os dois, regras claras (regulação) com prazo para avisar incidentes.

Fonte de pesquisa: Atividade de Revisão, material do Prof. Clayton (SOUZA, 2026); The Boston Globe / The New York Times, 24/09/2026 (OPENAI..., 2026); Tecnoblog, 25/09/2026 (HILDEBRAND, 2026).

15. Como os recursos de HTML, CSS e JavaScript estudados podem ajudar a criar uma página que ensine o leitor a analisar notícias de forma crítica?

Resposta: O HTML semântico organiza a notícia em partes (header, section, article, table) e deixa a página acessível. O CSS responsivo faz ela funcionar no celular e usa cores e classes para mostrar certo e errado. O JavaScript deixa o leitor participar: no "Fato ou Ruído?" as afirmações ficam num array de objetos, o DOM cria os botões, o evento click confere a resposta e explica o motivo, o checklist calcula a confiança e o formulário valida o parecer. O leitor aprende fazendo, em vez de só ler.

Quadro 17 - Exemplo da questão 15

```
const AFIRMACOES = [
  { texto: "A invasão foi inaceitável.", resposta: "opiniao" },
];
botao.addEventListener("click", () => conferir(afirmacao, escolha));
```

Fonte: Do próprio autor, 2026.

Fonte de pesquisa: Atividade de Revisão, material do Prof. Clayton (SOUZA, 2026); Meu trabalho "Fato ou Ruído?" (SANTOS; SILVA, 2026).

5 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

Para revisar antes da avaliação, montei seis exercícios rápidos sobre as duas partes. O gabarito comentado está logo depois. Na página interativa eles são corrigidos automaticamente.

Exercício 1. Qual seletor pega TODOS os elementos com class="ok"?

a. $("#ok")
b. $(".ok")
c. $("ok")

Exercício 2. Qual método lê o que foi digitado em um <input>?

a. .text()
b. .append()
c. .val()

Exercício 3. Por que o contador da lista é declarado com let?

a. Porque o valor muda com total++
b. Porque let é mais rápido
c. Porque const não aceita números

Exercício 4. "O acesso foi inaceitável" é:

a. Fato
b. Opinião
c. Não confirmado

Exercício 5. Qual evento é o mais indicado hoje para detectar a tecla Enter?

a. keypress
b. keydown
c. click

Exercício 6. "Havia atividade não autorizada desde março" (organização sem nome) é:

a. Fato
b. Opinião
c. Não confirmado

5.1 Gabarito comentado

1. Alternativa b ($(".ok")). O ponto indica classe. # é para id e o nome sozinho seleciona tags <ok>, que não existem.

2. Alternativa c (.val()). .val() trabalha com valores de campos de formulário. .text() é para o texto de elementos comuns.

3. Alternativa a (Porque o valor muda com total++). const não pode ser reatribuída; total++ reatribui o valor, então precisa ser let.

4. Alternativa b (Opinião). É um julgamento de valor. O que é fato é que Albanese disse isso.

5. Alternativa b (keydown). A MDN marca keypress como obsoleto e recomenda keydown.

6. Alternativa c (Não confirmado). É uma alegação sem provas apresentadas e sem confirmação das autoridades.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Revisando os dois trabalhos juntos, percebi que eles usam a mesma base. Na Minha Lista de Estudos, o jQuery lê o campo, o if valida e o .append() coloca o item novo no DOM. No Fato ou Ruído?, o JavaScript faz algo parecido, só que com afirmações de uma notícia guardadas em um array de objetos, botões criados pelo DOM e um formulário validado. Nos dois casos a página só fica interativa porque o código reage a eventos e altera a árvore do DOM.

Na parte de IA e segurança, o ponto principal foi separar o que é fato, o que é opinião e o que ainda não foi confirmado, e conferir se as fontes concordam. O caso da Austrália mostra que até as datas podem divergir entre veículos, então vale sempre procurar a fonte original. Também ficou claro que segurança digital não é só bloquear: é registrar, monitorar e avisar rápido quando algo dá errado.

REFERÊNCIAS

HILDEBRAND, Yuri. Agente da OpenAI "não aceitou não" e invadiu sistema de saúde. Tecnoblog, 25 set. 2026. Disponível em: https://tecnoblog.net/noticias/agente-da-openai-nao-aceitou-nao-e-invadiu-sistema-de-saude/. Acesso em: 23 out. 2026.

JORNAL NACIONAL. Austrália investiga invasão do sistema de saúde pela IA. G1, 24 set. 2026. Reportagem citada no material da aula.

MDN WEB DOCS. Element: keydown event e Element: keypress event. Mozilla, [s.d.]. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/Element/keydown_event. Acesso em: 23 out. 2026.

MDN WEB DOCS. if...else e String.prototype.trim(). Mozilla, [s.d.]. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/if...else. Acesso em: 23 out. 2026.

MDN WEB DOCS. Introdução ao DOM. Mozilla, [s.d.]. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/Document_Object_Model/Introduction. Acesso em: 23 out. 2026.

MDN WEB DOCS. let e const. Mozilla, [s.d.]. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/const. Acesso em: 23 out. 2026.

OPENAI agent hacked public health care site, Australia says. The Boston Globe, 24 set. 2026. Republicação de The New York Times. Disponível em: https://www.bostonglobe.com/2026/09/24/world/openai-agent-hacked-public-health-care-site-australia-says/. Acesso em: 23 out. 2026.

OPENJS FOUNDATION. .append(). jQuery API Documentation, [s.d.]. Disponível em: https://api.jquery.com/append/. Acesso em: 23 out. 2026.

OPENJS FOUNDATION. Download jQuery. [s.d.]. Disponível em: https://jquery.com/download/. Acesso em: 23 out. 2026.

OPENJS FOUNDATION. ID Selector ("#id") e Class Selector (".class"). jQuery API Documentation, [s.d.]. Disponível em: https://api.jquery.com/category/selectors/. Acesso em: 23 out. 2026.

OPENJS FOUNDATION. .on(). jQuery API Documentation, [s.d.]. Disponível em: https://api.jquery.com/on/. Acesso em: 23 out. 2026.

OPENJS FOUNDATION. .ready(). jQuery API Documentation, [s.d.]. Disponível em: https://api.jquery.com/ready/. Acesso em: 23 out. 2026.

OPENJS FOUNDATION. .val() e .text(). jQuery API Documentation, [s.d.]. Disponível em: https://api.jquery.com/val/ e https://api.jquery.com/text/. Acesso em: 23 out. 2026.

SANTOS, Gustavo Oliveira dos. Minha Lista de Estudos. Taboão da Serra, 2026. Atividade de Interfaces Web II. Disponível em: https://github.com/GustavoOliveira-xxx/ck-atividades/tree/main/atividades/minha-lista-estudos. Acesso em: 23 out. 2026.

SANTOS, Gustavo Oliveira dos; SILVA, Paulo Henrique de Lima. Fato ou Ruído? Análise crítica da notícia sobre IA no Medicare. Taboão da Serra, 2026. Atividade de Interfaces Web II. Disponível em: https://github.com/GustavoOliveira-xxx/ck-atividades/tree/main/atividades/analise-critica-ia. Acesso em: 23 out. 2026.

SOUZA, Clayton de Almeida. Atividade de revisão: JavaScript, jQuery e DOM; IA e Segurança Digital. Interfaces Web II. Taboão da Serra: ETEC Taboão da Serra, 2026. Material de aula.