¡Perfecto! Vamos a practicar con un ejercicio guiado para que veas cómo se hace todo el proceso desde cero.

Imagina que vamos a hacer el **Ejercicio 1** y tu nombre de usuario en Docker Hub es **alumno123**. Sigue estos pasos en tu terminal:

Paso 1: Crear la carpeta y entrar en ella

Primero, creamos la estructura de carpetas que pide la práctica y nos metemos en la del ejercicio 1:

Bash

```
None
mkdir -p ~/docker-imatges/ex1
cd ~/docker-imatges/ex1
```

Paso 2: Crear el archivo Dockerfile

Ahora creamos el archivo de instrucciones dentro de esta carpeta usando nano:

Bash

```
None
nano Dockerfile
```

Dentro de la pantalla negra que se abre, escribe exactamente esto:

Dockerfile

```
None
FROM nginx:1.27-alpine
RUN apk add --no-cache nano
COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html
```

Para guardar y salir en nano: pulsa Ctrl + O y luego Enter para guardar, y Ctrl + X para salir.

Paso 3: Asegurarte de tener el index.html

Recuerda que en esta misma carpeta ~/docker-imatges/ex1 tiene que estar el archivo index.html que te dio tu profesor. (Puedes comprobarlo poniendo ls en la terminal y verás los dos archivos: Dockerfile y index.html).

Paso 4: Construir la imagen (docker build)

Ahora sí, ejecutamos el comando para construir la imagen de Docker reemplazando tu usuario:

Bash

```
None
docker build -t alumno123/web-nginx:1.0 .
```

(No olvides el punto . al final del comando, que le indica a Docker que el Dockerfile está en la carpeta actual).

Paso 5: Arrancar el contenedor (docker run)

Ponemos en marcha el contenedor en segundo plano usando el puerto 8081:

Bash

```
None
docker run -d --name web1 -p 8081:80
alumno123/web-nginx:1.0
```

Paso 6: Comprobar que funciona

Comprobamos que responde a las peticiones web y que el paquete nano se instaló correctamente dentro del contenedor:

Bash

```
None
curl http://localhost:8081
docker exec web1 nano --version
```