

# Documentação API

## 1. Antena

```
public int id { get; set; }  
public int? antena { get; set; }
```

### 1.1. Get

- <http://localhost:60334/api/Antena/Get>
- <http://localhost:60334/api/Antena/GetId?id=PARAMETRO-ID>

### 1.2. Post

- <http://localhost:60334/api/Antena>
  - Obs: Passar objeto JSON por meio do body

### 1.3. Put

- <http://localhost:60334/api/Antena>
  - Obs: Passar objeto JSON por meio do body

### 1.4. Delete

- <http://localhost:60334/api/Antena?id=PARAMETRO-ID>

## 2. Cliente

```
public int id { get; set; }
public string nome { get; set; }
public string cpf { get; set; }
public string email { get; set; }
public string cidade { get; set; }
public string sexo { get; set; }
public string profissao { get; set; }
public string empresa { get; set; }
public string tag { get; set; }
public int idade { get; set; }
```

## 2.1. Get

- <http://localhost:60334/api/Cliente/Get>
- <http://localhost:60334/api/Cliente/GetId?id=PARAMETRO-ID>
- <http://localhost:60334/api/Cliente/GetFilter?nome=PARAM-NOME&cpf=PARAM-CPF&sexo=PARAM-SEXO&profissao=PARAM-PROF&id=PARAM-ID>
  - Obs: Essa função pode ser usada com todos os parâmetros exemplificados acima ou apenas com um deles ou apenas com 2 deles... sem precisar necessariamente estar nessa ordem exemplificada acima.
  -

## 2.2. Post

- <http://localhost:60334/api/Cliente>
  - Obs: Passar objeto JSON por meio do body.

## 2.3. Put

- <http://localhost:60334/api/Cliente>
  - Obs: Passar objeto JSON por meio do body.

## 2.4. Delete

- <http://localhost:60334/api/Cliente?id=PARAMETRO-ID>

## 3. Empresa

```

public int id { get; set; }
public int id_usuario { get; set; }
public string nome { get; set; }
public string razao { get; set; }
public string cidade { get; set; }
public string ramo { get; set; }

```

### 3.1. Get

- <http://localhost:60334/api/Empresa/Get>
- <http://localhost:60334/api/Empresa/GetId?id=PARAMETRO-ID>
- <http://localhost:60334/api/Empresa/GetEmpresaUsuario?IdUsuario=PARAMETRO-IdUsuario>

### 3.2. Post

- <http://localhost:60334/api/Empresa/GravarEmpresaDto>
  - Obs: Passar objeto JSON por meio do body.

```

1 {
2     "nome_usuario": "Teste1",
3     "senha": "teste",
4     "email": "teste@teste.com",
5     "id_grupo": 1,
6     "nome": "Empresa A",
7     "razao": "12312213",
8     "cidade": "Alfenas",
9     "ramo": "Tecnologia"
10 }

```

- <http://localhost:60334/api/Empresa/GravarEmpresa>
  - Obs: Passar objeto JSON por meio do body.

```

1 {
2     "usuario": {
3         "nome": "Teste1",
4         "senha": "teste",
5         "email": "teste@teste.com",
6         "id_grupo": 1
7     },
8     "empresa": {
9         "nome": "Empresa A",
10        "razao": "12312213",
11        "cidade": "Alfenas",
12        "ramo": "Tecnologia"
13    }
14 }

```

### 3.3. Put

- <http://localhost:60334/api/Empresa>
  - Obs: Passar objeto JSON por meio do body.
- <http://localhost:60334/api/Empresa/UpdateEmpresa>
  - Obs: Passar objeto JSON por meio do body.

```

1  {
2    "usuario": {
3      "id": 4,
4      "nome": "Teste2",
5      "senha": "teste",
6      "email": "teste@teste.com",
7      "id_grupo": 1
8    },
9    "empresa": {
10     "id": 1,
11     "id_usuario": 4,
12     "nome": "Empresa B",
13     "razao": "12312213",
14     "cidade": "Alfenas",
15     "ramo": "Tecnologia"
16   }
17 }

```

- <http://localhost:60334/api/Empresa/UpdateEmpresaDto>
  - Obs: Passar objeto JSON por meio do body.

```

1  {
2    "id": 1,
3    "id_usuario": 4,
4    "nome_usuario": "Teste1",
5    "senha": "teste",
6    "email": "teste@teste.com",
7    "id_grupo": 1,
8    "nome": "Empresa A",
9    "razao": "12312213",
10   "cidade": "Alfenas",
11   "ramo": "Tecnologia"
12 }

```

### 3.4. Delete

- <http://localhost:60334/api/Empresa?id=PARAMETRO-ID>

## 4. Grupo Usuário

```

public int id { get; set; }
public string descricao { get; set; }

```

### 4.1. Get

- <http://localhost:60334/api/GrupoUsuario/Get>

- <http://localhost:60334/api/GrupoUsuario/GetId?id=PARAMETRO-ID>

#### 4.2. Post

- <http://localhost:60334/api/GrupoUsuario>
  - Obs: Passar objeto JSON por meio do body.

#### 4.3. Put

- <http://localhost:60334/api/GrupoUsuario>
  - Obs: Passar objeto JSON por meio do body.

#### 4.4. Delete

- <http://localhost:60334/api/GrupoUsuario?id=PARAMETRO-ID>

### 5. Leitura

```
public int id { get; set; }  
public string tag { get; set; }  
public DateTime? data { get; set; }  
public int? antena { get; set; }
```

#### 5.1. Get

- <http://localhost:60334/api/Leitura/Get>
- <http://localhost:60334/api/Leitura/GetId?id=PARAMETRO-ID>

#### 5.2. Post

- <http://localhost:60334/api/Leitura>
  - Obs: Passar objeto JSON por meio do body.

#### 5.3. Put

- <http://localhost:60334/api/Leitura>
  - Obs: Passar objeto JSON por meio do body

#### 5.4. Delete

- <http://localhost:60334/api/Leitura/GetId?id=PARAMETRO-ID>

## 6. Setor

```
public int id { get; set; }
public string descricao { get; set; }
public string abreviacao { get; set; }
public int id_antena { get; set; }
```

### 6.1. Get

- <http://localhost:60334/api/Setor/Get>
- <http://localhost:60334/api/Setor/GetId?id=PARAMETRO-ID>
- [http://localhost:60334/api/Leitura/sp\\_UltimoSetorTag](http://localhost:60334/api/Leitura/sp_UltimoSetorTag)
- [http://localhost:60334/api/Leitura/sp\\_Rastreio?nome=PARAMETRO-NOME](http://localhost:60334/api/Leitura/sp_Rastreio?nome=PARAMETRO-NOME)
- [http://localhost:60334/api/Setor/sp\\_UltimoSetorPessoa](http://localhost:60334/api/Setor/sp_UltimoSetorPessoa)
- [http://localhost:60334/api/Setor/sp\\_PessoasSetor?idSetor=IDSETOR](http://localhost:60334/api/Setor/sp_PessoasSetor?idSetor=IDSETOR)
- [http://localhost:60334/api/Setor/sp\\_FaixaIdadeEvento](http://localhost:60334/api/Setor/sp_FaixaIdadeEvento)
- [http://localhost:60334/api/Setor/sp\\_FaixaIdadeSetor?idSetor=IDSETOR](http://localhost:60334/api/Setor/sp_FaixaIdadeSetor?idSetor=IDSETOR)

### 6.2. Post

- <http://localhost:60334/api/Setor>
  - Obs: Passar objeto JSON por meio do body.

### 6.3. Put

- <http://localhost:60334/api/Setor>
  - Obs: Passar objeto JSON por meio do body.

### 6.4. Delete

- <http://localhost:60334/api/Setor?id=PARAMETRO-ID>

## 7. Usuário

```
public int id { get; set; }  
public string nome { get; set; }  
public string senha { get; set; }  
public string email { get; set; }  
public int id_grupo { get; set; }
```

### 7.1. Get

- <http://localhost:60334/api/Usuario/Get>
- <http://localhost:60334/api/Usuario/GetId?id=PARAMETRO-ID>
- [http://localhost:60334/api/Usuario/Login?nome=PARAMETRO-NOME  
&senha=PARAMETRO-SENHA](http://localhost:60334/api/Usuario/Login?nome=PARAMETRO-NOME&senha=PARAMETRO-SENHA)

### 7.2. Post

- <http://localhost:60334/api/Usuario>
  - Obs: Passar objeto JSON por meio do body.

### 7.3. Put

- <http://localhost:60334/api/Usuario>
  - Obs: Passar objeto JSON por meio do body.

### 7.4. Delete

- <http://localhost:60334/api/Usuario?id=PARAMETRO-ID>