Fluxo tecnico do chatbot

May Artes 3D | estrutura, opcoes e trechos de codigo

1. Visao geral

O fluxo de conversa e controlado no navegador pelo JavaScript em templates/static/home/js/home.js. A estrutura visual do chat fica em home/templates/home.html: #chat-messages recebe as mensagens e #chat-controls recebe os botoes ou links. O Django continua fornecendo o roteiro existente de temas, perguntas e mensagens para a criacao de planilhas.

2. Inicializacao

Ao carregar a pagina, initializeChatbot() consulta a URL do roteiro disponibilizada pela configuracao do Django. Depois da resposta, exibe a saudacao, apresenta uma mensagem de orientacao e monta o menu principal. Se a requisicao falhar, uma mensagem de erro e mostrada no status do chat.

```
async function initializeChatbot() {
    try {
        const response = await fetch(config.roteiro_url);
        if (!response.ok) throw new Error();
        script = await response.json();
        addMessage(script.mensagens.boas_vindas);
        addMessage("Escolha uma opcao para saber mais sobre a empresa ou organizar suas
    planilhas.");
        showMenu();
    } catch {
        statusMessage.textContent = "Nao foi possivel carregar o roteiro do chatbot.";
    }
}
```

3. Menu principal

showMenu() limpa o estado temporario da planilha/conversa e apresenta quatro caminhos. ?Quem somos? abre um submenu; ?Criar uma planilha? reutiliza chooseTheme(), ja existente; ?Contato? mostra os canais da empresa; ?Mais opcoes? agrupa historico, edicao e ajuda.

```
function showMenu() {
    currentSheet = null;
    selectedTheme = null;
    currentMode = null;
    selectedRecord = null;
    answers = {};
    showChoices([
        { label: "Quem somos", onSelect: showCompanyMenu },
        { label: script.mensagens.iniciar_registro, onSelect: chooseTheme },
        { label: "Contato", onSelect: showContact },
        { label: "Mais opcoes", onSelect: showMoreOptions, secondary: true },
    ]);
}
```

4. Como as opcoes viram botoes e links

showChoices(choices) remove os controles anteriores e cria acoes dinamicamente. Uma opcao com onSelect e um botao; quando clicada, remove o menu atual e executa sua funcao. Uma opcao com href e um link, usado para navegar ate os produtos ou abrir o Instagram.

```
choices.forEach(({ label, onSelect, secondary = false, href, external = false }) => {
    const choice = document.createElement(href ? "a" : "button");
    choice.className = secondary ? "choice-button choice-secondary" : "choice-button";
    choice.textContent = label;
    if (href) {
        choice.href = href;
        if (external) {
            choice.target = "_blank";
            choice.rel = "noopener noreferrer";
        }
    } else {
        choice.type = "button";
        choice.addEventListener("click", () => {
            group.remove();
            onSelect();
        });
    }
    group.append(choice);
});
```

5. Fluxos implementados

- Quem somos -> Institucional: mostra a descricao e dados cadastrais. O submenu tambem permite abrir ?O que fazemos? ou voltar ao inicio.
- Quem somos -> O que fazemos: mostra a descricao da atividade e oferece link para os produtos, criacao de planilha ou retorno ao menu.
- Contato: exibe endereco, cidade/UF e Instagram; ?Abrir Instagram? leva ao perfil em outra aba.
- Criar uma planilha: chama chooseTheme() e mantem o fluxo existente de selecao do tema, nome, perguntas e salvamento.
- Mais opcoes: mantem editar planilha, ver historico e como funciona; todas as telas oferecem retorno ao inicio.

6. Reaproveitamento dos dados do rodape

Os dados institucionais sao lidos dos elementos HTML que ja exibem as informacoes da empresa. footerText() busca um elemento pelo seletor e retorna seu texto. Assim, a resposta do chat usa os mesmos dados do rodape em vez de manter uma segunda copia no JavaScript.

```
function footerText(selector) {
    return document.querySelector(selector).textContent.trim();
}

function showInstitutional() {
    addMessage("Institucional", "user");
    addMessage(footerText("#footer-company-description"));
    addMessage([
        `Razao social: ${footerText("#footer-company-legal-name")}`,
        `CNPJ: ${footerText("#footer-company-cnpj")}`,
        `Representante: ${footerText("#footer-company-representative")}`,
        `CPF: ${footerText("#footer-company-cpf")}`,
        `Endereco: ${footerText("#footer-company-address")}, ` +
            footerText("#footer-company-city"),
    ].join("\n"));
}
```

Os seletores correspondem aos ids no rodape de home.html: footer-company-description, footer-company-legal-name, footer-company-cnpj, footer-company-representative, footer-company-cpf, footer-company-address, footer-company-city e footer-company-instagram.

7. Seguranca, acessibilidade e arquivos

- As mensagens sao inseridas com textContent, evitando interpretar o conteudo como HTML.

- Links externos usam target="_blank" e rel="noopener noreferrer".
- A area de mensagens usa role="log" e aria-live="polite" para anunciar novas mensagens a tecnologias assistivas.
- home.html contem os pontos de montagem do chat e os dados do rodape; home.js implementa as interacoes; home.css estiliza as mensagens e botoes.

8. Validacao

A verificacao do projeto com manage.py check e os 23 testes da aplicacao home foram executados com sucesso. Os caminhos principais do menu tambem foram conferidos no navegador: Institucional, Contato e Criar uma planilha.