1. O que é o MySQL e suas vantagens

MySQL é um sistema gerenciador de banco de dados relacional (SGBDR) open source. É usado para armazenar, organizar e consultar dados com alta eficiência.

Vantagens:

- Gratuito e de código aberto;
- Alta performance e escalabilidade;
- Suporte a transações e integridade dos dados;
- Grande comunidade e documentação disponível.

2. Diferença entre banco de dados relacional e não relacional

- Relacional: dados organizados em tabelas (linhas e colunas), usando linguagem SQL.
 - Exemplos: MySQL, PostgreSQL.
 - Uso: dados estruturados com relacionamentos complexos (ex: sistemas financeiros).
- Não relacional (NoSQL): dados em formatos flexíveis, sem esquema fixo.
 - Exemplos: MongoDB (documentos), Redis (chave-valor).
 - Uso: grandes volumes de dados não estruturados, redes sociais, Big Data.

3. Principais componentes da arquitetura do MySQL

- Servidor MySQL: gerencia conexões, consultas e armazenamento.
- Cliente: ferramentas ou aplicativos que enviam comandos ao servidor.
- Motor de armazenamento: gerencia como os dados são salvos e recuperados.
- Parser SQL: interpreta os comandos SQL.

- Otimizador de consultas: escolhe a melhor forma de executar as consultas.
- Gerenciador de buffer: controla a memória usada nas operações.

4. Função do motor de armazenamento e diferença entre InnoDB e MyISAM

- Motor de armazenamento: componente que armazena dados e gerencia leituras/escritas.
- **InnoDB:** suporta transações, integridade referencial, bloqueio por linha, é o padrão atual
- MylSAM: não suporta transações, usa bloqueio por tabela, rápido em leituras simples.

5. Três ferramentas de interface gráfica para MySQL

- MySQL Workbench: ferramenta oficial para modelagem, desenvolvimento e administração.
- **phpMyAdmin:** interface web para gerenciar MySQL via navegador.
- **DBeaver:** cliente universal com interface para múltiplos bancos.

6. Conexão ao MySQL via terminal e comandos necessários

- Abra o terminal.
- Digite: mysql -u usuario -p (substitua usuario pelo nome do usuário).
- Insira a senha quando solicitado.
- Execute comandos SQL normalmente.

7. Comando para listar todos os bancos de dados no MySQL

8.	Passo a passo para criar uma conexão no MySQL Workbench
•	Abra o MySQL Workbench.
•	Clique em MySQL Connections e depois no botão + para nova conexão.
•	Informe nome da conexão, host, porta, usuário e senha.
•	Teste a conexão e salve.
	. Função do comando USE nome_do_banco;
eci	iona o banco de dados para o contexto das próximas consultas. O. Comando para listar todas as tabelas de um banco de dados e
eci	
eci 1(iona o banco de dados para o contexto das próximas consultas. D. Comando para listar todas as tabelas de um banco de dados e exemplo
- 1(iona o banco de dados para o contexto das próximas consultas. O. Comando para listar todas as tabelas de um banco de dados e exemplo SHOW TABLES;

• Crie nova conexão e selecione MySQL.

- Informe host, porta, banco, usuário e senha.
- Teste e salve.

12. Explicação do comando mysql -u root -p

- mysql: executa o cliente MySQL no terminal.
- -u root: conecta com o usuário root.
- -p: solicita senha para autenticação.

13. Diferenças entre MySQL Workbench, DBeaver e phpMyAdmin; qual é mais indicado para uso web

- MySQL Workbench: desktop oficial para administração e desenvolvimento.
- **DBeaver:** cliente universal desktop para vários bancos.
- phpMyAdmin: interface web para administração via navegador.
- Para uso web, **phpMyAdmin** é o mais indicado.

14. Práticas de segurança para garantir acesso apenas a usuários autenticados

- Criar usuários com senhas fortes.
- Conceder privilégios mínimos necessários.
- Usar criptografia SSL/TLS nas conexões.
- Configurar firewall e restrição por IP.
- Manter sistema atualizado.
- Monitorar e auditar acessos.

15. Conceito de buffer de memória no MySQL e importância para performance

Buffer de memória é uma área da RAM para armazenar dados temporariamente. Reduz acessos ao disco e acelera leituras e escritas, melhorando a performance, principalmente em consultas frequentes.