

¿Qué es un archivo .htaccess?

El archivo **.htaccess** es un archivo de configuración que se utiliza en servidores web que utilizan Apache. Permite modificar la configuración del servidor para un directorio específico. En este caso, estamos utilizando reglas de reescritura (Rewrite Rules) para manejar las URLs de una manera más amigable.

```
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^alimentos/(.*)$ alimentos.php/$1 [L,QSA]
RewriteRule ^alimentos$ alimentos.php [L,QSA]
```

Explicación de las reglas

1. RewriteEngine On:

- Esta línea activa el motor de reescritura de URLs. Sin esta línea, las reglas que definimos a continuación no tendrán efecto.

2. RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f:

- Esta condición verifica si la solicitud no corresponde a un archivo existente. El **!-f** significa "no es un archivo". Si la URL solicitada **no** es un archivo real en el servidor, entonces se procede a la siguiente regla.

3. RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d:

- Similar a la línea anterior, esta condición verifica si la solicitud no corresponde a un directorio existente. El **!-d** significa "no es un directorio". Si la URL solicitada **no** es un directorio real en el servidor, entonces se procede a la siguiente regla.

4. RewriteRule ^alimentos/(.*)\$ alimentos.php/\$1 [L,QSA]:

- Esta regla se activa si las condiciones anteriores son verdaderas (es decir, si la URL no es un archivo ni un directorio).
- **^alimentos/(.*)\$** significa que estamos buscando cualquier URL que comience con "alimentos/" seguido de cualquier cosa (el **.** ***** captura todo lo que venga después).
- **alimentos.php/\$1** es la URL a la que se redirige. El **\$1** representa lo que se capturó en **(.*)**, es decir, todo lo que sigue a "alimentos/".

- **[L,QSA]** son flags que indican que esta es la última regla que se debe procesar (**L**) y que se deben añadir los parámetros de la consulta original a la nueva URL (**QSA**).

5. **RewriteRule ^alimentos\$ alimentos.php [L,QSA]:**

- Esta regla se activa si la URL solicitada es exactamente "alimentos" (sin nada más después).
- Redirige a **alimentos.php** directamente.
- **[L,QSA]** indica que es la última regla y que se deben añadir los parámetros de la consulta.

L (Last)

Este flag indica que esta es la última regla que debe procesarse si la regla coincide. Una vez que se aplica esta regla, el motor de reescritura no evaluará ninguna regla adicional.

QSA (Query String Append)

Este flag significa "Query String Append" (Agregar cadena de consulta). Indica que si hay parámetros de consulta en la URL original (es decir, lo que viene después del signo de interrogación ?), esos parámetros deben ser añadidos a la nueva URL a la que se redirige.

Análisis de la regla **RewriteRule ^alimentos\$ alimentos.php [L,QSA]**

^alimentos\$

- El símbolo **^** indica el inicio de la cadena (la URL).
- El texto **alimentos** es lo que estamos buscando.
- El símbolo **\$** indica el final de la cadena.
- Por lo tanto, **^alimentos\$** significa que la URL debe ser exactamente "alimentos" y no puede haber nada más antes o después de esta palabra. Esto incluye que no puede haber una barra diagonal (/) o cualquier otro carácter.

Análisis de la regla **RewriteRule ^alimentos/(.*)\$ alimentos.php/\$1 [L,QSA]**

^alimentos/(.*)\$

- **^**: Este símbolo indica el **inicio de la cadena** (la URL). Significa que la coincidencia debe comenzar desde el principio de la URL.
- **alimentos/**: Este es el texto que estamos buscando. La URL debe comenzar con **alimentos/**. La barra diagonal (/) indica que debe haber algo más después de **alimentos**.
- **(.*)**: Este es un **grupo de captura** que significa "cualquier cosa" (cero o más caracteres). El **.*** captura todo lo que venga después de **alimentos/**, incluyendo letras, números, y otros caracteres. Lo que se capture aquí se puede referenciar más adelante como **\$1**.
- **\$**: Este símbolo indica el **final de la cadena**.

¿Qué es \$1?

En el contexto de las reglas de reescritura de Apache, **\$1** es una referencia a un **grupo de captura** en la expresión regular que se utiliza en la regla. Los grupos de captura se definen utilizando paréntesis () en la expresión regular.

Supongamos la URL **http://localhost/producto/categoria/nombre**

```
RewriteEngine On
RewriteRule ^productos/([^/]+)/([^/]+)$
productos.php?categoria=$1&nombre=$2 [L,QSA]
```

Ejemplo de uso

- URL solicitada:
http://localhost/producto/ropa/camiseta
- Redirección:
http://localhost/producto.php?categoria=ropa&nombre=camiseta