

# CSS

En esta actividad se hará un repaso sobre CSS.

 Individual



## Objetivos

- ✓ Aplicar CSS externo para construir una landing page funcional usando Box Model, Flexbox, unidades relativas y diseño responsivo básico.



## Atomic Design

 [Ir a la práctica](#)



## Instrucciones

1 Revisa la presentación [CSS – Construyendo Interfaces](#) antes de comenzar. Tu landing debe contar con al menos las siguientes secciones en HTML: `navbar` , `hero` , `features` (con tarjetas) y `footer` .

2 Crea un archivo `styles.css` y enlázalo desde tu HTML usando la etiqueta `<link>` . Agrega el siguiente reset al inicio del archivo:

```
*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
```

- Tu HTML **no debe contener ningún estilo inline**. Todo el CSS va en el archivo externo.

3 Aplica el **Box Model** en tus tarjetas `.card` : usa `padding` , `margin` , `border` y `border-radius` . Verifica el resultado en las DevTools del navegador (F12 → pestaña Elements → panel Box Model).

- Usa unidades relativas ( `rem` , `%` ) para espaciados.
- Reserva `px` únicamente para bordes y sombras.

4 Implementa **Flexbox** en al menos tres secciones de tu landing:

- `navbar` — logo a la izquierda, links a la derecha.
- `.cards` — tarjetas en fila con `gap` y `flex-wrap` .
- `hero` — contenido centrado vertical y horizontalmente.

5 Define tu escala tipográfica en el selector `body` y aplícala con `rem` en títulos y párrafos. La sección `hero` debe ocupar `100vh` . Los anchos de columnas y contenedores deben usar `%` o `flex` , no valores fijos en `px` .

6 Agrega la meta tag de viewport en el `<head>` de tu HTML:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Implementa al menos dos `@media` queries con enfoque *mobile-first*: en móvil las tarjetas se muestran en columna; en tablet y desktop, en fila.

7 Verifica que tu archivo CSS contenga al menos un ejemplo de cada uno de los siguientes selectores y que esté aplicado visiblemente en el documento:

- ☐ Selector de etiqueta ( `body` , `h1` , `p` ...)
- ☐ Selector de clase ( `.hero` , `.card` , `.btn` ...)
- ☐ Selector de ID ( `#logo` o similar)
- ☐ Pseudo-clase ( `:hover` en un link o botón)

- ☐ Selector descendiente ( `nav a` , `.card p` ...)

8

Agrega las siguientes preguntas con sus respuestas directamente en tu HTML (puedes usar una sección `<section id="reflexion">` al final de la página):

- ¿Cuál es la diferencia entre `padding` y `margin` ?
- ¿Por qué se recomienda usar `box-sizing: border-box` ?
- ¿Qué significa diseñar con enfoque *mobile-first*?
- ¿En qué situaciones preferirías `rem` sobre `px` ?



## Recursos



The box model



Web Design in 4 minutes



How to Use CSS Selectors to Style Your Web Page



The CSS Handbook: a handy guide to CSS for developers



The Ultimate Guide to CSS + Cheat Sheets



CSS Cheat Sheet – 10 Tricks to Improve Your Next Coding Project



How to Center a Div with CSS – 10 Different Ways



<http://css-tricks.com/>



<http://css-tricks.com/examples/ButtonMaker/>



Pure CSS Loaders



<http://cssglobe.com/>



<http://www.alistapart.com/topics/code/css/>



<http://sixrevisions.com/category/css/>



How the CSS Position Property Works - Explained with Code Examples



CSS Positioning Explained By Building An Ice Cream Sundae



CSS Selectors Explained By Going Car Shopping



Responsive Web Design - How to Make a Website Look Good on Phones and Tablets



Enjoy CSS



The super fast color palettes generator



BEM -- Block Element Modifier



## Entrega

A través de tu repositorio personal (Bitbucket o GitHub)

### Enlaces importantes

[Solicitud de asesoría \(Denisse / Alex\)](#)

[Políticas de trabajo en equipo](#)

[Guía de integridad académica del MIT](#)

[Malla de evaluación](#)

[Agenda de entrevistas](#)