Gera série temporal de vento a partir do WaveWatch3 a partir de arquivos 'grib'

Carrega Grib file


Precisa usar o pacote 'pygrib'

Não consegui instalar o 'pygrib' com o 'pip', mas consegui usando o 'conda', então para usar tem que rodar o jupyter pelo prompt do miniconda.

Para mudar de 'drive' (ou disco) tem que usar

2. How to change the drive in CMD (Command Prompt)

To access another drive, type the drive's letter, followed by :. For instance, if you wanted to change the drive from C: to D:, you should type:



Os dados do WaveWatch3 foram descarregados no NCEP no formato 'grib'

What is a GRIB file?

GRIB is a file format for the storage and transport of gridded meteorological data, such as Numerical Weather Prediction model output. It is designed to be self-describing, compact and portable across computer architectures. The GRIB standard was designed and is maintained by the World Meteorological Organization.

https://weather.gc.ca > grib > what_is_GRIB_e *

What is GRIB - Environment Canada

https://www.ncei.noaa.gov/data/oceans/ncep/

Dados globais 'glo_30m'

Para baixar os dados tem que ir clicando e baixando manualmente! Não descobri como baixar por FTP, embora diga-se que dá!

Ajuda!

https://www.youtube.com/watch?v=yLoudFv3hAY

https://www.luisalucchese.com/post/how-to-read-grib2-raster-python/

```
import pygrib
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import os
import datetime
import pickle
import time
```

```
In [2]: path = r'd:\WaveWatch3\Wind\\'
fdir = os.listdir(path)
```

a estrutura do Grib tem os resultados em intervalos de 3 horas para o modelo, e primeiro vem a sequencia da componente U, e depois vem a sequencia da componente V, e o número vai mudar dependendo do mes

```
# https://www.youtube.com/watch?v=kEhcJP3G0xw

grbs = pygrib.open(path + fdir[0])
grbs.seek(0)

c = 0
for grb in grbs:
    print(grb)
    print(grb.validDate)
    print(grb.date)
    print(grb.time)
    print(grb.name)
    print(grb.units)
    c+=1
    if c == 3:
        break
```

```
1:U component of wind:m s**-1 (instant):regular_ll:surface:level 1:fcst time 0 hrs:f rom 201508010000  
2015-08-01 00:00:00  
20150801  
0  
U component of wind  
m s**-1  
2:U component of wind:m s**-1 (instant):regular_ll:surface:level 1:fcst time 3 hrs:f rom 201508010000  
2015-08-01 03:00:00  
20150801  
0
```

```
U component of wind
         m s**-1
         3:U component of wind:m s**-1 (instant):regular_ll:surface:level 1:fcst time 6 hrs:f
         rom 201508010000
         2015-08-01 06:00:00
         20150801
         0
         U component of wind
         m s**-1
 In [4]:
          # para ver o conteúdo de 1 grib
          # eu não entendi muito bem esta parte, mas parece que sempre é bom 'puxar' de novo o
          grbs.seek(0)
          grb=grbs[1]
          plt.imshow(grb.values) #valores da componente U do vento
          plt.xlabel('Pontos de grid X')
          plt.ylabel('Pontos de grid Y')
         Text(0, 0.5, 'Pontos de grid Y')
Out[4]:
             50
         Pontos de grid Y
            100
           150
            200
            250
            300
                     100
                            200
                                          400
                                                 500
                                                        600
                                                               700
                                  Pontos de grid X
In [19]:
          # para ver o conteúdo de 1 grib
          grbs.seek(0)
          grb=grbs[1]
          # pega os valores de latitude e longitude para todos os pontos da malha (latitude an
          lalo1 = grb.latlons() #sai como tupla
          lalo2 = np.array(lalo1)
          la = lalo2[0,:,:]
          lo = lalo2[1,:,:]
          extents = [np.min(lo), np.max(lo), np.min(la), np.max(la)]
          plt.imshow(grb.values, extent=extents)
          plt.xlabel('Longitude +360')
```


plt.ylabel('Latitude')

Out[19]: Text(0, 0.5, 'Latitude')

```
75
     50
     25
Latitude
   -50
   -75
                  50
                           100
                                                200
                                     Longitude +360
```

```
In [22]:
            print(type(lalo1))
           print(lalo2.shape)
           <class 'tuple'>
           (2, 311, 720)
In [21]:
           # como variam os valores de latitude e longitude
           latitudes = lalo2[0, :, :]
            longitudes = lalo2[1, :, :]
            lats = latitudes[:,0]
            lons = longitudes[0,:]
            plt.plot(latitudes[:,0], 'g')
            plt.plot(longitudes[0,:], 'r')
           plt.plot(lats, '.', color='tab:blue', zorder=0)
plt.plot(lons, '.', color='tab:orange', zorder=0)
```


[<matplotlib.lines.Line2D at 0x20e00053c40>] Out[21]:



```
In [7]:
          latitudes.shape
         (311, 720)
Out[7]:
In [23]:
          # posição do ADCP e da estação meteorológica (Bragança, PA)
          adcp_x = -46.564 + 360
          adcp_y = -0.672
          met_x = -46.6037 + 360
          met_y = -0.8301
```

Posição do ADCP e estação meterológica dentro da malha do modelo

```
extends = [lons[0], lons[-1], lats[-1], lats[0]]
plt.imshow(grb.values, extent=extends)
plt.plot(adcp_x, adcp_y, 'ro')
plt.plot(met_x, met_y, 'ro')
plt.show()
```



Para achar o ponto mais próximo do fundeio, tentativa e erro!


Mudando os valores de 'linha' e 'coluna' e mudando os valores do 'xlim' e 'ylim'

```
In [10]:
    linha = 156
    coluna = 627

    extends = [lons[0], lons[-1], lats[-1], lats[0]]
    plt.imshow(grb.values, extent=extends)
    plt.plot(longitudes, latitudes, 'k.')
    plt.plot(longitudes[linha, coluna], latitudes[linha, coluna], 'bo')
    plt.plot(adcp_x, adcp_y, 'ro')
    plt.plot(met_x, met_y, 'ro')
    plt.xlim(310,320)
    plt.ylim(-3, 1)

    print(longitudes[linha, coluna]-360, latitudes[linha, coluna])


    plt.show()
```



Para gerar a série temporal para a o ponto selecionado

Demora! pois carrega cada arquivo para selecionar os dados da estação de interesse!

```
In [12]:
          # indices do ponto mais próximo do ADCP
          linha = 156
          coluna = 627
          u = []
          V = []
          t = []
          conta = 0
          c = 0
          time_start = time.time()
          for f in fdir:
              print('Processando ', f)
              grbs = pygrib.open(path + f)
              grbs.seek(0)
              t1 = []
              u1 = []
              v1 = []
              for grb in grbs:
                  c += 1
                  if 'U' in grb.name:
                      t1.append(grb.validDate)
                      u1.append(grb.values[linha, coluna])
                  elif 'V' in grb.name:
                      v1.append(grb.values[linha, coluna])
              t = t + t1
              u = u + u1
              v = v + v1
              conta += 1
              if conta == 1:
                  break
          time_elapsed = time.time() - time_start
          print(time_elapsed)
         Processando multi_1.glo_30m.wind.201508.grb2
         32.370511054992676
In [13]:
         498
Out[13]:
In [14]:
          plt.plot(t, u)
          plt.plot(t, v)
         [<matplotlib.lines.Line2D at 0x20e7f20dfa0>]
Out[14]:
```



```
In [15]: print(t[0:3])
```

[datetime.datetime(2015, 8, 1, 0, 0), datetime.datetime(2015, 8, 1, 3, 0), datetime.datetime(2015, 8, 1, 6, 0)]

```
In [16]:
# j = [t, u, v]
# with open('WW3_vento_bragranca20152017.pkl', 'wb') as io:
# pickle.dump(j, io)
```