



INSTITUTO FEDERAL
PIAUÍ
Campus Parnaíba

SQL - DML

Prof. Msc Denival A. dos Santos

DML - Linguagem de manipulação de dados

- É um subconjunto de instruções SQL que é utilizada para realizar inserções, alterações, exclusões e extração de dados presentes em registros de uma tabela.
- Principais comandos
 - ❑ **Insert** - inserir novo registro em uma tabela.
 - ❑ **Update** - atualizar registros existentes em uma tabela.
 - ❑ **Delete** - exclusão de registros existentes.
 - ❑ **Select** - realizar a busca de dados em tabelas.

Comando INSERT

- Em sua forma mais simples, o **INSERT** é usado para adicionar uma única tupla em uma relação;
- Uma segunda forma do comando INSERT permite ao usuário especificar explicitamente os nomes dos atributos que receberão os valores fornecidos por esse comando. Essa maneira é útil se uma relação possuir muitos atributos, mais somente para alguns poucos serão designados valores na nova tupla. Desta forma os atributos não relacionados serão registrados com valor NULL ou DEFAULT;
- Sintaxe quando se conhece a ordem dos atributos e deseja atribuir valor a todos.

INSERT INTO nome_tabela

VALUES (lista_valores_atributos) [, (lista_valores_atributos)]

- Sintaxe quando não se conhece a ordem dos atributos ou não deseja atribuir valor a todos.

INSERT INTO nome_tabela [(lista_atributos)]

VALUES (lista_valores_atributos) [, (lista_valores_atributos)]

Exemplo de inserção de tuplas

```
mysql> INSERT INTO Livro (titulo, preco) VALUES ('Java', 98.75);  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

INSERT INTO Cidade
VALUES (1, "TERESINA")

INSERT INTO Ambulatorios
VALUES (1, 1, 30)

INSERT INTO Medicos (codm, nome, idade, especialidade, CPF, cidade)
VALUES (4, "Carlos", 28, "ortopedia", 11000110000, "Joinville")

INSERT INTO Cidade(codigo, nome)
VALUES (34, "PARNAIBA")

Comando DELETE

- O comando **DELETE** remove tuplas de uma relação. Se incluir a cláusula **WHERE**, similar à que é usada nas consultas SQL, serão selecionadas as tuplas que serão deletadas;
- As tuplas serão explicitamente removidas de uma única tabela de cada vez. Entretanto, as remoções poderão propagar-se nas tuplas de outras relações, se forem definidas ações engatilhadas nas restrições de integridade;
- **Obs.:** A omissão da cláusula WHERE determina que todas as tuplas da relação serão excluídas, entretanto, a definição da tabela vazia, permanecerá no banco de dados.
- Sintaxe:

DELETE FROM nome_tabela

[WHERE condição]

Operadores

Tipo	Operador	Descrição
Operadores lógicos	AND	Conjunção lógica
	OR	Disjunção lógica
	NOT	Negação lógica
Operadores de comparação	=	Igual a
	< >	Diferente de
	>	Maior que
	<	Menor que
	>=	Maior ou igual a
	<=	Menor ou igual a
	BETWEEN	Especifica um intervalo de valores
	LIKE	Especifica um padrão de comparação
	IN	Especifica registros dentro de um banco de dados

Exemplos de exclusões

DELETE FROM Ambulatorios

DELETE FROM Medicos

WHERE especialidade = “cardiologia”
OR cidade < > “Florianopolis”

DELETE FROM Cidade

WHERE nome = “Parnaiba”

DELETE FROM Empregado

WHERE departamento = “010” **AND** salario < 150.00

Comando UPDATE

- O comando **UPDATE** é usado para modificar os valores dos atributos de uma ou mais tuplas;
- Como o comando **DELETE**, as cláusulas **WHERE** em um comando **UPDATE** seleciona as tuplas de uma única relação que serão modificadas. Entretanto uma atualização no valor da chave primária pode propagar-se para os valores das chaves estrangeiras, nas tuplas de outras relações, se essa ação engatilhada for especificada nas restrições de integridade referencial;
- Sintaxe:

UPDATE nome_tabela

SET nome_atributo_1 = Valor

[{, nome_atributo_n = Valor}]

[**WHERE** condição]

Exemplo de atualizações

UPDATE Medicos

SET cidade = “Florianopolis”;

UPDATE Ambulatorios

SET capacidade = capacidade + 5,
andar = 3

WHERE nroa = 2

UPDATE Cidade

SET nome = “Timon City”,
populacao = 120000

WHERE codigo = 12

Exercício - Popular as tabelas

Ambulatorios			Medicos						
nroa	andar	capacidade	codm	nome	idade	especialidade	CPF	cidade	nroa
1	1	30	1	Joao	40	ortopedia	10000100000	Florianopolis	1
2	1	50	2	Maria	42	traumatologia	10000110000	Blumenau	2
3	2	40	3	Pedro	51	pediatria	11000100000	São José	2
4	2	25	4	Carlos	28	ortopedia	11000110000	Joinville	
5	2	55	5	Marcia	33	neurologia	11000111000	Biguacu	3

Pacientes					
codp	nome	idade	cidade	CPF	doenca
1	Ana	20	Florianopolis	20000200000	gripe
2	Paulo	24	Palhoca	20000220000	fratura
3	Lucia	30	Biguacu	22000200000	tendinite
4	Carlos	28	Joinville	11000110000	sarampo

Consultas			
codm	codp	data	hora
1	1	2006/06/12	14:00
1	4	2006/06/13	10:00
2	1	2006/06/13	9:00
2	2	2006/06/13	11:00
2	3	2006/06/14	14:00
2	4	2006/06/14	17:00
3	1	2006/06/19	18:00
3	3	2006/06/12	10:00
3	4	2006/06/19	13:00
4	4	2006/06/20	13:00
4	4	2006/06/22	19:30

Funcionarios					
codf	nome	idade	cidade	salario	CPF
1	Rita	32	Sao Jose	1200	20000100000
2	Maria	55	Palhoca	1220	30000110000
3	Caio	45	Florianopolis	1100	41000100000
4	Carlos	44	Florianopolis	1200	51000110000
5	Paula	33	Florianopolis	2500	61000111000

Comando SELECT - Estrutura Básica

- Um banco de dados relacional consiste de uma coleção de relações, cada uma designada por um único nome;
- A SQL permite o uso de valores nulos para indicar valores desconhecidos ou inexistentes;
- A estrutura básica de uma expressão em SQL consiste em três cláusulas: **Select**, **From** e **Where**.
 - A cláusula **SELECT** corresponde à operação de projeção da álgebra relacional. Ela é usada para relacionar os atributos desejados no resultado de uma consulta;
 - A cláusula **FROM** corresponde à operação de produto cartesiano da álgebra relacional. O comando FROM define que tabelas serão utilizadas em uma consulta, ou seja, de quais tabelas devemos buscar os dados;
 - A cláusula **WHERE** corresponde à seleção do predicado da álgebra relacional. O comando WHERE sempre estará associado a ele uma condição que determina quais registros deverão ser retornados pela consulta.

Comando SELECT

- O resultado de uma consulta de SQL é, naturalmente, uma relação. Consideremos uma consulta simples:

“Selecione todas as informações da tabela medico”

Select *

From medico

- O resultado é uma relação consistindo de um atributo simples intitulado *nome_medico*;
- A SQL permite duplicidade nas relações, assim como no resultado de expressões SQL. Dessa forma, a consulta precedente listará uma vez cada *nome_medico* em todas as tuplas nas quais ela aparece dentro da relação medico;

Cláusula FROM

- A cláusula **FROM** por si só define um produto cartesiano das relações na cláusula. Esta é uma cláusula obrigatória na expressão **SELECT**;
- Especifica as tabelas das quais as outras cláusulas da consulta podem acessar as colunas a serem utilizadas nas expressões;

- Sintaxe:

SELECT * FROM nome_das_Tabelas

- Exemplos:

**SELECT cod_especialidade, nome_especialidade
FROM especialidade**

SELECT * FROM consulta

Cláusula WHERE

- A cláusula **WHERE** é uma parte opcional das expressões de (Select, Delete e Update). Ela permite selecionar linhas baseadas em uma expressão booleana, ou seja, somente as linhas para as quais a expressão é avaliada como **TRUE** são retornadas no resultado, ou no caso da instrução **DELETE**, excluídas ou no caso da instrução **UPDATE** atualizadas;
- Sintaxe: **WHERE expressão_booleana;**
- Exemplo:

```
SELECT * FROM medico  
WHERE cod_especialidade = 2
```

```
SELECT * FROM doenca  
WHERE cod_doenca = 1
```

Distinct e All

- Nos casos em que desejamos forçar a eliminação de duplicidade, podemos inserir a palavra chave **DISTINCT** depois do **SELECT**;
- Podemos reescrever a consulta anterior da seguinte forma caso desejemos suprimir duplicidades:

```
Select distinct nome_medico  
From medico
```

- Note que a SQL nos permite usar a palavra-chave **ALL** para especificar explicitamente que as duplicidades não serão eliminada:

```
Select All nome_medico  
From medico
```

- Uma vez que a manutenção de duplicidade é padrão, não usaremos **ALL** em nossos exemplos. Para assegurar a eliminação da duplicidade em nossas consultas de exemplo, usaremos **DISTINCT** sempre que for necessário.

Operação de renomeação AS

- A SQL proporciona um mecanismo para rebatizar tanto relações quanto atributos, usando a cláusula **AS**. As cláusulas AS pode aparecer tanto na cláusula SELECT quanto na cláusula FROM;
- Os nomes dos atributos nos resultados são derivados dos nomes desses atributos nas relações indicadas pela cláusulas FROM;
- Sintaxe:

nome_antigo AS novo_nome;

- Exemplos:

**Select cod_paciente as paciente, cod_medico as medico
From consulta;**

**Select *
From consulta as TbConsultas**

Ordenação e apresentação de Tuplas

- A SQL oferece ao usuário algum controle sobre a ordenação por meio da qual as tuplas de uma relação são apresentadas. A cláusula **ORDER BY** faz com que as tuplas do resultado de uma consulta apareçam em uma determinada ordem;
- Sintaxe: **ORDER BY campos [ASC/DESC];**
- Exemplos:

```
-- Ascendente  
Select * from Vendedor  
Order by vendedor asc
```

 id_vendedor	vendedor
5	Cunha
1	Denival
4	Ely
2	Gerson
3	Regis

```
-- Descendente  
Select * from Vendedor  
Order by vendedor desc
```

 id_vendedor	vendedor
3	Regis
2	Gerson
4	Ely
1	Denival
5	Cunha

Comparações envolvendo NULL

- A SQL permite o uso do valor **NULL** (nulo) para indicar a ausência de informação sobre o valor de um atributo;
- Usamos a palavra especial **NULL** como predicado para testar a existência de valores nulos;
- O predicado **IS NOT NULL** testa a ausência de valores nulos;
- A existência de valores nulos complica o processamento de operadores agregados;
- **Observação:** Em geral, as funções podem tratar nulos usando a seguinte regra: todas as funções agregadas, exceto COUNT(*), ignoram os valores nulos de seus conjuntos de valores de entrada;
- Exemplo:

Select *

From pacientes

Where idade is null

Operações com cadeias de caracteres

- O SQL inclui um mecanismo de concordância de padrões para comparações envolvendo cadeia de caracteres;
- Os padrões são descritos recorrendo a dois caracteres especiais:
 - **Percentagem (%)**: concorda com qualquer subcadeia.
 - **Sublinhado (_)**: concorda com qualquer carácter.
- As operações mais usadas são as checagens para verificação de coincidência de pares, usando o operador **LIKE**. Exemplos.
- 1. listar todos os clientes que começam com a letra “A”.
Select * from cliente
where nome like “A%”
- 2. listar todos os clientes que terminam com o nome “Silva”.
Select * from cliente
where nome like “%Silva”
- 3. listar todos os clientes que possuam o sobrenome “Araujo”.
Select * from cliente
where nome like “%Araujo%”

Operações com cadeias de caracteres

Outros exemplos:


- **Like “A%”** - todas as palavras que iniciam com a letra A.
- **Like “%A”** - todas as palavras que terminam com a letra A.
- **Like “%A%”** - todas que tenham a letra A em qualquer posição.
- **Like “A_”** - string de 2 caracteres que tenha a letra A e o segundo carácter qualquer outro.
- **Like “_A”** - string de 2 caracteres cujo primeiro carácter seja qualquer um e a última seja a letra A.
- **Like “%A_”** - todos que tenham a letra A na penúltima posição e última seja qualquer outro carácter;
- **Like “_A%”** - todos que tenham a letra A na segunda posição e o primeiro carácter seja qualquer um.

Ligação entre tabelas - JOIN



- Consultas que envolvam mais de uma tabela que estejam relacionadas (se tiverem campos comuns - em uma tabela chave primária e em outra chave estrangeira), utilizam como soluções a utilização de junções (**JOIN**);
- O feito do JOIN é a criação de uma tabela temporária em que cada par de linhas (de tabelas diferentes) que satisfaça a condição de ligação, seja interligada para formar uma única linha;
- A ligação é sempre estabelecida na cláusula WHERE através da igualdade de campos de tabelas diferentes, tabelas essas que precisam ter sido especificadas na cláusula FROM que estabelece o produto cartesiano entre as tabelas listadas e a cláusula WHERE filtra as linhas úteis segundo a condição especificada.

Ligação entre tabelas - JOIN

Departamento

 cod_dep	descricao	localizacao
1	Desenvolvimento	Sala C3-10
2	Análise	Sala B2-30
3	Teste	Sala C1-10
4	Contabilidade	Sala A1-20


Funcionário

 cod_func	nome	data_nasc	 cod_dep
1	João	1980-01-02	1
2	José	1981-02-03	2
3	Maria	1982-05-04	1
4	Antônio	1983-07-06	3

Consulta - Junção Simples

```
Select f.cod_func, f.nome, f.data_nasc, d.descricao  
From departamento as d, funcionario as f  
where d.cod_dep = f.cod_dep
```

Saída

 cod_func	nome	data_nasc	descricao
1	João	1980-01-02	Desenvolvimento
2	José	1981-02-03	Análise
3	Maria	1982-05-04	Desenvolvimento
4	Antônio	1983-07-06	Teste

Ligação entre tabelas - JOIN


- **Junção interna (Inner Join)**

- A junção interna entre tabelas é a modalidade de junção que faz com que somente participem da relação resultante as linhas das tabelas de origem que atenderem à cláusula de junção.

Consulta - Junção interna

```
Select f.cod_func, f.nome, f.data_nasc, d.descricao  
From funcionario as f INNER JOIN departamento as d  
ON f.cod_dep = d.cod_dep
```

Saída

 cod_func	nome	data_nasc	descricao
1	João	1980-01-02	Desenvolvimento
3	Maria	1982-05-04	Desenvolvimento
2	José	1981-02-03	Análise
4	Antônio	1983-07-06	Teste

Ligação entre tabelas - JOIN

- **Junção Externa (Outer Join)**

- Na junção externa, os registros que participam do resultado da junção não obrigatoriamente obedecem à condição de junção, ou seja, a não existência de valores correspondentes não limita a participação de linhas no resultado de uma consulta.
- Existem tipos diferentes de junção externa. São elas:
 - **Junção Externa à Esquerda (Left Outer Join)**
 - **Junção Externa à Direita (Right Outer Join)**

Ligação entre tabelas - JOIN

- **Junção Externa à Esquerda (Left Outer Join)**

- Suponha que desejemos uma listagem com os nomes de todos os departamentos cadastrados no nosso banco de dados e, para aqueles que possuam funcionários lotados nele, apresente os respectivos nomes. Para isso, teremos que utilizar a junção externa à esquerda.

Consulta - Junção externa à esquerda

```
Select d.descricao, f.nome  
From departamento as d LEFT OUTER JOIN funcionario as f  
ON f.cod_dep = d.cod_dep
```

Saída

descricao	nome
Desenvolvimento	João
Desenvolvimento	Maria
Análise	José
Teste	Antônio
Contabilidade	(NULL)

Ligação entre tabelas - JOIN

- **Junção Externa à Direita (Right Outer Join)**

- A junção externa à direita é muito parecida com a junção externa à esquerda. A única diferença está no fato de que a tabela da qual todas as linhas constarão no resultado está posicionada à direita do termo *Right Outer Join* no comando.

Consulta - Junção externa à direita

```
Select d.descricao, f.nome  
From departamento as d RIGHT OUTER JOIN funcionario as f  
ON f.cod_dep = d.cod_dep
```

Saída

descricao	nome
Desenvolvimento	João
Análise	José
Desenvolvimento	Maria
Teste	Antônio

Funções de agregação

Funções de Agregação	
AVG	Calcula a média dos valores selecionados
MIN	Calcula o menor valor entre os selecionados
MAX	Calcula o maior valor entre os selecionados
COUNT	Conta quantos valores foram selecionados
SUM	Calcula o somatório dos valores selecionados

- Funções agregadas são funções que tomam uma coleção de valores como entrada, retornando um valor simples. A SQL oferece cinco funções agregadas pré-programadas:
- **Observação:**
 - A entrada para **SUM** e **AVG** precisam ser um conjunto de números, mas as outras operações podem operar com conjuntos de tipos de dados não numéricos, como Strings e semelhantes;
 - O SQL não permite o uso de **DISTINCT** com **COUNT**. No entanto permite usar **DISTINCT** com **MAX** e **MIN**;

Funções agregadas

 cod_produto	produto	unidade	valor_unit
1	Arroz	LT	2,00
2	Feijão	LT	3,00
3	Sabão	UN	1,00
4	Farinha	LT	1,50
5	Milho	LT	0,50
6	Leite	LT	2,90
7	Cafe	KG	3,00
8	Azeite	LT	3,50

- **AVG (média)**

- Utilizado para obtenção de médias;
- Exemplo: Exibir o preço médio dos produtos.

```
.select avg(valor_unit) as média from produto
```

média
2,175000

Funções agregadas

 cod_produto	produto	unidade	valor_unit
1	Arroz	LT	2,00
2	Feijão	LT	3,00
3	Sabão	UN	1,00
4	Farinha	LT	1,50
5	Milho	LT	0,50
6	Leite	LT	2,90
7	Cafe	KG	3,00
8	Azeite	LT	3,50

- Min (Mínimo)**

- Utilizado para a obtenção do mínimo valor de um atributo;
- Exemplo: Exibir o preço mínimo dos produtos.

```
select min(valor_unit) as mínimo from produto
```

mínimo

0,50

Funções agregadas

 cod_produto	produto	unidade	valor_unit
1	Arroz	LT	2,00
2	Feijão	LT	3,00
3	Sabão	UN	1,00
4	Farinha	LT	1,50
5	Milho	LT	0,50
6	Leite	LT	2,90
7	Cafe	KG	3,00
8	Azeite	LT	3,50

- **Max (Máximo)**

- Utilizado para se obter o máximo valor de um atributo;
- Exemplo: Exibir o máximo valor dos produtos.

```
select max(valor_unit) as maximo from produto
```

maximo
3,50

Funções agregadas

 cod_produto	produto	unidade	valor_unit
1	Arroz	LT	2,00
2	Feijão	LT	3,00
3	Sabão	UN	1,00
4	Farinha	LT	1,50
5	Milho	LT	0,50
6	Leite	LT	2,90
7	Cafe	KG	3,00
8	Azeite	LT	3,50

- Count (Contar)**

- Usamos a função agregada COUNT com muita frequência para contar o número de tuplas em uma relação;
- Exemplo: Exibir a quantidade de produtos cadastrados.

```
select count(cod_produto) as quantidade from produto
```

```
quantidade
```

```
8
```

Funções agregadas

 cod_produto	produto	unidade	valor_unit
1	Arroz	LT	2,00
2	Feijão	LT	3,00
3	Sabão	UN	1,00
4	Farinha	LT	1,50
5	Milho	LT	0,50
6	Leite	LT	2,90
7	Cafe	KG	3,00
8	Azeite	LT	3,50

- Sum (Soma)**

- Utilizado para se obter a soma dos valor de um atributo;
- Exemplo: Exibir a soma do valores do produtos.

```
select sum(valor_unit) as soma from produto
```

soma



17,40

Group by (Grupamento)

- O atributo ou atributos fornecidos em uma cláusula GROUP BY são usados para formar grupos. Tuplas com os mesmos valores em todos os atributos da cláusula **GROUP BY** são colocados em um grupo.
- As funções de agregação não podem ser combinadas a outros atributos da tabela no resultado da consulta. Nestes casos a apresentação dos resultados da consulta com a organização dos dados em grupos. Para isso é utilizada a cláusula **GROUP BY**. Esta cláusula agrupa os resultados por valores idênticos. Ela é usada, muitas vezes, com as funções de agregação, mas pode ser utilizada, também, sem estas.
- **Observação:** Atributos na cláusula SELECT fora das funções agregadas devem aparecer na lista **GROUP BY**.

Group by (Grupamento)


Funcionário

 cod_func	nome	data_nasc	 cod_dep
1	João	1980-01-02	1
2	José	1981-02-03	2
3	Maria	1982-05-04	1
4	Antônio	1983-07-06	3

Consulta - Grupamento

```
Select cod_dep, count(cod_dep)
from funcionario
group by cod_dep
```

Saída

 cod_dep	count(cod_dep)
1	2
2	1
3	1

Having (grupamento condicional)

- Os predicados **HAVING** são aplicados depois da formação dos grupos, assim poderão ser usadas funções agregadas. Utilizado quando uma condição não se aplica a uma única tupla, mas a cada grupo determinado pela cláusula GROUP BY;
- Se uma cláusula WHERE e uma cláusula HAVING aparecem na mesma consulta, o predicado que aparece em WHERE é aplicado primeiro;
- Exemplos:

```
Select cod_paciente, max(data)
From Consultas
Group by cod_paciente
Having max(data) < "2012-12-10"
```

```
select cod_paciente, max(data)
From Consultas
Where cod_medico = 1
Group by cod_paciente
Having max(data) < "2012-12-10"
```

Consultas aninhadas (Subconsultas)

- Uma consulta SQL é aninhada quando ela está dentro de outra consulta SQL;
- Na manipulação de um Banco de Dados algumas consultas são resultantes de uma série de outras subconsultas, ou seja, o resultado esperado é obtido a partir de uma consulta final sobre o resultado de uma subconsulta;
- Para podermos realizar subconsultas precisamos do auxílio de cláusulas ou verificadores que facilitam o acesso de uma consulta mais externa aos resultados das subconsultas. As cláusulas auxiliaadoras são **in** e **not in**, **any**, **all**, **exists** e **not exists**.
- **Observação:** Consultas aninhadas levam em consideração a precedência dos comandos. Apesar dos comandos serem lidos e reconhecidos na ordem que estão, a subconsulta mais interna será a primeira a ser executada e a consulta mais externa será a última, visto que a mais interna necessita dos resultados das outras de hierarquia mais baixa.


Consultas aninhadas (Subconsultas)

Clientes	 num_conta	nome_cliente	Empréstimo	 num_emprestimo	 num_conta
	1	Ana Oliveira		101	1
	2	Bianca Xavier		809	1
	3	João Nunes		433	2
	4	José Camargo		203	4
	5	Maria Alencar		211	5

- **Conectivo IN**

- Testa os membros de um conjunto, no qual o conjunto é a coleção de valores produzidos pela cláusula SELECT;
- O conectivos **NOT IN** verifica a ausência de membros de um conjunto.

```
Select *  
From clientes  
Where num_conta in (Select num_conta From emprestimo)
```

 num_conta	nome_cliente
1	Ana Oliveira
2	Bianca Xavier
4	José Camargo
5	Maria Alencar

Consultas aninhadas (Subconsultas)

- **Conectivo EXISTS**

- A cláusula **exists** é uma cláusula de teste, podendo estar ligada a um valor *TRUE* ou *FALSE*. Ela gera *TRUE* se no resultado de uma subconsulta existir pelo menos uma tupla. Isso quer dizer que a tarefa estabelecida pelo *select* mais externo será realizada se e somente se o *where exists* confirmar a existência de pelo menos uma tupla na pseudotabela resultante da subconsulta.

```
Select * from Clientes
Where exists (Select * From Clientes
              Where num_conta not in ( Select num_conta
                                      From Emprestimo))
```

 num_conta	nome_cliente
1	Ana Oliveira
2	Bianca Xavier
3	João Nunes
4	José Camargo
5	Maria Alencar

Consultas aninhadas (Subconsultas)

- **Conectivo ANY**

- A cláusula **any** permite outras formas de comparação entre elementos e conjuntos através do uso de condicionais. As condicionais que auxiliam o uso de **any** são os sinais de =, >, < e <>, que são utilizados, como exemplo, da seguinte forma:
 - = **any** (subconsulta) - se houver algum elemento **igual** a algum da subconsulta ;
 - > **any** (subconsulta) - se houver algum elemento **maior** a algum da subconsulta .

```
Select num_conta from clientes  
Where num_conta <> ANY (Select num_conta from emprestimo)
```


 num_conta
1
2
3
4
5

Consultas aninhadas (Subconsultas)

- **Conectivo ALL**

- A cláusula **ALL** só funcionará se a condição for satisfeita por **TODOS** os elementos do resultado de uma subconsulta. As condicionais que auxiliam o uso de **ALL** são os sinais de =, >, < e <>, da mesma forma que no conectivo any.

```
Select num_conta from Clientes  
Where num_conta <> ALL (Select num_conta from Emprestimo)
```

 num_conta
3