

# NodeJs - Introdução Prof. Msc Denival A. dos Santos

#### **■**O que é?

- Node.js é um ambiente de execução de código JavaScript no lado do servidor, criado em 2009.
- Construído sobre o motor de JavaScript do Google Chrome: o V8.
  - Motor de JavaScript open source de alto desempenho criado e mantido pelo Google.
  - Escrito em C++.
  - Usado no Google Chrome, Node.js e outros projetos.
- Usa event-driven, modelo de E/S n\u00e3o bloqueante, que o torna leve e eficiente.
- Os pacotes disponíveis é o maior ecossistema de bibliotecas open-source do mundo.


#### Vantagens

- Rápido
- Escalável
- Grande comunidade
- Tudo em JavaScript
- Streams, Socket.io, etc.

#### Desvantagens

- Uso intenso de CPU.
- Curva de aprendizado longa.

- O Node.js é composto basicamente por:
  - Um runtime JavaScript (Google V8, o mesmo do Chrome);
  - Uma biblioteca para I/O de baixo nível (libuv);
  - Bibliotecas de desenvolvimento básico (os core modules);
  - Um gerenciador de pacotes via linha de comando (NPM);
  - Um gerenciador de versões via linha de comando (NVM);
  - Utilitário REPL via linha de comando;



## Comandos

■Verificar se esta funcionando e qual a versão.

```
node -v
```

Invocar o utilitário REPL do Node.js (Read-Eval-Print-Loop)
node

Execução de scripts

```
node <arquivo>
```

```
var x=0
console.log(x)
```

### Módulos nativos

- Buffer
- C/C++ Addons
- Child Processes
- Cluster
- Console
- Crypto
- Debugger
- DNS
- Errors
- Events
- File System
- Globals

- HTTP
- HTTPS
- Modules
- Net
- OS
- Path
- Process
- Punycode
- Query Strings
- Readline
- REPL
- Stream
- String Decoder

- Timers
- TLS/SSL
- TTY
- UDP/Datagram
- URL
- Utilities
- V8
- VM
- ZLIB

### **NPM**

- Gerenciador de pacotes do node.js.
  - node package manager
- https://www.npmjs.com/
- npm -v
- npm install <pacote>



## Utilizar o pacote

- •Require (pacote) é a maneira mais fácil de incluir módulos existentes em arquivos separados.
- Require ler o arquivo JavaScript, interpreta o script e em seguida retorna o conteúdo do objeto exports.

```
module.exports.log = function (msg) {
    console.log(msg);
}

appjs ☑ logjs ☑

var msg = require('./log.js');

msg.log('Hello World');
```

## Utilizar o pacote

```
function soma(x,y){
     console.log(x+y);
function subtracao(x,y) {
     console.log(x-y);
function multiplicacao(x,y) =
     console.log(x*v);
function divisac(x,y) {
     console.log(x/y);
module.exports = {
                    soma,
                    subtracao,
                    divisao
```

# Frameworks para Node.js

#### Exemplos

- Express.js
- Hapi.js
- Sails.js
- Meteor
- Geddy
- Etc.