

 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Santa Catarina	AVALIAÇÃO OBJETIVA	Desempenho
	Data: 18/06/2026	
	Docente: Guilherme Ambrósio Guimarães	
	Curso Técnico em DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	Unidade Curricular: Lógica de Programação	
	Turma: Lab 4.0	
	Estudante:	

ITEM 1

CAPACIDADE: Operadores e estruturas condicionais

Contexto:

Em uma plataforma de e-commerce, um desenvolvedor júnior precisa criar um script em JavaScript para classificar o nível de fidelidade dos clientes com base em seus pontos acumulados. A regra de negócio da empresa define que clientes com 5000 pontos ou mais são "Ouro", clientes com 1000 pontos ou mais (mas menos que 5000) são "Prata", e os demais são "Bronze". Para testar a funcionalidade, o desenvolvedor escreveu o trecho de código abaixo para um cliente que acabou de atingir exatamente a marca de 1000 pontos.

```

46  var pontuacao = 1000;
47
48  if (pontuacao > 5000) {
49    console.log("Ouro")
50  } else if (pontuacao > 1000) {
51    console.log("Prata")
52  } else {
53    console.log("Bronze")
54  }

```

Comando:

Qual valor a variável categoria armazena após a execução completa desse trecho de código?

Alternativas:

- a) "Bronze"
- b) "Prata"
- c) "Ouro"
- d) undefined

ITEM 2

CAPACIDADE: Operadores e estruturas condicionais

Contexto:

Numa aplicação web corporativa, um programador desenvolveu um sistema de reencaminhamento de utilizadores após o início de sessão. A regra de negócio estipula que o perfil "admin" acede ao painel de controlo, o perfil "cliente" acede à loja, e qualquer outro padrão gera um encaminhamento para o suporte. O programador testou a funcionalidade com o seguinte:

```

46  var tipo = "Cliente"
47
48  if (tipo === "admin") {
49      console.log("Destino: PAINEL")
50  } else if (tipo === "cliente") {
51      console.log("Destino: LOJA")
52  } else {
53      console.log("Destino: SUPORTE")
54  }

```

Comando:

Qual o valor armazenado na variável destino ao término da execução do bloco de código?.

Alternativas:

- a) "Destino: PAINEL"
- b) "Destino: LOJA"
- c) "Destino: SUPORTE"
- d) undefined

ITEM 3

CAPACIDADE: Operadores e estruturas condicionais

Contexto:

Em um sistema de logística, a classificação do frete é definida pelas variáveis peso da encomenda e distância de entrega. A regra determina que itens com peso acima de 50 kg recebem status "Bloqueado". Para itens acima de 20 kg (até 50 kg), o sistema avalia a distância: se for maior que 100 km, o frete é "Premium", caso contrário, é "Standard". Para os demais pesos, a classificação é "Basic". Um programador implementou o script abaixo para processar uma encomenda de 30 kg com destino a 120 km de distância.

```

46  let peso = 30
47  let distancia = 120
48
49  if (peso > 50) {
50      console.log("Frete: BLOQUEADO")
51  } else if (peso > 20) {
52      if (distancia > 100) {
53          console.log("Frete: PREMIUM")
54      } else {
55          console.log("Frete: STANDARD")
56      }
57  } else {
58      console.log("Frete: BASIC")
59  }

```

Comando:

Qual valor a variável frete armazena após o processamento completo desse trecho de código?

Alternativas:

- a) "Frete: BASIC"
- b) "Frete: BLOQUEADO"
- c) "Frete: STANDARD"
- d) "Frete: PREMIUM"

ITEM 4

CAPACIDADE: Operadores

Contexto:

Um estudante de programação está desenvolvendo um conversor de tempo em JavaScript para um aplicativo de produtividade. Ele escreveu um script estruturado de forma sequencial que recebe um valor inteiro representando horas e calcula o equivalente matemático em minutos e segundos, exibindo o resultado na tela. Para validar o funcionamento do código, o estudante realiza um teste inserindo o valor **2** quando o programa solicita a entrada de dados.

```
46 // ENTRADA
47 var horas = leia.questionInt("DIGITE O NUMERO DE HORAS: ");
48
49 // PROCESSAMENTO
50 var minutos = horas * 60;
51 var segundos = horas * 3600;
52
53 // SAÍDA
54 console.log("---RESULTADO ---")
55 console.log("Horas: " + horas)
56 console.log("Minutos: " + minutos)
57 console.log("Segundos: " + segundos)
```

Comando:

Quais valores numéricos são exibidos no console para os minutos e segundos, respectivamente, após a execução do script com a entrada informada?

Alternativas:

- a) 120 e 3600
- b) 120 e 7200
- c) 120 e 432000
- d) 60 e 3600

ITEM 5

CAPACIDADE: Operadores e estruturas condicionais

Contexto:

Um professor da disciplina de algoritmos utiliza um pequeno script em JavaScript para automatizar a verificação do status final de seus estudantes. Durante o fechamento das notas de um bimestre, ele testa o sistema inserindo os valores **6.0**, **7.0** e **8.0** para as variáveis nota1, nota2 e nota3, respectivamente. O código abaixo processa essas entradas e gera um log no sistema para arquivamento.

```
46 // ENTRADA
47 var nota1 = leia.questionFloat("DIGITE A PRIMEIRA NOTA: ");
48 var nota2 = leia.questionFloat("DIGITE A SEGUNDA NOTA: ");
49 var nota3 = leia.questionFloat("DIGITE A TERCEIRA NOTA: ");
50
51 // PROCESSAMENTO
52 var media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;
53 var resultado = media >= 7 ? "APROVADO" : "REPROVADO";
54
55 // SAÍDA
56 console.log("A MÉDIA DO ALUNO É: " + media.toFixed(2) + " E ELE ESTÁ: " + resultado);
```

Comando:

Qual mensagem exata é exibida no console ao término da execução do script com as notas inseridas pelo professor?

Alternativas:

- a) "A MÉDIA DO ALUNO É: 7 E ELE ESTÁ: APROVADO"
- b) "A MÉDIA DO ALUNO É: 7.00 E ELE ESTÁ: REPROVADO"
- c) "A MÉDIA DO ALUNO É: 8 E ELE ESTÁ: APROVADO"
- d) "A MÉDIA DO ALUNO É: 7.00 E ELE ESTÁ: APROVADO"

ITEM 6**CAPACIDADE:** Operadores e estruturas condicionais**Contexto:**

Em um sistema de gestão de hotelaria, a regra para conceder upgrades gratuitos de quarto depende de duas variáveis: a categoria do cliente e a sua pontuação no programa de fidelidade. O sistema determina que o hóspede não receberá o benefício se não for da categoria "VIP" ou se possuir menos de 100 pontos acumulados na sua conta. Um desenvolvedor criou o trecho de código em JavaScript abaixo para automatizar essa verificação. Durante um teste de qualidade, o sistema processa os dados de um cliente recém-promovido no sistema, que possui a categoria exata de "VIP", mas conta com apenas 80 pontos em sua carteira.

```
46  var categoriaCliente = "VIP";
47  var pontosFidelidade = 80;
48  var acaoSistema;
49
50  if (categoriaCliente != "VIP" || pontosFidelidade < 100) {
51      acaoSistema = "Sem beneficios extras";
52      console.log(acaoSistema);
53  } else {
54      acaoSistema = "Aplicar upgrade de quarto";
55      console.log(acaoSistema);
56  }
```

Comando:

Qual valor textual é atribuído à variável acaoSistema após o término do processamento lógico desse trecho de código?

Alternativas:

- a) "Aplicar upgrade de quarto"
- b) false
- c) "Sem beneficios extras"
- d) undefined

ITEM 7**CAPACIDADE:** Operadores e estruturas condicionais**Contexto:**

Um desenvolvedor está criando um sistema simples de atendimento automatizado para uma clínica. O código utiliza a estrutura switch para definir a mensagem de boas-vindas conforme o setor selecionado pelo usuário. Durante um teste, o sistema recebe o valor 2 para a variável setor.

```

46  var setor = 2;
47  var mensagem;
48
49  switch (setor) {
50      case 1:
51          mensagem = "Direcionando para Pediatria";
52          console.log(mensagem)
53          break;
54      case 2:
55          mensagem = "Direcionando para Cardiologia";
56          console.log(mensagem)
57          break;
58      case 3:
59          mensagem = "Direcionando para Ortopedia";
60          console.log(mensagem)
61          break;
62      default:
63          mensagem = "Setor inexistente";
64          console.log(mensagem)
65  }

```

Comando:

Qual é o valor da variável mensagem após a execução deste bloco de código?

Alternativas:

- a) "Setor inexistente"
- b) "Direcionando para Pediatria"
- c) "Direcionando para Cardiologia"
- d) "Direcionando para Ortopedia"

ITEM 8

CAPACIDADE: Operadores

Contexto:

No desenvolvimento de algoritmos, a manipulação de variáveis contadoras é frequente em laços de repetição e estruturas de controle. A linguagem JavaScript permite que operadores de incremento (++) e decremento (--) sejam utilizados em duas formas: pré-fixada (ex: ++x) ou pós-fixada (ex: x++). Considere o trecho de código abaixo, que manipula a variável pontos durante a verificação de uma partida.

```

46  var pontos = 10;
47  var bonus = 5;
48
49  let total = (pontos++) + (++bonus);
50
51  console.log("Total: " + total);
52  console.log("Pontos atuais: " + pontos);
53  console.log("Bonus atual: " + bonus);

```

Comando:

Quais são, respectivamente, os valores exibidos no console para as variáveis total, pontos e bonus após a execução deste script?

Alternativas:

- a) 15, 10 e 6
- b) 16, 11 e 6
- c) 17, 11 e 6

d) 16, 10 e 5

ITEM 9

CAPACIDADE: Operadores e estruturas condicionais

Contexto:

Um sistema de controle de acesso de um laboratório de informática possui uma regra de segurança rigorosa para liberar a entrada de estudantes. A porta será destravada apenas se o estudante possuir o "crachá de acesso" E estiver usando o "equipamento de segurança (jaleco)". Caso qualquer um desses itens esteja faltando, o acesso deve ser negado pelo sistema. O programador precisa completar a condição do if no código abaixo.

```
var temCracha = true;  
var temJaleco = false;
```

```
if (temCracha [OPERADOR] temJaleco) {  
    console.log("Acesso Liberado");  
} else {  
    console.log("Acesso Negado");  
}
```

Comando:

Qual operador lógico deve ser utilizado no lugar de [OPERADOR] para que a lógica de segurança da empresa seja respeitada corretamente?

Alternativas:

- a) ||
- b) &&
- c) !=
- d) And

ITEM 10

CAPACIDADE: Operadores e estruturas condicionais

Contexto:

Para determinar se um número é par ou ímpar, um programador deve verificar o resto da divisão por 2. Ele iniciou a escrita de um código, mas deixou uma lacuna na condição de comparação, onde ele precisa completar tanto com o operador de resto quanto com o operador de igualdade para que o sistema funcione corretamente.

```
// DESAFIO DO NÚMERO PAR OU IMPAR  
var numero = 10;  
if(numero [OPERADOR_MODULO] 2 [OPERADOR_IGUALDADE] 0) {  
    console.log("PAR")  
} else {  
    console.log("IMPAR")  
}
```

Comando:

Quais são, respectivamente, os operadores que devem substituir [OPERADOR_MODULO] e [OPERADOR_IGUALDADE] para que o código identifique corretamente o número 10 como "PAR"?

Alternativas:

- a) % e ==.
- b) / e ==
- c) % e +
- d) * e ===