Guide de déploiement

Installation sur un serveur Tryton 7.0

Module **restaurant** — Tryton 7.0 — version 7.0.1

1. Prérequis

- Python 3.8+ ; trytond 7.0 et modules company, currency, party, product, stock.
- PostgreSQL recommandé en production (SQLite pour essais).
- Client : tryton (bureau) ou sao (web).

2. Installation

```
pip install trytond==7.0.* trytond_company trytond_currency trytond_party trytond_product trytond_stock
pip install restaurant-tryton party_person_ht-tryton
# facultatif : facturation, point de vente
pip install restaurant_invoice-tryton trytond_sale_point sale_point_cash_control-tryton sale_point_quick
```

3. Création ou mise à jour de la base

```
export TRYTONPASSFILE=/etc/tryton/pw
trytond-admin -c /etc/tryton/trytond.conf -d restaurant -u restaurant party_person_ht --all --email admi
```

La langue créole haïtien (ht) est activée par party_person_ht ; relancez la même commande une fois pour charger ses traductions, puis choisissez-la dans les préférences de l'utilisateur.

Sur une base existante, la même commande met à jour le module. Activez aussi la langue française lors de l'assistant de configuration.

4. Configuration serveur

```
[database]
uri = postgresql://tryton@/
path = /var/lib/tryton

[web]
listen = localhost:8000
root = /opt/tryton/sao

[product]
price_decimal = 2
```

Servez trytond derrière un proxy HTTPS (nginx) ; ne l'exposez pas directement.

5. Première mise en service

- Créer la société et l'exercice, la devise, le plan comptable si nécessaire.
- Créer un entrepôt et un emplacement Client.
- Configurer le restaurant, les zones et tables, le menu, puis les utilisateurs.
- Lire Restaurant > Guide d'utilisation.

6. Sauvegarde et exploitation

- Sauvegarde quotidienne de la base (pg_dump) et du répertoire path.
- Mise à jour : sauvegarder, pip install -U, trytond-admin -u restaurant --all.
- Supervision : service systemd pour trytond.

Restaurant : déploiement des liaisons

Mise à jour v3 — ajout au guide d'origine. Auteur : Pierre Michel Augustin — AGPLv3.

```
pip install mobile_payment-tryton moncash-tryton natcash-tryton (installe aussi segno pour le code QR ; natcashify requiert Python 3.12+)
```

```
pip install restaurant_mobile_payment-tryton hotel_restaurant-tryton
```

```
trytond-admin -d <base> -u restaurant_mobile_payment --activate-dependencies
```

Le planificateur de vérification des paiements mobiles (2 minutes) est créé à l'installation ; vérifier qu'il est actif. URL de retour opérateur et HTTPS : voir le guide Paiement mobile.