안녕하세요.
CSS 강좌중인 Falcon 입니다.

position은 여러분들이 지금까지 사용해왔던 태그들이 어디에 위치할 것인지를 지정하는 것 입니다. 지금까지 배웠던 Box Model이 부피감 태그들과 태그들의 간격을 결정하는 것이였다면 position은 위치를 결정하는 굉장히 중요한 부분 입니다. 또 어려운 부분이 나오게 되는 군요.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>positon1</title>
    <meta charset="utf-8">
    <style>
      html {
        border: 1px solid gray;
      }
      div {
        border: 5px solid tomato;
        margin: 10px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="other">other</div>
    <div id="parent">
      parent
      <div id="me">me</div>
    </div>
  </body>
</html>
```

소스코드에 대해서는 설명할 것도 없고, 오늘도 실행 결과에 대해서만 설명을 하려고 합니다.

태그들에 대해서 설명을 들으셨다면 여러분들은 그 때부터는 이렇게 저렇게 만져가면서 직접 하셔야 합니다. 이유는 제가 100번 설명하는 것 보다 직접해보는게 이해하는게 더 빠르기 때문 입니다. 잡소리는 그만하고 위의 코드를 실행하면 이러한 화면이 나옵니다. 제가 지금 하려는 것은 저 가운데 존재하는 me라는 부분을 밖으로 빼낼겁니다. 즉, 위치를 제 마음대로 지정할겁니다.

```
<style>
  html {
    border: 1px solid gray;
  }
  div {
    border: 5px solid tomato;
    margin: 10px;
  }
  #me {
    position: relative;
    left:15px;
    top:100px;
  }
</style>
```

위의 소스코드에서 #me 부분만 추가하시면 됩니다. position: relative;는 상대적으로 위치를 지정하겠다라는 뜻입니다. 또한 position을 지정하지 않았을 경우에는 static이 기본 값입니다. static은 HTML의 위치에 따른 고정으로 두고겠다라는 뜻으로 보면 됩니다.

이를 실행하면 이처럼 me라는 부분이 빠져나오는 것을 볼 수 있습니다.

```
<style>
  html {
    border: 1px solid gray;
  }
  div {
    border: 5px solid tomato;
    margin: 10px;
  }
  #me {
    position: relative;
    left: 15px;
    right: 15px;
    top:100px;
    bottom: 1px;
  }
</style>
```

하나 더 top, left, right, bottom이라는 설정들이 있는데 이는 위, 왼쪽, 오른쪽, 아래라는 뜻입니다. 그런데 이렇게 4개의 옵션이 전부 있어도 전부 실행되지 않습니다.

순서를 바꿔도 무슨 짓을해도 결과 값은 같습니다. right가 있어도 left가 적용되고 bottom이 있어도 top이 적용 됩니다. 순서를 바꿔면 되지 않느냐라는 분들도 계실텐데 궁금하면 직접 해보시면 됩니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>positon1</title>
    <meta charset="utf-8">
    <style>
      #other, #parent {
        border: 5px solid tomato;
      }
      #me {
        background-color: black;
        color: white;
        position: static;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="other">other</div>
    <div id="parent">
      parent
      <div id="me">me</div>
    </div>
  </body>
</html>
```

소스코드가 조금 바뀌었습니다. 뭐 다든 부분은 별로 중요하지 않고, position의 값이 static죠.

static은 html에서 정한 고정 값으로 설정된다고 했습니다. 위는 기본 값이겠죠.

```
<style>
  #other, #parent {
    border: 5px solid tomato;
  }
  #me {
    background-color: black;
    color: white;
    position: relative;
  }
</style>
```

이 부분은 position 값을 relative로 주었습니다. 위치를 지정하지 않았습니다.

이 경우에도 마찬가지로 HTML이 정한 고정 값과 다르지 않습니다.
그런데 이제부터 설명할 absolute는 다릅니다.

```
<style>
  #other, #parent {
    border: 5px solid tomato;
  }
  #me {
    background-color: black;
    color: white;
    position: absolute;
  }
</style>
```

absolute를 여러분들이 이런식으로 아무런 조건도 없이 설정을 하게 되면 위와는 결과가 다릅니다.

테두리에서 빠져나와 버립니다. 이 말은 absolute는 부모와 자식간의 연을 끊어버린다는 뜻입니다.
즉, 이제부터 me라는 부분은 더이상 parent의 자식이 아니라는점 알아두시길 바랍니다.

```
<style>
  #other, #parent {
    border: 5px solid tomato;
  }
  #me {
    background-color: black;
    color: white;
    position: absolute;
    left: 0px;
    top: 0px;
  }
</style>
```

자 그럼 이제 한번 위치를 변경해보도록 하죠. 저는 일단 왼쪽 0px, 위쪽 0px를 주었습니다.

그러면 위처럼 정확하게 왼쪽과 위쪽이 0인 곳으로 향하게 됩니다. relative는 0,0을 주게되면 제자리로 돌아갔지만 absolute는 돌아가지 않습니다. 또한 이 위치는 절대적인 위치 입니다.

```
6       <style>
7         #other, #parent {
8           border: 5px solid tomato;
9         }
10        #parent {
11          position: static;
12        }
13        #me {
14          background-color: black;
15          color: white;
16          position: absolute;
17          left: 0;
18          top: 0;
19        }
20      </style>
```

부모에게 static이라는 position을 주었습니다. 그리고 left와 top에 그냥 0을 사용했는데 0일경우에는 px같은 단위를 써주지 않아도 상관 없다는 것을 보여드리기 위함입니다.

하지만 결과 값은 변경이 되지 않습니다. 제가 이 부분을 설명드리는 이유는 static이 아닌 다른 값이 들어갈 경우 me의 0, 0위치가 달라지기 때문입니다. 지금부터 그 부분을 한 번 보도록하죠.

```
6       <style>
7         #other, #parent {
8           border: 5px solid tomato;
9         }
10        #parent {
11          position: relative;
12        }
13        #me {
14          background-color: black;
15          color: white;
16          position: absolute;
17          left: 0;
18          top: 0;
19        }
```

position의 값에 relative라는 값을 주었습니다. #me의 값들은 변하지 않았다는 것을 볼 수 있습니다. 하지만 위에서 static으로 지정했을 때와 position으로 지정했을 때와는 다든 결과값이 나오게 됩니다.

0,0의 기준점이 변한다는 것을 잘 기억해두시길 바랍니다. 추후 웹 사이트에서 사용할 일이 많습니다.
마지막으로 하나 더 알고 넘어갑시다. fixed 값에 대해 알아보려고 합니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>positon3</title>
    <meta charset="utf-8">
    <style>
      #other, #parent {
        border: 5px solid tomato;
      }
      #large {
        height: 10000px;
        background-color: tomato;
      }
      #me {
        background-color: black;
        color: white;
        position: fixed;
        left: 0;
        top: 0;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="other">other</div>
    <div id="parent">
      parent
      <div id="me">me</div>
    </div>
    <div id="large">large</div>
  </body>
</html>
```

역시나 소스코드는 이제 알아서 분석하시면 되고, position의 값으로 fixed라는 값을 주었습니다.

#large의 속성으로 height로 10000px를 주었고, 배경으로는 tomato를 주었습니다.
여기서 중요한 것은 me 입니다. me에 fixed라는 값을 주었는데 이는 마우스가 아래로 내려가면
즉, 스크롤을 이용하면 그에 따라서 따라다니게 됩니다. 보통 옆에 후원이나 광고글같은걸 따라다니게
만드는 사이트를 보신적이 있으실 겁니다. 이를 이용하면 그러한 부분들을 구현할 수 있습니다.

이것으로 [CSS 강좌] 제 16강 position(포지션)에 대해 알아보자 편을
마치도록 하겠습니다.