안녕하세요.
javascript 강좌중인 Falcon 입니다.

저번시간에 배웠던 배열은 인덱스(번호)로 데이터를 불러들인다. 그리고 자동으로 추가되는 이 번호를 통해서 데이터를 접근하게 된다. 배열과 객체의 다른점은 배열은 자동으로 등록되는 인덱스 번호를 통해 접근이 가능하면 객체는 그 인덱스 번호를 문자열로 만들어 줄 수 있다는 점이다.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title>Javascript</title>
5       <meta charset="utf-8">
6       <script type="text/javascript">
7         var member = {
8           'Nick' : 'Falcon',
9           'Age' : '15'
10        };
11        document.write(member['Nick'] + "<br />");
12        document.write(member.Age);
13      </script>
14    </head>
15    <body>
16    </body>
17  </html>
```

var라는 키워드가 정말 이제는 지겨울 수 있지만 변수, 함수, 배열 거기다 오늘 배울 객체까지 이를 담고 있다는 것을 눈으로 확인할 수 있다. 그리고 다음으로 보이는 member는 이 객체를 호출하기 위한 이름이다. 그리고나서 보이는 것은 {} 중괄호이다. var라는 키워드가 붙고 { 중괄호가 열렸다면 이는 객체를 생성하겠다는 의미이다. 그리고 } 중괄호가 닫혔다면 객체를 전부 생성했다는 뜻이다.

8행 부분을 보면 'Nick'이라는 문자열이 보이는데 이 부분이 바로 배열의 인덱스(번호)라고 생각하면 된다. 이를 객체에서는 key 값이라고 부든다. :(콜론)을 붙여주고 다음으로 보이는 값은 value값 데이터라는 뜻이다.Nick이라는 문자열 안에는 Falcon 이라는 닉네임이 들어가 있는 것이다.
9행은 'Age'라는 key 값에 15라는 문자로 된 숫자가 들어가 있는 것이다.

member['Nick']	member['Age']
Falcon	15

위의 설명을 표로 만들어보면 배열과 비슷하지만 인덱스 값이 문자열로 되어 있는 것 처럼 보인다.

member['Nick']

위에서 보여드리는 것은 객체를 호출할 때 사용하는 첫번째 방법이다. 배열의 형식이지만 key값을 임의적인 문자열로 사용해서 호출을 하는 방법이다. 그리고 두번째 방법을 보면 지금까지 javascript를 배우면서 정말 많이 보던 문법적인 요소가 뒤어나오게 된다.

member.Age

물론 위는 함수적인 요소가 아닌 데이터를 불러들이기 위한 또 다른 방법이지만 지금까지 많이 보던 방식이라는 것을 알 수 있다. 이미 눈치 채신 분들도 있을테지만 이 객체라는 곳에 함수를 넣을 수 있다.

Falcon
15

위의 코드를 실행해보면 이러한 결과가 나타나게 된다. 객체 안에 함수를 넣어보기 전에 객체의 데이터를 불러들이는 방법에 대해서 먼저 알아보자.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title>Javascript</title>
5       <meta charset="utf-8">
6       <script type="text/javascript">
7         var member = {
8           'Nick' : 'Falcon',
9           'Age' : '15'
10        };
11        for(var key in member) {
12          document.write("key : " + key + "value : " + member[key] + "<br />");
13        }
14      </script>
15    </head>
16    <body>
17    </body>
18  </html>
```

11행 부분을 보면 for문이 보인다. 그런데 지금까지 우리가 배우면서 사용했던 for문의 방식과는 많이 다르다는 것을 알 수 있다. var key in member 무슨뜻일까? 먼저 var key는 변수, 배열, 함수, 객체 등을 담을 수 있는 그릇이다. in 무언가 var key라는 그릇에 담겠다는 의미이다. 그리고 member는 객체이다. 이는 member안에 있는 key에 대한 데이터를 읽어들이겠다는 것이다. 만약에 member

안에 아무런 key 값이 존재하지 않는다면 이 for문은 실행되지 않는다. 지금은 2개의 key 값이 존재하기 때문에 첫번째는 'Nick'이 두번째는 'Age'가 들어오면서 실행되고 세번째에는 아무런 값이 없기 때문에 실행되지 않고 종료 되어 버린다.

key : Nick value : Falcon
key : Age value : 15

위의 코드는 전부 검정색으로 출력이 될 것이다. 이처럼 붉은색과 파란색을 나오게 하려면 HTML의 기본지식이 있다면 여러분들도 충분히 만들 수 있는 코드이다. HTML의 강좌가 아니기 때문에 이렇게 만드는 방법에 대해서는 따로 설명드리지 않는다. 출력결과는 위와 같다.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title>Javascript</title>
5       <meta charset="utf-8">
6       <script type="text/javascript">
7         var member = {
8           'list': {'Nick' : 'Falcon', 'Age' : '15' },
9           'show': function() {
10            for(var key in this.list) {
11              document.write("key : " + key + " value : " + this.list[key] + "<br />");
12            }
13          }
14        };
15        member.show();
16      </script>
17    </head>
18    <body>
19    </body>
20  </html>
```

8행을 보면 'list'라는 key 값이 나온다. 객체 안에 들어가 있는 key는 변수와 같다고 생각하면 된다. 이 key라는 곳에는 문자, 숫자, 배열, 객체, 함수가 다 들어갈 수 있다. 즉, 위의 list를 하나의 변수라고 생각하면 이해하기가 편하다. 지금부터 하는 애기는 이해하기 쉬우라고 하는애기이다.

```
7         var member = {
8           var list = {
9             'Nick': 'Falcon',
10            'Age' : '15'
11          };
```

(경고!! 위의 문법은 javascript의 문법이 아닙니다. 이해를 위한 코드 일 뿐 입니다.)
var member 객체의 이름이다. 그 안에 list라는 객체를 하나 더 만들었다고 생각하면 된다. 즉, 이에 대한 접근 방법은 member.list['Nick']가 된다. 실제로 위에서 호출 할때 이러한 형태로 호출한다.

```
9            'show': function() {
10             for(var key in this.list) {
11               document.write("key : " + key + " value : " + this.list[key] + "<br />");
12             }
13           }
```

다시 원위치로 돌아와서 9행을 보면 'show'라는 key 값이 보인다. 그런데 이를 이렇게 생각을 해보면 또 쉽게 이해가 가능하다. 함수를 마지막 부분에서 함수를 표현하는 또 다른 방법이라고해서 여러분들에게 설명드린 적이 있따. var show = function() 이 부분이 딱 이렇게 생각하면 편하다는 것이다.

for문을 보면 아까와는 조금 다르게 this라는 것이 붙는다. 이 this는 추후 강좌를 통해 좀 더 자세히 알려드리겠지만 이 부분에서의 this는 var member를 가르킨다. 아래의 표를 한 번 보도록 하자.

this.list	member.list

위의 표에서 보여드리는 이 두개는 지금 현 상황에서는 같다고 생각하면 편하다. 그리고 실제로 this.list 부분을 member.list로 변경해도 실행은 정상적으로 이루어진다는 것을 알려드린다.
var key안에는 member안에 key 값 list 안에 존재하는 'Nick'과 'Age'를 담는다.

```
15          member.show();
```

객체에 함수를 넣을 수 있다는 사실이 밝혀지면서 15행을 보면 함수를 호출하는데 어디서 많이 본 그림이라는 것을 알 수 있다. member.show() 지금까지 출력을 위해서 사용했던 것을 한번 살펴보자.

document.write();
console.log()

15행 부분과 출력을 위해 사용해오던 이 두가지를 보면 비슷하지 않은가 ? 그렇다 이 두개는 객체를 사용해서 만들어진 함수이다. 물론 출력을 위해서는 매개변수를 전달하고 있지만 말이다.

key : Nick value : Falcon
key : Age value : 15

결과는 처음 본 결과와 다를게 하나 없다. 다만 여러분들에게는 전부 검은색으로 출력될 것이라는 점. html을 배우면 여러분들도 이렇게 출력을 하는 것이 어렵지는 않을 것이다.

이것으로 [javascript 강좌] 제 11강 객체에 대해 알아보자 편을
마치도록 하겠습니다.