안녕하세요.
Jquery 강좌중인 Falcon 입니다.

지금까지 계속 언급되고 있는 Jquery가 대체 뭐 길래 언급되는 것인지 많이 궁금하셨을텐데 Javascript의 라이브러리 입니다. 라이브러리라고 수없이 들었는데 이걸 대체 어떻게 사용하는 건지 궁금하신 분들이 많으셨을텐데 오늘은 그 부분을 배워 볼 예정입니다.

Download jQuery | jQuery
link Downloading jQuery Compressed and uncompressed copies…
jquery.com

위의 사이트는 jquery를 사용할 수 있는 사이트입니다. 이 라이브러리라는 도구를 사용하는 방법은 2가지가 있는데 하나는 다운로드를 해서 모듈화하는 방법 두번째는 웹 주소를 통해서 선언을 하는 방법 입니다. 저는 두번째 방법을 사용할 예정이며 첫번째 방법은 추후에 강좌를 통해서 한 번 더 알려드리도록 하겠습니다.

Using jQuery with a CDN

CDNs can offer a performance benefit by hosting jQuery on servers spread across the globe. This also offers an advantage that if the visitor to your webpage has already downloaded a copy of jQuery from the same CDN, it won't have to be re-downloaded.

jQuery's CDN provided by StackPath

The jQuery CDN supports Subresource Integrity (SRI) which allows the browser to verify that the files being delivered have not been modified. This specification is currently being implemented by browsers. Adding the new integrity attribute will ensure your application gains this security improvement as browsers support it.

To use the jQuery CDN, just reference the file in the script tag directly from the jQuery CDN domain. You can get the complete script tag, including Subresource Integrity attribute, by visiting https://code.jquery.com and clicking on the version of the file that you want to use. Copy and paste that tag into your HTML file.

Starting with jQuery 1.9, sourcemap files are available on the jQuery CDN. However, as of version 1.10.0/2.1.0 the compressed jQuery no longer includes the sourcemap comment in CDN copies because it requires the uncompressed file and sourcemap file to be placed at the same location as the compressed file. If you are maintaining local copies and can control the locations all three files, you can add the sourcemap comment to the compressed file for easier debugging.

To see all available files and versions, visit https://code.jquery.com

아래로 스크롤을 내려보시면 jquery cdn이라는 문구가 보이실겁니다. 거기에서 빨간색이 표시된 부분을 눌러보면

jQuery Core

Showing the latest stable release in each major branch. See all versions of jQuery Core.

jQuery 3.x

- jQuery Core 3.3.1 - uncompressed, minified, slim, slim minified

jQuery 2.x

- jQuery Core 2.2.4 - uncompressed, minified

jQuery 1.x

- jQuery Core 1.12.4 - uncompressed, minified

jQuery Migrate

- jQuery Migrate 3.0.1 - uncompressed, minified

그럼 페이지가 바뀌면서 이런창이 뜨게 되며 여기서 버전별로 다운로드를 할 수 있게 됩니다. 저는 여기서 jquery 3.x버전에 minified라는 것을 다운로드 할 것 입니다. css에서는 최적화를 하면 한줄로 코딩이 되는 것을 이미 제 강좌를 통해 배우신분들이 있으실텐데 여기서의 minified가 javascript를 그렇게 만들었다고 보시면 됩니다. 그리고 저 버튼을 누르게 되면 창이 하나 뜨게 됩니다.

Code Integration

```
<script
  src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"
                                    </script>
```

The `integrity` and `crossorigin` attributes are used for Subresource Integrity (SRI) checking. This allows browsers to ensure that resources hosted on third-party servers have not been tampered with. Use of SRI is recommended as a best-practice, whenever libraries are loaded from a third-party source. Read more at srihash.org

이러한 창인데 지금 회색으로 되어 있는 부분들은 저도 잘은 모르지만 보안에 관련된 코드로 알고 있습니다만 공부를 할땐 저 코드가 필요가 없기 때문에 삭제를 했습니다.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title>Jquery</title>
5       <meta charset="utf-8">
6       <script src = "https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"></script>
7       <script src = "master.js"></script>
8     </head>
9     <body>
10    </body>
11  </html>
```

index.html

귀찮으신 분들은 저처럼 이렇게 코드를 작성해주시고 배울 때마다 복사 붙여넣기를 해서 사용하시길 바랍니다. 위에서 보면 7행에 제가 만든 master.js가 있습니다. 그 소스코드의 내용을 한번 보도록 하겠습니다.

```
1  window.onload = function() {
2    jQuery(document).ready(function($){
3      $('body').prepend('<h1>Hello world</h1>');
4    });
5  };
```

master.js

코드의 내용은 이렇지만 사실 저는 2행부분의 코드의 내용을 아직도 알지 못하고 있습니다. 추후에 알게되면 강좌를 통해 알려드리도록 하겠습니다. 제가 이 코드를 알지 못하는 이유는 사실 위의 코드는 이렇게해도 실행이 되기 때문입니다. 한 번 보여드리도록 하겠습니다.

```
1  window.onload = function() {
2    $('body').prepend('<h1>Hello world</h1>');
3  };
```

master.js

그리고 앞으로 진행될 코드들이 대체적으로 이렇게 되어 있기 때문에 일단은 이 코드의 기준으로 설명을 해드리고 위의 코드는 제가 알게되면 추후 강좌에 넣도록 하겠습니다. 위에서보면 $는 jquery의 문법입니다. 쉽게 말하면 $는 jquey의 함수 입니다. 제어 대상을 찾을 때 쓰이고 있습니다. ('body') 어디선가 많이 본 것 같지 않으신가요? 네 태그입니다. 이를 해석해보면 우리가 이전 편에서 배웠던 getElementsTagName() 메소드와 일치한다고 보시면 됩니다. 그리고나서 보이는 아래의 코드를 보도록 합시다.

```
.prepend('<h1>Hello world</h1>');
```

이 코드는 jquery에 있는 메소드 입니다. 쉽게 말하면 위에서 body를 제어한다고 선택을 했고 이 메소드는 body 안에 ()안에 내용을 추가하겠다라는 의미입니다. 이 메소드는 무조건 body 상단에 위치하게 됩니다.

Hello world

이를 실행해보면 index.html안에 <body>태그 안에 없던 hello world라는 문자열이 추가되는 것을 볼 수 있습니다. 다음시간에는 우리가 배웠던 10강의 내용을 jquey와 비교하면서 해보도록 하겠습니다.

```
1  $(document).ready(function() {
2    $('body').prepend("<h1>Hello world</h1>");
3  });
```

master.js

아직 이부분에서 제대로 알아낸 것은 없지만 먼저 jQuery의 선언과 $의 선언이 동일하다는 것을 실행을 통해서 알아내었습니다. 또 한가지는 document객체는 여러분들이 만든 html 전체를 뜻합니다. ready는 준비된 이라는 뜻을 가진 영어단어인데 이는 위에서 보여드렸던 window.onload와 같습니다. 정확히 같다고 해야할지는 아직 모르겠지만 위처럼 실행을 해본 결과 같은 결과 값이 나오는 것을 확인 할 수 있었습니다. 쉽게 말하자면 html문서를 읽어들이고 아래의 코드를 실행해라라는 뜻으로 받아들이면 될 거 같습니다.
(참고 : 제 소스코드에서는 위의 방식이 아닌 window.onload를 사용함을 알려드립니다.)

이것으로 [Jquery 강좌] 제 11강 Jquery 사용 방법 편을
마치도록 하겠습니다.