[Jquery 강좌] 제 12강 Jquery 제어 대상 찾기 jQuery

2019. 2. 21. 10:46

https://blog.naver.com/fb_lua/221471131509

안녕하세요.
Jquery 강좌중인 Falcon 입니다.

오늘은 jquery를 통해서 제 10강에서 javascript와 jquery의 코드를 비교해보도록 하겠습니다.

```
3   <head>
4     <title>Jquery</title>
5     <meta charset="utf-8">
6     <script src = "https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"></script>
7     <link rel="stylesheet" href="style.css">
8     <script src = "master.js"></script>
9   </head>
```

앞으로는 6행, 7행 8행 부분은 필수적으로 들어가야한다고 생각하시면 됩니다. 이번 강좌에서는 7행 부분은 필요없지만 강좌 사이사이에 이 부분들을 쓸 것이기 때문에 필수적으로 그냥 넣어주시기 바랍니다.

```
10  <body>
11    <ul>
12      <li>html</li>
13      <li>css</li>
14      <li>javascript</li>
15    </ul>
16  </body>
```

index.html

앞으로는 이런식으로 <body>안의 코드 내용만을 보여드립니다. 6행의 코드의 길이가 길기 때문에 코드가 잘 보이지 않는 문제를 해결하기 위함입니다. 코드의 배포는 필요에 따라서 상황에 따라서 배포해드립니다.

```
1  window.onload = function() {
2    var lis = document.getElementsByTagName('li');
3    for(var i = 0; i < lis.length; i++) {
4      lis[i].style.color='red';
5    }
6  };
```

master.js

사실 이코드는 제 10강에서 배웠던 내용입니다. 이 코드 2행부터 5행까지 존재하는 이코드는 Jquery에서

한줄로 해결을 할 수가 있습니다. 이번시간에는 이 부분들을 비교해보도록 할 것 입니다.

```
1    window.onload = function() {
2      $('li').css('color','red');
3    };
```

master.js

2행 부분을 보면 $은 jquery에서 제어 대상 찾기라고 설명해드렸습니다. 해당 문서에서 li태그를 찾고 있습니다. css는 10강에서 style와 같다고 보시면 됩니다. 단지 함수로 되어 있어 인자값을 주시면 되는 것입니다. 첫번째 인자값은 속성을 두번째 인자값은 속성에 들어갈 value값을 지정해주시면 됩니다.

- html
- css
- javascript

Jquery를 이용하면 이러한 코드들을 단 한줄로 끝낼 수 있습니다. jquery는 javascript로 만들어진 라이브러리 입니다. 이제 라이브러리라는 것이 이미 만들어진 기능을 가져와서 사용하는 것을 뜻 합니다. 이처럼 말이죠.

```
1  window.onload = function() {
2    var ul = document.getElementsByTagName('ul')[0];
3    var lis = ul.getElementsByTagName('li');
4    for(var i = 0; i < lis.length; i++) {
5      lis[i].style.color = 'red';
6    }
7  }
```

master.js

```html
<body>
  <ul>
    <li>html</li>
    <li>css</li>
    <li>javascript</li>
  </ul>
  <ol>
    <li>html</li>
    <li>css</li>
    <li>jquery</li>
  </ol>
</body>
```

제 10강에서 배운 이 두개의 코드를 기억하실 겁니다. <ul> 태그 안에있는 <li>태그만 변경을 하는 것 입니다.
이 복잡한 코드 Jquery에서는 한줄이면 끝이나게 됩니다.

```javascript
window.onload = function() {
  $('ul li').css('color','red');
};
```

master.js

$ jquery의 제어 대상 찾는 방법을 보면 ul(스페이스바)li로 선언된 것을 볼 수 있습니다. 여기서 스페이스바가 의미하는 것은 <ul>태그 아래 <li>태그들을 의미 합니다.

- html
- css
- javascript

1. html
2. css
3. jquery

그렇기 때문에 상단의 부분만 빨간색으로 변하는 것을 볼 수 있으실겁니다.

```
10      <body>
11        <ul>
12          <li>html</li>
13          <li class="active">css</li>
14          <li class="active">javascript</li>
15        </ul>
16      </body>
```

index.html

이번에는 class를 선택하는 방법 입니다. 12행과 13행 부분을 제 10강에서도 똑같이 했었습니다.

```
1   window.onload = function() {
2     var lis = document.getElementsByClassName('active');
3     for(var i = 0; i < lis.length; i++) {
4       lis[i].style.color = 'red';
5     }
6   }
```

master.js

그리고 class를 선택하기 위해서 getElementsByClassName() 메소드를 이용했었습니다.

```
window.onload = function() {
  $('.active').css('color','red');
};
```

master.js

.active 이미 설명을 해드린적이 있지만 css문법에서 .은 class를 의미 합니다.

```
window.onload = function() {
  $('#active').css('color','red');
};
```

master.js

그리고 #은 id를 의미합니다. 제어 대상 찾기의 있는 기능을 구지 다 보여주지 않아도 이제 여러분들이라면 이런 코드를 이용해서 html의 문서를 제어할 수 있으실 거라고 저는 생각합니다. jquery 라이브러리는 여러분들이 사용방법만 아시면 참 편리하게 사용할 수 있다는 것을 이렇게 보여드리고 있습니다. 다만 그렇다고해서 javascript를 무시하시면 안됩니다. 라이브러리라고해도 모든 기능을 가지고 있지 않기 때문에 여러분들이 직접 하드코딩을 해야하는 경우도 있기 때문 입니다

그럼 이것으로 [Jquery 강좌] 제 12강 Jquery 제어 대상 찾기 편을 마치도록 하겠습니다.