안녕하세요.
Jquery 강좌중인 Falcon 입니다.

오늘은 javascript로 노드를 변경했던 부분들은 jquery로 다두는 방법을 알려드리려고 합니다.

Manipulation | jQuery API Documentation
Category: Manipulation All of the methods in this section manip…
api.jquery.com

위의 사이트에는 여러분들이 노드를 제어 하기 위한 메소드들을 알려주고 있습니다. 여러분들이 찾는 기능이 여기에 있다면 참고하시면 좋을 거 jquery 홈페이지에서 주소만 가져왔습니다.

```
9     <body>
10      <ul>
11        <li id="target">
12          <h3>content</h3>
13        </li>
14      </ul>
15    </body>
```

index.html

jquery의 추가 방법 4가지를 알아보도록 하겠습니다. before, prepend, append, after입니다.

```
1  window.onload = function() {
2    $('#target').before('<div>before</div>');
3    $('#target').prepend('<div>prepend</div>');
4    $('#target').append('<div>append</div>');
5    $('#target').after('<div>after</div>');
6  }
```

master.js

jquery의 추가방법은 매우 단순합니다. 딱 이 4개의 메소드가 존재하는데 이는 여러분들이 태그를 어디에 넣으실지 생각하시고 그 위치에 해당하는 함수를 사용해주시면 됩니다. 일단 이를 실행한 모습을 보여드리도록 하겠습니다.

```
Elements
<!doctype html>
<html lang="en" dir="ltr">
▶<head>…</head>
▼<body>
  ▼<ul>
      <div>before</div>
    ▼<li id="target">
        <div>prepend</div>
...     <h3>content</h3> == $0
        <div>append</div>
      </li>
      <div>after</div>
    </ul>
  </body>
</html>
```

prepend와 append는 <li>태그 기준으로 자식 태그가 되는 것을 볼 수 있습니다. before와 after를 이용하면 형제 태그가 되는 것을 볼 수 있습니다. 이건 결과값으로 다나오는 내용이라서 별로 설명할게 없네요.

```
9    <body>
10     <ul id="target">
11       <li>html</li>
12       <li>css</li>
13     </ul>
14   </body>
```

index.html

index.html은 설명드릴 부분이 없습니다. 저는 html부분을 삭제할 예정입니다.

```
1  window.onload = function() {
2    $('#target li')[0].remove();
3  }
```

master.js

삭제는 remove()메소드를 사용하면 됩니다. #target에 li는 유사배열의 형태입니다. 이는 jquery에서도 변하지 않기 때문 [0] 배열의 번호를 적어서 삭제를 해주시면 됩니다. javascript로 코드를 짜다가 jquery로 코드를 설명하면 정말 신세계를 맛보는 기분입니다. 여러분들도 그렇지 않나요 ?

• CSS

실행하고 나면 html은 사라지고 css만 남은 것을 볼 수 있습니다. 삭제 명령어 empty라는 함수가 있습니다.

```
9     <body>
10      <ul id="target">
11        <li>html</li>
12      </ul>
13    </body>
```

index.html

index.html이 바뀐 이유부터 설명을 해드리겠습니다. empty메소드는 하나를 지정하는 메소드 입니다. remove처럼 [0]배열형태로 삭제를 하려고 했는데 오류가 발생해서 찾아보니 대부분이 하나만 삭제하도록 되어 있더군요;;
(이 부분은 정확하지 않을 수 있으니 참고만 해주시기 바랍니다.)

```
1  window.onload = function() {
2    $('#target li').empty();
3  }
```

master.js

#target 아래에 li태그의 empty()함수를 호출하면 text만 삭제가 됩니다. 태그는 그대로 남습니다.

```
Elements   Console
<!doctype html>
<html lang="en" dir="ltr">
▶<head>…</head>
▼<body>
  ▼<ul id="target">
...     <li></li> == $0
    </ul>
  </body>
</html>
```

remove같은 경우는 태그를 전체 삭제를 하지만 empty같은 경우는 li태그 안 #text만 삭제를 하게 됩니다.

```
9     <body>
10      <ul>
11        <li id="target">html</li>
12      </ul>
13    </body>
```

index.html

다음으로는 태그자체를 바꾸는 명령어 replaceAll과 replaceWith 입니다. 이 둘의 사용법은 조금 다듭니다.

```
1  window.onload = function() {
2    $('<div>replaceAll</div>').replaceAll('#target');
3  }
```

replaceAll 같은 경우는 대상이 뒤로 가게 되어 있습니다.

```
1  window.onload = function() {
2    $('#target').replaceWith('<div>replaceWith</div>');
3  }
```

replaceWith 같은 경우는 대상이 앞에 있습니다. 이 차이점 외에는 결과는 같습니다.

```
Elements   Console   Sources
<!doctype html>
<html lang="en" dir="ltr">
▶<head>…</head>
▼<body>
  ▼<ul>
...     <div>replaceAll</div> == $0
    </ul>
  </body>
</html>
```

결과 값에 차이점이 있다면 태그와 태그의 문자열이 달라지는 것을 볼 수 있습니다.
제가 이걸 깜박하고 결과에는 차이점이 없다고 했습니다. 다시 찍기 귀찮으니 이해 바랍니다.

```
9     <body>
10      <div id='target1'>target1</div>
11      <div id='target2'>target2</div>
12      <div id='source'>source</div>
13    </body>
```

index.html

이번에는 기존 12행에 존재하는 source에 대한 코드들을 복사하는 방법에 대해서 알아보겠습니다..

```
1   window.onload = function() {
2     $('#source').clone().replaceAll('#target1');
3     $('#target2').replaceWith($('#source').clone());
4   }
```

master.js

colne()가 복사의 의미 입니다. colne()는 복사인데 위의 코드에서는 추가가아닌 replaceAll과 replaceWith를 사용했기 때문에 index.html 12행에 대한 코드를 11행과 12행에 적용하게 됩니다. 추가에 대한 메소드를 하면 코드가 복사되는 것을 확인하실 수 있으실 겁니다.

```
...<!doctype html> == $0
  <html lang="en" dir="ltr">
    ▶<head>…</head>
    ▼<body>
        <div id="source">source</div>
        <div id="source">source</div>
        <div id="source">source</div>
      </body>
    </html>
```

결과값을 보면 모든 코드가 source로 바뀐것을 볼 수 있습니다. 마지막으로 여러분들이 볼 것은 이동 입니다. 예를 들어서 여러분들이 추가를 한 후에 원하는 위치를 지정해야할 때 사용할 수 있습니다.

```
9     <body>
10      <ul id='target'>
11        <li>html</li>
12        <li>css</li>
13      </ul>
14    </body>
```

index.html

지금 제가 하려는 것은 <li>태그를 하나 추가하고 그 태그를 11행과 12행의 사이에 넣는 것 입니다.

```
1   window.onload = function() {
2     $('#target').prepend('<li>javascript</li>');
3     $('#target li')[1].after($('#target li')[0]);
4   }
```

master.js

2행 부분에서는 단순히 추가를 하고 있습니다. 이 부분의 추가가 되면

```
<!doctype html>
<html lang="en" dir="ltr">
▶<head>…</head>
▼<body>
  ▼<ul id="target">
...     <li>javascript</li> == $0
      <li>html</li>
      <li>css</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

javascript가 맨 위로 오게 됩니다. 3행에서 보이는 #target li의 [1]은 html이 되겠죠.
첫번째 값이 들어와야하는 것은 여러분들이 이동시키고 싶은 위치 입니다. 두번째 값은 #target li의[0]번
즉, 2행에서 추가한 javascript가 됩니다. 0번을 1번 위치로 이동시켜라라는 뜻 입니다. 여기서 중요한 것은
추가를 하는 방법에 대한 이해 입니다. after, before, prepend, append 무엇이 들어가냐에 따라서
결과값이 달라지게 되니 잘 생각해보시기 바랍니다.

```
<!doctype html>
<html lang="en" dir="ltr">
▶<head>…</head>
▼<body>
  ▼<ul id="target">
      <li>html</li>
...   <li>javascript</li> == $0
      <li>css</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

after를 이용해서 저는 이렇게 위치를 변경 시켜보았습니다. 여러분들도 한번 해보시기 바랍니다.

이것으로 [Jquery 강좌] Jquery 노드 변경 API 편을
마치도록 하겠습니다.