안녕하세요.
Jquery 강좌중인 Falcon 입니다.
오늘은 저번시간에 설명하지 못했던 부분에 대해서 설명을 해보려고 합니다.

index.txt

master.txt

오늘의 코드는 스크린샷만으로 알려드리기는 조금 길기 때문에 배포를 해드리도록 하겠습니다.

```
17  <body>
18    <p id="target">Cording everybody!</p>
19    <p> data : <input type="text" id="datasource" value="JavaScript" /></p>
20    <p>   start :<input type="text" id="start" value="5" /></p>
21    <p> end : <input type="text" id="end" value="5" /></p>
22    <p><input type="button" value="appendData(data)" onclick="callAppendData()" />
23    <input type="button" value="deleteData(start,end)" onclick="callDeleteData()" />
24    <input type="button" value="insertData(start,data)" onclick="callInsertData()" />
25    <input type="button" value="replaceData(start,end,data)" onclick="callReplaceData()" />
26    <input type="button" value="substringData(start,end)" onclick="callSubstringData()" /></p>
27  </body>
```

index.html

잘보이지 않는 분들은 위의 코드를 다운로드 받아서 열어서 보시면 편합니다. 위의 코드에서 18행은 id값이 target 이라는 것을 알아두시고, 그 밑으로 보이는 data, start, end는 밑에서 설명을 하면서 알려드리도록 하고, 23~ 26행 부분은 버튼을 클릭했을 때 일어나는 클릭 이벤트를 하나하나 살펴보도록 하겠습니다.

appendData()
deleteData()
insertData()
replaceData()
substringData()

위에서 알아볼 것은 바로 이 5가지의 메소드들입니다. 이는 Text 객체에 대한 메소드들 입니다.

```
1  function callAppendData(){
2    var target = document.getElementById('target').firstChild;
3    var data = document.getElementById('datasource');
4    target.appendData(data.value);
5  }
```

master.js

2행에서 가르키는 것은 id 값이 target의 firstChild라고 하면 text 값이 됩니다. index.html에서 18행에 Cording everybody!라는 문자열이 그에 해당합니다. 3행에서 보이는 datasource는 index.html에서 19행에 보이는 부분입니다. 그리고 4행을 보시면 target의 appendData를 해주면서 index.html 19행부분에 해당하는 value 값을 전해주고 있습니다. JavaScript라는 문자열을 인자값으로 전해주고 있는 모습 입니다.

Cording everybody!JavaScript

이 버든을 클릭하게 되면 Javascript 라는 문자열이 뒤에 추가되는 것을 볼 수 있습니다. 이게 appendData() 메소드의 기능 입니다. 여러분들이 원하는 문자열을 뒤에 추가시킬 수가 있습니다.

```
7   function callDeleteData(){
8     var target = document.getElementById('target').firstChild;
9     var start = document.getElementById('start');
10    var end = document.getElementById('end');
11    target.deleteData(start.value, end.value);
12  }
```

master.js

다음은 deleteData() 메소드 입니다. 이 메소드는 이미 눈치를 채셨겠지만 삭제를 하는 메소드 입니다. 9행과 10행에서 가르키는 것은 id 값이 start인 id값이 end를 가르키게 됩니다. 이 부분은 이미 지금의 여러분들이라면 알고 계실거라고 생각합니다. 위에서는 11행에 보면 start.value 값 5와 end.value 값 5를 인자값으로 전달을 하고 있는데 이는 어디서부터 어디까지 삭제를 할 것인지 정하는 부분이라고 생각하시면 됩니다.

Cordierybody!

위의 실행화면을 보면 cordi (ng ev)erybody! 인데 스페이스바의 공백까지 추가해서 () 소괄호 부분이 삭제 된 모습을 볼 수 있습니다. 이게 deleteData()의 기능 입니다. 이해가 되지 않는다면 직접 실행해보면서 코드를 분석해 보시면 쉽게 이해가 되실거라고 생각 합니다.

```
14  function callInsertData(){
15    var target = document.getElementById('target').firstChild;
16    var start = document.getElementById('start');
17    var data = document.getElementById('datasource');
18    target.insertData(start.value, data.value);
19  }
```

master.js

insertData()는 append와 같이 추가를 담당하는 부분이지만 인자 값이 하나 더 들어가게 됩니다. 어디서부터 추가를 할 것이냐라는 것인데 위에서도 설명해드렸듯이 start.value의 값은 5이기 때문에 이 부분부터 추가를 합니다.

CordiJavaScriptng everybody!

위의 코드를 보면 cordi(JavaScript)ng everybody!이렇게 변해버린 것을 볼 수 있는데 start의 값이 5이기 때문에 그 뒤로 data.value (JavaScript)라는 문자열이 추가된 것을 볼 수 있습니다.

```
21    function callReplaceData(){
22      var target = document.getElementById('target').firstChild;
23      var start = document.getElementById('start');
24      var end = document.getElementById('end');
25      var data = document.getElementById('datasource');
26      target.replaceData(start.value, end.value, data.value);
27    }
```

master.js

replaceData()는 수정하는 기능을 가지고 있는 메소드 입니다. 26행 부분의 인자값을 보면 start.value의 값 5 end.value의 값 5 이 부분을 data.value값 JavaScript로 수정 하겠다라는 의미 입니다.

CordiJavaScripterybody!

즉 (ng ev) 이 부분이 삭제되고 이 부분에 (JavaScript)가 들어가는 것을 눈으로 확인하실 수 있습니다.

```
29    function callSubstringData(){
30      var target = document.getElementById('target').firstChild;
31      var start = document.getElementById('start');
32      var end = document.getElementById('end');
33      alert(target.substringData(start.value, end.value));
34  }
```

master.js

마지막 substringData는 여러분들이 범위를 지정했을 때 그에 해당 범위가 어느정도인지 확인을 하는 메소드라고 생각하시면 됩니다. 쉽게 말해서 지금까지 start.value의 값 5와 end.value 값 5의 범위를 알고싶을때 사용하는 기능 입니다. 이를 실행하면 alert() 메소드가 실행되면서 그 범위를 알려주게 됩니다.

delete, insert, replace 메소드에서 사용되었던 start. end 부분이 바로 이 부분을 뜻한다는 것을 알 수 있습니다.

위의 코드를 실행해보면 이렇게 5개의 버든과 data, start, end의 값을 바꿀 수 있는 input text창이 뜨게 됩니다.
이 부분을 변경을 해보면서 이해를 하시면 훨씬 더 빠르게 이해하고 넘어갈 수 있으니 한번 해보시기 바랍니다.

그럼 이것으로 [Jquery 강좌] 제 28강 Text 조작 API 편을
마치도록 하겠습니다.