안녕하세요.
Jquery 강좌 중인 Falcon 입니다.

여러분들이 javascript와 이벤트라는 것을 알았다면 앞으로 웹을 만들어가는데 있어 제한적인 것도 적용할 수 있어야 합니다. 제 프로젝트에도 이런 형식으로 제한을 두고 있습니다. 물론 간단하게 설명을 해드립니다.

```
<body>
  <form id="target" action="result.html" method="get">
    <label for="name">name</label>
    <input type="text" id="name" />
    <input type="submit" value="제출" />
  </form>
</body>
```

index.html

보통 여러분들이 앞으로 회원가입 페이지를 만들거나 할 때에는 이 form이라는 태그를 자주 사용하게 됩니다. 또 한 가지는 클라이언트 즉, 웹 브라우저에서 사용자가 필드 내에 입력을 해야하는데 입력하지 않았을 경우나 글자수의 제한을 해야하는 경우가 있습니다. 하지만 여러분들이 수동으로 제한을 하지 않는다면 submit는 페에지에 대한 정보를 무작정 넘겨버립니다. 그런 경우를 대비해서 여러분들은 이를 제한해야합니다.

name 제출

위의 코드를 실행하면 이렇게 이름을 입력하는 창과 함께 제출 버든이 뜨게 됩니다. 회원가입이라면 저 제출이라는 버든이 가입이라고 적혀 있겠죠. 하지만 저는 여기서 아무것도 입력을 하지 않았지만 제한을 두지 않았기 때문에 페이지가 넘어가버립니다. 입력되지 않은 필드가 존재하지만 이에 대한 정보가 이미 넘어가버린 것 입니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>result</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <p>result</p>
  </body>
</html>
```

위는 제가 만들어 놓은 result 페이지 입니다. 정상적으로 처리되었다는 페이지인데 이 페이지로 넘어가게 됩니다.

result

입력을 하지 않았는데 정상적인 페이지를 보여줘서는 안됩니다. 그렇기에 이 페이지로 넘어가기 전에 여러분들이 수동으로 처리할 수 있는 방법이 있습니다. 지금부터 그 부분을 알아보도록 하겠습니다.

```
1  window.onload = function() {
2    var t = document.getElementById('target');
3    t.addEventListener('submit', function(event){
4      if(document.getElementById('name').value == 0) {
5        alert("Name 필드 값이 누락 되었습니다.");
6        event.preventDefault();
7      }
8    });
9  };
```

master.js

2행에서 target은 form 태그를 뜻하고 있습니다. 3행에서는 그 form데이터의 submit 이벤트가 발생할 때 처리를 해라라는 뜻 입니다. 4행에서는 id 값이 name인 input 태그의 text필드에 아무런 값이 입력되어 있지 않다면 5행의 alert의 괄호 안에 있는 문자열을 출력해라. submit는 무조건 적으로 데이터를 전송하는 이벤트이기 때문에 기본 동작을 취소를 해주셔야 합니다. 만약 취소를 해주지 않는다면 필드가 누락 되었다는 출력만 해주고서 데이터는 전송되버리게 됩니다. 이 점은 알아두시기 바랍니다.

name 제출

보통 여러분들이 text를 설정하고 글을 쓰려고 하면 위처럼 지정이 되는데 이를 focus 상태라고 합니다.

```
1   window.onload = function() {
2     var t = document.getElementById('target');
3     t.addEventListener('submit', function(event){
4       if(document.getElementById('name').value == 0) {
5         alert("Name 필드 값이 누락 되었습니다.");
6         document.getElementById('name').focus();
7         event.preventDefault();
8       }
9     });
10  };
```

이를 활용하면 5행에서 누락되었다는 출력창이 뜨고나서 6행 focus() 메소드를 통해서 이를 지정할 수 있습니다. 이는 직접 실행해보시면 사용자들이 바로바로 어디를 입력해야하는지 알 수 있으니 조금 더 편리하겠죠.

```
8   <body>
9     <p id="result"></p>
10    <form id="target" action="result.html" method="get">
11      <label for="name">name</label>
12      <input type="text" id="name" />
13      <input type="submit" value="제출" />
14    </form>
15  </body>
```

index.html

사실 개인적으로 프로젝트를 하면서 클릭 이벤트 외에는 써본적이 없어서 사실 이 부분은 실용적인 예제는 아닙니다. 여기서 9행 부분을 보시면 <p>태그 하나가 생겼습니다.

```
11  document.getElementById('name').addEventListener('change', function(event){
12    document.getElementById('result').innerHTML = event.target.value;
13  });
```

master.js 추가

master.js에 이 부분을 추가를 해보았습니다. 이 이벤트는 name 값에 입력된 Text를 p 태그에 보여주는 용도입니다. focus 상태에서 blur상태로 빠져나오는 순간 9행 p태그에 여러분들이 입력한 텍스트가 보여지게 됩니다.

Falcon

name Falcon 제출

Falcon을 치고 focus에서 blur로 변하는 순간에 이렇게 Falon이라는 제 닉네임이 위에 뜨게 됩니다. 뭐 저도 사실 그렇게 많은 이벤트를 사용해본 것은 아니니 이번 강좌는 여기서 마치도록 하겠습니다.

이것으로 [Jquery 강좌] 제 33강 이벤트 타입 폼 편을
마치도록 하겠습니다.