안녕하세요.
Jquery 강좌 중인 Falcon 입니다.

여러분들 그동안 javascript를 익히시느라 고생들 많으셨습니다. jquery 강좌라는 제목으로 여러분들에게 강좌를 시작했지만 사실 여러분들에게 가르쳐드린 내용은 대부분이 javascript라는 것을 알고 계실 겁니다. 하지만 javascript에 대한 내용들이 모두 끝난 것은 아니라는 점을 감안해서 여러분들은 계속해서 공부를 하시기 바랍니다.

```
7     <body>
8       <input type="button" id="pure" value="pure" />
9       <input type="button" id="Jquery" value="Jquery" />
10    </body>
```

index.html

javascript를 그렇게 설명을 해두고 대체 왜 jquery를 사용해야하는가에 대해서는 강좌를 하는 도중에도 수없이 말씀드렸습니다만, 실제로 또 한 번 비교를 해보면서 복습을 해봅시다.

```
1  window.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
2    var t = document.getElementById('prue');
3    if(t.addEventListener) {
4      t.addEventListener('click', function(event) {
5      alert("hello");
6      });
7    } else {
8        t.attachEvent('onclick', function(event) {
9        alert("pure");
10     });
11   }
12 });
```

master.js

위를 보면 id 값이 pure를 클릭했을 때에 대한 이벤트 처리를 하고 있습니다. 지금 이 코드를 분석하지 못하시면 안됩니다. addEventListenener 이벤트 처리는 ie8에서는 실행되지 않는 이벤트 입니다. 즉, attachEvent에 대한 처리를 해야한다고 말씀드리면서 크로스 브라우징에 대한 설명도 해드렸습니다. 그런데 이를 jquery로 만들면

```
1  $(document).ready(function() {
2    $('#Jquery').on('click', function(event) {
3      alert("Jquery");
4    });
5  });
```

master.js

5줄로 끝이나버립니다. 또 한가지는 크로스 브라우징에 대한 처리도 하지 않아도 알아서 해주게 됩니다. 지금 보여드리는 이벤트 처리는 jquery가 가지고 있는 가장 기본적인 이벤트 처리 방식 입니다. 그 외적으로는 다음 강좌에서 배

워보기로 합시다. jquery를 사용하기 위해서는 하나의 선언이 필요하죠 이 사실을 모르시는 분들은 없을 겁니다.

```
3     <head>
4       <title>버튼</title>
5       <meta charset="utf-8">
6       <script src="master.js" charset="utf-8"></script>
7       <script src = "https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"></script>
8     </head>
```

index.html 일부

7행 부분을 보면 분명 저는 선언을 했습니다. 그런데 이는 오듀가 발생하게 됩니다. 왜? HTML은 위에서부터 아래로 컴파일을 합니다. 그렇기 때문에 위의 선언을 하고서 실행을 하게 되면 오듀를 보게 됩니다.

```
1 $(document).ready(function() {
2   $('#Jquery').on('click', function(event) {
3     alert("Jquery");
4   });
5 });
  '$' 속성 값이 null이거나 정의되지 않았습니다. Function 개체가 아닙니다.
```

브라우저마다 다르고 할때마다 달라질 수 있지만 이런 비슷한 오듀를 보게 됩니다. 반드시 jquery의 선언은 여러분들이 작성하시는 script의 선언보다 위에 있어야 합니다. 아래의 그림처럼 말이죠.

```
3     <head>
4       <title>버튼</title>
5       <meta charset="utf-8">
6       <script src = "https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"></script>
7       <script src="master.js" charset="utf-8"></script>
8     </head>
```

index.html

위의 그림대로 하면 오듀는 나지 않습니다. 최신 브라우저의 입장에서는 클릭도 잘되고 오듀가 나지 않습니다. 그동안 저도 여러분들에게 알려드리기만하고 당연히 ie8에 대해서 크로스 브라우징 처리가 되겠지라고 생각하면서 이를 ie8이하버전에서 실행을 해본 결과 오듀가 나게 됩니다. 저는 이러한 오듀를 보게 되었습니다.

```
SCRIPT5007: 정의되지 않음 또는 null 참조인 'createElement' 속성을 가져올 수 없습니다.
파일: jquery-3.3.1.min.js, 줄: 2, 열: 6997
```

순간적으로 그동안 여러분들에게 잘못된 정보를 준건가 하면서 인터넷을 검색해보고 오듀가 뜨는 이유를 알게 되었습니다. 그동안 말만하고 실험을 해보지 않았습니다. ie8이하 버전에서 내가 만든 웹을 test해보고 싶다면

평소사용하던 ie11에서 F12키를 누르면 이렇게 창이하나 뜨게 됩니다. 에뮬레이션이라는 탭을 클릭



아래의 창이 바뀌게 대는데 문서 모드를 8버전으로 바꿔주시면 ie8이하 버전을 테스트 하실 수 있습니다. HTML의 최신 태그 중에서도 ie8이하 버전을 지원하지 않는 태그들도 있습니다. 근데 제가 드는 의문은 ie8이하 버전을 아직 사용하고 계신 분들이 있으려나 사실 이 부분이 의문이기는 합니다. 하하...

```
<head>
  <title>버튼</title>
  <meta charset="utf-8">
  <script src = "https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.min.js"></script>
  <script type="text/javascript"src="master.js" charset="utf-8"></script>
</head>
```

index.html 일부

jquery 3버전은 ie9이상부터 지원하는 부분들에 대해서 최적화 된 버전 입니다. 사실 저는 ie를 사용하지 않고 크롬을 주로 사용해 왔기 때문에 다든 브라우저에 대한 정보는 잘 알지 못해서 ie9이상이라고 설명드립니다. 그렇기 때문에 3.3.1에서는 이에 대해 크로스브라우징 해주지 않습니다. 자세한 내용은 아래의 문서를 참고해보시길..

jQuery 3.0: The Next Generations
jQuery 3.0: The Next Generations Posted on October 29, 2014 b···
blog.jquery.com

그래서 ie8이하 버전에도 내 웹 사이트를 사용할 수 있게 하겠다라는 분들은 1.12.4 버전을 사용하시면 됩니다. 그러면 정상적으로 ie8이하 버전에 대한 크로스 브라우징 처리가 자동적으로 되는 것을 볼 수 있습니다.



ie8에서 click를 실행한 결과 입니다. 여러가지 테스트를 해보다보니 위의 코드와는 다든 결과 값이 나오지만 ie8 이하버전에서도 정상적으로 출력되는 것을 볼 수 있습니다. 그럼 저는 이만~!!

이것으로 [Jquery 강좌] 제 36강 Jquery의 사용 이유 편을
마치도록 하겠습니다.