

Denormalizácia

Ing. Ladislav Körösi, PhD.
ÚRK, FEI STU

`ladislav.korosi@stuba.sk`

Denormalizácia

Proces normalizácie rozdeľuje tabuľku na viaceré a znižuje výkonnosť databázy. Preto existuje aj opačný proces nazývaný denormalizácia.

Prečo?

- Pri veľkých počtoch dát a jednoduchom výbere dát je potrebné spojiť viacero tabuliek (ktoré boli rozdelené kvôli normalizácii), t.j. rýchlosť odozvy na SELECT
- Škálovateľnosť.
- Použiť aspoň 2NF.

(nenormalizovať ≠ denormalizovať)

Denormalizácia

Pozn. z fóra z webu:

„Denormalizace je past. Co se ušetří na dotazu, to se ztratí na výrazně složitějším INSERTu, UPDATEu (a nakonec i SELECTu). Logickou denormalizací je používání pohledů - určitě doporučuji používat pohledy.“

Denormalizácia

Denormalizácia napr. pridaním redundantných dát.

EMPLOYEE				
EMP_ID	EMP_NAME	ADDRESS	DEPT_ID	PROJ_ID
100	Joseph	Clinton Town	10	206
101	Rose	Fraser Town	20	205
102	Mathew	Lakeside Village	10	206
103	Stewart	Troy	30	204
104	William	Holland	30	202

DEPARTMENT	
DEPT_ID	DEPT_NAME
10	Accounting
20	Quality
30	Design

Denormalizácia

Denormalizácia napr. pridaním redundantných dát.

EMPLOYEE					
EMP_ID	EMP_NAME	ADDRESS	DEPT_ID	PROJ_ID	DEPT_NAME
100	Joseph	Clinton Town	10	206	Accounting
101	Rose	Fraser Town	20	205	Quality
102	Mathew	Lakeside Village	10	206	Accounting
103	Stewart	Troy	30	204	Design
104	William	Holland	30	202	Design

DEPARTMENT	
DEPT_ID	DEPT_NAME
10	Accounting
20	Quality
30	Design