

Databázy a vizualizácia

SQL - Príkaz DROP

doc. Ing. Ladislav Körösi, PhD.

Ústav robotiky a kybernetiky
FEI STU Bratislava

Príkaz **DROP** slúži na odstránenie databázových objektov.

Používa sa napríklad keď potrebujeme:

- odstrániť databázu,
- odstrániť tabuľku,
- odstrániť index,
- odstrániť iné databázové objekty.

Pri použití príkazu DROP sa objekt odstráni **úplne spolu s jeho obsahom**. Preto je potrebné tento príkaz používať opatrne.

SQL - PRÍKAZ DROP

Objekty ktoré môžeme odstrániť

Pomocou príkazu DROP môžeme odstrániť rôzne databázové objekty ako napr.

- databázy (DATABASE),
- tabuľky (TABLE),
- indexy (INDEX),
- pohľady (VIEW),
- procedúry (PROCEDURE),
- funkcie (FUNCTION),
- spúšťače (TRIGGER).

Najčastejšie sa používa na odstránenie databáz a tabuliek pri úpravách alebo testovaní databázovej štruktúry. V tejto časti si ukážeme DROP DATABASE a DROP TABLE.

SQL - PRÍKAZ DROP

DROP DATABASE

Celú databázu môžeme odstrániť príkazom:

```
DROP DATABASE nazov_databazy;
```

Príklad:

```
DROP DATABASE test;
```

Týmto príkazom sa odstráni databáza spolu so všetkými tabuľkami a dátami ktoré obsahovala.

SQL - PRÍKAZ DROP

DROP TABLE

Tabuľku z databázy odstránime príkazom:

```
DROP TABLE nazov_tabulky;
```

Príklad:

```
DROP TABLE filmy;
```

Tabuľka bude úplne odstránená spolu so všetkými údajmi ktoré obsahovala.

Ak chceme odstrániť iba údaje v tabuľke a zachovať jej štruktúru, použijeme príkaz:

```
TRUNCATE TABLE filmy;
```