

Databázy a vizualizácia

SQL – Príkaz SHOW

doc. Ing. Ladislav Körösi, PhD.

Ústav robotiky a kybernetiky
FEI STU Bratislava

Pri práci s databázou často potrebujeme zistiť aktuálny stav.

Napríklad:

- aké databázy existujú,
- aké tabuľky obsahuje databáza,
- ako je objekt definovaný,
- aké práva má používateľ.

Na tieto účely slúži príkaz `SHOW`.

SQL - SHOW

Základné použitie

Zobrazenie databáz:

```
SHOW DATABASES;
```

Zobrazenie tabuliek:

```
SHOW TABLES;
```

Môžeme použiť aj filtrovanie:

```
SHOW DATABASES LIKE 'test%';
```

```
SHOW FULL TABLES;
```

Výstup obsahuje aj typ objektu:

- BASE TABLE – bežná tabuľka,
- VIEW – pohľad.

Umožňuje rozlíšiť tabuľky a view.

SQL - SHOW

Zobrazenie definície objektu

```
SHOW CREATE TABLE tabulka;
```

Podobne:

```
SHOW CREATE VIEW view_name;  
SHOW CREATE PROCEDURE proc_name;  
SHOW CREATE FUNCTION func_name;  
SHOW CREATE TRIGGER trigger_name;
```

Príkaz zobrazí SQL definíciu objektu.

Zobrazenie práv používateľa:

```
SHOW GRANTS FOR 'user'@'localhost';
```

Zobrazenie indexov tabuľky:

```
SHOW INDEX FROM tabulka;
```

Užitočné pri kontrole nastavení databázy.

- príkaz SHOW slúži na získanie informácií o databáze,
- umožňuje rýchlu orientáciu v štruktúre,
- je veľmi užitočný pri ladení a práci s databázou.

Príkaz SHOW sa často používa pri administrácii databázy a pri zistení štruktúry objektov. Mnohé databázové nástroje (GUI klienti) ho používajú na pozadí pri zobrazovaní tabuliek, view alebo pri exporte databázy, najmä jej štruktúry.