

# 配置网络

## 打开虚拟网络编辑器查看

网络: vmnet8

子网 IP: 192.168.37.0

子网掩码: 255.255.255.0

网关 IP(G):

端口转发(F)

主机端口	类型	虚拟机 IP 地址	描述
------	----	-----------	----

添加(A)

移除(R)

属性(P)

网关IP地址

### DHCP 设置

网络: vmnet8

子网 IP: 192.168.37.0

子网掩码: 255.255.255.0

起始 IP 地址(S):

结束 IP 地址(E):

广播地址: 192.168.37.255

天: 小时: 分钟:

默认租用时间(m):

地址池区间

```
service NetworkManager stop
systemctl disable NetworkManager
service firewalld stop
systemctl disable firewalld
# ifcfg-ens33 ens33是网卡名称，可能会不一样
vi /etc/sysconfig/network-script/ifcfg-ens33
# modify
* BOOTPROTO=dbcp -> static
+ IPADDR=从地址池区间取出一个地址
+ NETMASK=255.255.255.0
+ GATEWAY=网关IP地址
+ DNS1=223.5.5.5
+ DNS2=223.6.6.6
# save
vi /etc/hostname
# input your hostname and save
vi /etc/hosts
# input as
10.0.10.1    xx-1  #ip地址 主机名称
10.0.10.2    xx-2
10.0.10.3    xx-3
10.0.10.4    xx-4
# 这里是主机对应ip地址的映射
service NetworkManager stop
systemctl disable NetworkManager
```

reboot

# 生成公钥和私钥

ssh-keygen -t ed25519

# 分发到其他机器

ssh-copy-id root@xx-x #分发到所有机器

# 连接测试

ssh root@ubuntu-x