

# Memcached 文本扩展协议

#### 修订记录

修订日期	修订版本	修改描述
2011-03-23	V1. 0	Memcached 文本扩展协议第一版。

#### 修订流程

对于本文档中任何内容的增删改以及其它相关文档的创建,都应该知会 CMEM 开发人员,运维人员,以及使用 CMEM 的用户。

# 扩展协议制定的背景说明

Memcached 的 Get 协议没有设计返回码, 所以 Memcached API 返回 NO\_DATA 时,有可能是网络原因造成的,不能完全信任。

使用如下流程将是非常危险的:

if (NO\_DATA) InitData();

为解决这个问题,我们扩展了 Memcached 的协议,增加两个扩展的命令 get\_ext, gets\_ext, 客户端可以根据返回码判断数据是否存在,并找到未返回数据的原因。

扩展命令说明见下文。

### get\_ext

语法:

get ext <key>\*\r\n

功能:

获取数据。

模板控制:腾讯云计算平台第三方文档模板

模板版本1.1 -- Approval Date: 11 Apr,



#### 参数:

<key>\*: 键值,表示一个或者多个键值(以空格分开)

"\r\n": 命令的结束

#### 返回结果:

服务器端将返回 0 个或者多个的数据项。每个数据项都是由一个文本行和一个数据块组成。当所有的数据项都接收完毕将收到"END\r\n"。

每一项的数据结构:

VALUE <key> <result> <flags> <bytes>\r\n

<data block>\r\n

- a) <key> 希望得到存储数据的 key
- b) <result> 默认为 0,表示取数据成功,如果为非 0 则表示服务端异常,那么 data block 填的是错误信息,错误的长度是 bytes ( 不含"\r\n")
- c) <flags> 发送 set 命令时设置的标志项,出错时置为 0
- d) <bytes> 发送数据块的长度(不包含"\r\n")
- e) "\r\n" 文本行的结束标志
- f) <data block> 希望接收的数据项。
- g) "\r\n" 接收一个数据项的结束标志。

如果有些 key 出现在 get\_ext 命令行中但是没有返回相应的数据,这意味着服务器中不存在这些项,这些项过时了,或者被删除了。

## gets\_ext

#### 语法:

gets ext <key>\*\r\n

#### 功能:

模板控制:腾讯云计算平台第三方文档模板

模板版本 1.1 -- Approval Date: 11 Apr,



#### 腾讯云计算平台\_CMEM\_Memcached 文本扩展协议

获取数据。

#### 参数:

<key>\*: 键值,表示一个或者多个键值(以空格分开)

"\r\n": 命令的结束

#### 返回结果:

服务器端将返回 0 个或者多个的数据项。每个数据项都是由一个文本行和一个数据块组成。当所有的数据项都接收完毕将收到"END\r\n"

每一项的数据结构:

VALUE <key> <result> <flags> <bytes> <cas unique>\r\n

<data block>\r\n

- a) <key> 希望得到存储数据的 key
- b) <result> 默认为 0,表示取数据成功,如果为非 0 则表示服务端异常,那么 data block 填的是错误信息,错误的长度是 bytes  $(不含"\local{local}$ \rangler(\rangle)
- c) <flags> 发送 set 命令时设置的标志项, 出错时置为 0
- d) <bytes> 发送数据块的长度(不包含"\r\n")
- e) "\r\n" 文本行的结束标志
- f) <data block> 希望接收的数据项。
- g) <cas unique> 用于 cas 命令的值。
- h) "\r\n" 接收一个数据项的结束标志。

如果有些 key 出现在 gets 命令行中但是没有返回相应的数据,这意味着服务器中不存在这些项,这些项过时了,或者被删除了。

### 示例

set a 1 0 1

1

模板控制:腾讯云计算平台第三方文档模板

模板版本1.1 -- Approval Date: 11 Apr,

#### 腾讯云计算平台\_CMEM\_Memcached 文本扩展协议

**STORED** get a VALUE a 11 1 **END** gets a VALUE a 1 1 1 1 **END** gets\_ext a VALUE a 0 1 1 1 1 **END** get\_ext a VALUE a 0 1 1 1 **END** get\_ext b **END** 这时候停掉 cache,则此时会返回错误。 get b **END** gets b **END** get\_ext b

模板控制:腾讯云计算平台第三方文档模板

VALUE b -11001 0 12

SERVER\_ERROR

模板版本 1.1 -- Approval Date: 11 Apr,



#### 腾讯云计算平台\_CMEM\_Memcached 文本扩展协议

**END** 

gets\_ext b
VALUE b -11001 0 12 0
SERVER\_ERROR

**END** 

# 附件

《Memcached 文本协议清单》下载地址: http://wiki.opensns.qq.com/wiki/CMEM