

Python: Tuplas e Strings

Tuplas

- São estruturas de dados parecidas com listas, mas com a particularidade de serem *imutáveis*
- Tuplas são seqüências e, assim como listas, podem ser indexadas e fatiadas, mas não é possível modificá-las
- Um valor do tipo tupla é uma série de valores separados por vírgulas e entre parênteses

```
>>> x = (1, 2, 3)
```

```
>>> x
```

```
(1, 2, 3)
```

```
>>> x [0]
```

```
1
```

```
>>> x [0]=1
```

```
...
```

```
TypeError: object does not support item  
assignment
```

Tuplas

- Uma tupla vazia se escreve ()
- Os parênteses são opcionais se não provocar ambigüidade
- Uma tupla contendo apenas um elemento deve ser escrita com uma vírgula ao final
 - Um valor entre parênteses sem vírgula no final é meramente uma expressão:

```
>>> (10)
```

```
10
```

```
>>> 10,
```

```
(10,)
```

```
>>> (10,)
```

```
(10,)
```

```
>>> 3*(10+3)
```

```
39
```

```
>>> 3*(10+3,)
```

```
(13, 13, 13)
```

*A função **tuple***

- Assim como a função **list** constrói uma lista a partir de uma sequência qualquer, a função **tuple** constrói uma tupla a partir de uma sequência qualquer

```
>>> list("abcd")  
['a', 'b', 'c', 'd']  
>>> tuple("abcd")  
('a', 'b', 'c', 'd')  
>>> tuple([1,2,3])  
(1, 2, 3)  
>>> list((1,2,3))  
[1, 2, 3]
```

Quando usar tuplas

- Em geral, tuplas podem ser substituídas com vantagem por listas
- Entretanto, algumas construções em Python requerem tuplas ou seqüências imutáveis, por exemplo:
 - Tuplas podem ser usadas como chaves de dicionários mas listas não podem
 - Funções com número variável de argumentos têm acesso a esses argumentos por meio de tuplas
 - O operador de formatação aceita tuplas mas não listas

O operador de formatação

- Strings suportam o operador % que, dada uma string especial (template) e um valor, produz uma string *formatada*
- O formato geral é
 - *template % valor*
- O template é uma string entremeada por códigos de formatação
 - Um código de formatação é em geral composto do caractere % seguido de uma letra descritiva do tipo de valor a formatar (s para string, f para float, d para inteiro, etc)
- Exemplo:

```
>>> '====%d====' % 100
'====100===='
>>> '====%f====' % 1
'====1.000000===='
```

Formatando tuplas

- Um template pode ser aplicado aos diversos valores de uma tupla para construir uma string formatada
- Ex.:

```
>>> template = "%s tem %d anos"
>>> tupla = ('Pedro', 10)
>>> template % tupla
'Pedro tem 10 anos'
```
- Obs: mais tarde veremos que o operador de formatação também pode ser aplicado a dicionários

Anatomia das especificações de formato

- Caractere %
- Flags de conversão (opcionais):
 - - indica alinhamento à esquerda
 - + indica que um sinal deve preceder o valor convertido
 - " " (um branco) indica que um espaço deve preceder números positivos
 - 0 indica preenchimento à esquerda com zeros
- Comprimento mínimo do campo (opcional)
 - O valor formatado terá este comprimento no mínimo
 - Se igual a * (asterisco), o comprimento será lido da tupla
- Um "." (ponto) seguido pela precisão (opcional)
 - Usado para converter as casas decimais de floats
 - Se aplicado para strings, indica o comprimento máximo
 - Se igual a *, o valor será lido da tupla
- Caractere indicador do tipo de formato

Tipos de formato

- d, i Número inteiro escrito em decimal
- o Número inteiro sem sinal escrito em octal
- u Número inteiro sem sinal escrito em decimal
- x Número inteiro sem sinal escrito em hexadecimal (minúsculas)
- X Número inteiro sem sinal escrito em hexadecimal (maiúsculas)
- e Número de ponto flutuante escrito em notação científica ('e' minúsculo)
- E Número de ponto flutuante escrito em notação científica ('E' maiúsculo)
- f, F Número de ponto flutuante escrito em notação convencional
- g Mesmo que e se expoente é maior que -4. Caso contrario, igual a f
- G Mesmo que E se expoente é maior que -4. Caso contrario, igual a E
- c Caractere único (usado com inteiro ou string de tamanho 1)
- r String (entrada é qualquer objeto Python que é convertido usando a função repr)

Exemplos

```
>>> "Numero inteiro: %d" % 55
'Numero inteiro: 55'
>>> "Numero inteiro com 3 casas: %3d" % 55
'Numero inteiro com 3 casas:  55'
>>> "Inteiro com 3 casas e zeros a esquerda: %03d" % 55
'Inteiro com 3 casas e zeros a esquerda: 055'
>>> "Inteiro escrito em hexadecimal: %x" % 55
'Inteiro escrito em hexadecimal: 37'
>>> from math import pi
>>> "Ponto flutuante: %f" % pi
'Ponto flutuante: 3.141593'
>>> "Ponto flutuante com 12 decimais: %.12f" % pi
'Ponto flutuante com 12 decimais: 3.141592653590'
>>> "Ponto flutuante com 10 caracteres: %10f" % pi
'Ponto flutuante com 10 caracteres:   3.141593'
>>> "Ponto flutuante em notacao cientifica: %10e" % pi
'Ponto flutuante em notacao cientifica: 3.141593e+00'
>>> "String com tamanho maximo definido: %.3s" % "Pedro"
'String com tamanho maximo definido: Ped'
```

Exemplo: Imprimindo uma tabela

```
itens = ["Abacate", "Limão", "Tangerina", "Melancia",  
         "Laranja da China"]  
precos = [2.13, 0.19, 1.95, 0.87, 12.00]
```

```
len_precos = 10 # Coluna de precos tem 10 caracteres  
# Achar a largura da coluna de itens  
len_itens = len(itens[0])  
for it in itens : len_itens = max(len_itens, len(it))
```

```
# Imprimir tabela de precos  
print "-"*(len_itens+len_precos)  
print "%-*s%s" % (len_itens, "Item", len_precos,  
                  "Preço")  
print "-"*(len_itens+len_precos)  
for i in range(len(itens)):  
    print "%-*s%.2f" % (len_itens, itens[i],  
                        len_precos, precos[i])
```

Exemplo: resultados

Item	Preço

Abacate	2.13
Limão	0.19
Tangerina	1.95
Melancia	0.87
Laranja da China	12.00

O Módulo String

- Manipulação de strings é uma atividade frequente em programas Python
- Existe um módulo chamado `string` que contém uma grande quantidade de funcionalidades para trabalhar com strings
 - Para usá-las:

```
from string import *
```
- Entretanto, strings pertencem à classe `str` e a maior parte do que existe no módulo `string` aparece como métodos da classe `str`

Strings: método *find*

- `find(substring, inicio, fim)`
 - Retorna o índice da primeira ocorrência de *substring*
 - *inicio* e *fim* são opcionais e indicam os intervalos de índices onde a busca será efetuada
 - Os defaults são 0 e o comprimento da string, respectivamente
 - Caso *substring* não apareça na string, é retornado -1
 - Observe que o operador `in` pode ser usado para dizer se uma substring aparece numa string

Strings: método *find* (exemplo)

```
>>> s = "quem parte e reparte, fica com a maior  
       parte"
```

```
>>> s.find("parte")
```

```
5
```

```
>>> s.find("reparte")
```

```
13
```

```
>>> s.find("parcela")
```

```
-1
```

```
>>> "parte" in s
```

```
True
```

```
>>> s.find("parte",6)
```

```
15
```

```
>>> s.find("parte",6,12)
```

```
-1
```

Strings: método *join*

■ `join(seqüência)`

- Retorna uma string com todos os elementos da *seqüência* concatenados
 - Obs: Os elementos da seqüência têm que ser strings
- A string objeto é usada como separador entre os elementos

■ Ex.:

- ```
>>> "/" . join(("usr", "bin", "python"))
```
- ```
'usr/bin/python'
```
- ```
>>> "Q" . join((1,2,3,4,5))
```
- ```
...
```
- ```
TypeError: sequence item 0: expected string, int found
```
- ```
>>> "Q" . join(('1','2','3','4','5'))
```
- ```
'1Q2Q3Q4Q5'
```



# Strings: métodos *lower* e *upper*

## ■ lower()

- Retorna a string com todos os caracteres maiúsculos convertidos para minúsculos

## ■ upper()

- Retorna a string com todos os caracteres minúsculos convertidos para maiúsculos

- Ex.:

```
>>> print "Esperança".upper()
```

```
ESPERANÇA
```

```
>>> print "Pé de Laranja Lima".lower()
```

```
pé de laranja lima
```

# Strings: método *replace*

## ■ `replace(velho,novo,n)`

- Substitui as instâncias da substring *velho* por *novo*
- Se *n* for especificado, apenas *n* instâncias são trocadas
- Caso contrário, todas as instâncias são trocadas
- Ex.:

```
>>> s = "quem parte e reparte, fica com a maior
 parte"
```

```
>>> s.replace("parte","parcela")
```

```
'quem parcela e reparcela, fica com a maior
 parcela'
```

```
>>> s.replace("parte","parcela",2)
```

```
'quem parcela e reparcela, fica com a maior
 parte'
```

# Strings: método *split*

## ■ `split(separador)`

- Retorna uma lista com as substrings presentes entre cópias da string *separador*
- Faz o contrário do método `join`
- Se *separador* não for especificado, é assumido seqüências de caracteres em branco, tabs ou newlines
- Ex.:

```
>>> s = "xxx yyy zzz xxx yyy zzz"
>>> s.split()
['xxx', 'yyy', 'zzz', 'xxx', 'yyy', 'zzz']
>>> s.split('xxx')
['', ' yyy zzz ', ' yyy zzz']
```

# Strings: método *strip*

## ■ `strip(ch)`

- Retorna a string sem caracteres iniciais ou finais que estejam na string *ch*
- Se *ch* não for especificada, retira caracteres em branco
- Pode-se também usar `rstrip()` para retirar caracteres à direita (final) ou `lstrip()` para retirar caracteres à esquerda (início)

## ■ Ex.:

```
>>> " xxx afdafa ".strip()
'xxx afdafa'
>>> "xxx yyy zzz xxx".strip("xy ")
'zzz'
>>> " xxx ".rstrip()
' xxx'
```

# Strings: método *translate*

- `translate(trans)`
  - Retorna uma cópia da string onde os caracteres são substituídos de acordo com a tabela de tradução *trans*
  - *trans* é uma string com 256 caracteres, um para cada possível código de oito bits
    - Ex.: se *trans* tem 'X' na posição 65 (correspondente ao caractere ASCII 'A'), então, na string retornada, todos os caracteres 'A' terão sido substituídos por 'X'
  - Na verdade, as tabelas de tradução são normalmente construídas com a função `maketrans` do módulo `string`

# Função `string.maketrans`

- `maketrans` (*velho*, *novo*)
  - retorna uma tabela de tradução onde os caracteres em *velho* são substituídos pelos caracteres em *novo*
  - Ex.:

```
>>> from string import maketrans
>>> trans = maketrans('qs', 'kz')
>>> s = "que surpresa: quebrei a cara"
>>> s.translate(trans)
'kue zurpreza: kuebrei a cara'
```